

واحد کار اول

بریدن لوله‌های فولادی

هدف کلی

توانایی بریدن لوله‌های فولادی به وسیله‌ی کمان اره و لوله‌بر

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار، هنرجو باید بتواند:

۱- اجزای کمان اره و کاربُرد آن را شرح دهد؛

۲- اجزای لوله‌بر و کاربُرد آن را شرح دهد؛

۳- گیره‌های لوله را نام ببرد و کاربُرد آن‌ها را شرح دهد؛

۴- اصول بُرش کاری لوله‌ها به وسیله‌ی کمان اره را شرح دهد؛

۵- اصول بُرش کاری لوله‌ها به وسیله‌ی لوله‌بر را توضیح دهد؛

۶- لوله را به وسیله‌ی کمان اره بُرش دهد؛

۷- لوله را به وسیله‌ی لوله‌بر بُرش دهد؛

۸- اصول ایمنی و حفاظتی را در حین انجام کار رعایت کند.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۵	۷

پیش آزمون (۱)

۱- از کمان ارَه به چه منظور استفاده می شود؟

الف - بُرش فلزات

ب - بُرش فلزات و چوب ها

ج - برش لوله های فولادی

د - برای ایجاد شیار و برش فلزات

۲- برای بریدن لوله های فولادی از چه ابزارهایی استفاده می شود؟ نام بیرید.

پاسخ:

۳- برای بستن تیغه ارَه به کمان ارَه، جهت دندانه های آن باید به کدام سمت باشد؟

پاسخ:

۴- جمله‌ی زیر را کامل کنید.

برای ثابت و محکم نگهداشتن لوله در هنگام بُرش کاری، برقو زدن و حدیده کاری از گیره‌ی استفاده می شود.

۵- اگر برای ثابت نگهداشتن لوله، از گیره‌ی موازی (شکل زیر) استفاده شود، چه مشکلاتی برای لوله پیش می آید؟

پاسخ:

الف -

ب -

۶- نام وسیله‌ی نشان داده شده در شکل


مقابل چیست؟

..... نام وسیله :



۱- بریدن لوله‌های فولادی


اره کاری، عبارت است از برداشتن بُراده‌های کوچک به وسیله‌ی دندانه‌های گوه مانند که در لبه‌ی یک تیغه اره و به دنبال یک دیگر قرار گرفته‌اند. از اره کاری برای ایجاد شیار، جداسازی و... در قطعات استفاده می‌شود (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- دندانه‌ی تیغه‌اره



الف- اره کاری به وسیله‌ی کمان اره



ب- اره کاری به وسیله‌ی ماشین اره‌ی لنگ


شکل ۱-۲



شکل ۱-۳- کمان اره

۱-۱- کمان اره

کمان اره ساده‌ترین ابزار برش برای بریدن لوله‌های فولادی سیاه، گالوانیزه و سایر فلزات است (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۴- اجزای کمان ارده

اجزای کمان ارده عبارت است از کمان، دسته، فک‌های نگهدارندهٔ تیغه ارده، پیچ و مهره‌ی خروسکی، دو عدد پین یا میله‌ی نگهدارندهٔ تیغه ارده (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۵- کمان ارده‌ی ثابت با دسته‌ی معمولی و متغیر با دسته‌ی هفت‌تیری

کمان ارده‌ها در دو نوع ثابت و متغیر، با دسته‌های معمولی و هفت تیری ساخته می‌شوند. از کمان ارده‌ی ثابت (شکل ۱-۵) فقط برای بستن تیغه اردهایی که اندازه‌ی اسمی آن‌ها 300 میلی‌متر باشد و از کمان ارده‌های متغیر برای بستن تیغه اردهایی که با اندازه‌ی اسمی 25° ، 30° و 35° می‌باشند استفاده می‌شود.




شکل ۱-۶


از ارده‌ی دستی شکل ۶-۱ برای برش قطعات نرم و قطره و از ارده‌ی دستی شکل ۷-۱ جهت انجام تعمیرات استفاده می‌شود.




شکل ۱-۷



شکل ۱-۸- تیغه ارَه



شکل ۱-۹- جزیيات دندانه‌های تیغه ارَه



شکل ۱-۱۰




شکل ۱-۱۱

۱-۱-۱- تیغه ارَه: به مجموعه‌ی گوههای کوچک که روی یک قطعه از فولاد به طور یک پارچه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، تیغه ارَه می‌گویند که از آن برای برش کاری و برآده‌برداری از روی کار استفاده می‌شود (شکل ۱-۸).

تیغه‌های را در اندازه‌های متفاوت ۲۵° ، ۳۰° ، ۳۵° و ... میلی‌متر می‌سازند (شکل ۱-۹).


برای جلوگیری از گیر کردن تیغه ارَه در هنگام برش معمولاً تدابیری به کار برده می‌شود تا عرض بُرش بیش‌تر از ضخامت تیغه ارَه باشد. شکل ۱-۱۱ روش‌های به کار رفته برای همین منظور را نشان می‌دهد.

جنس تیغه ارَه برای بُرش کاری کارهای نرم و معمولی از فولاد ابزار و برای کارهای سخت‌تر و فولادها، از فولاد ابزار آلیاژی (تندر) است (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۲

برای بریدن کارهای خیلی سخت‌تر، از تیغه ارّه‌های دیگری استفاده می‌شود که لبه‌ی برنده‌ی آن‌ها را فلزات سخت (الماسه) تشکیل می‌دهد و معمولاً از آن‌ها جهت کارهای ماشینی استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۲).




شکل ۱-۱۳— اندازه‌ی اسمی

فاصله‌ی مرکز تا مرکز سوراخ‌های تیغه ارّه را اندازه‌ی اسمی تیغه ارّه می‌نامند (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۴— تیغه ارّه در دو اندازه‌ی متفاوت

تیغه ارّه‌های دستی یک طرفه، در اندازه‌های اسمی، 25° و 30° میلی‌متر، عرض $12\text{--}15$ میلی‌متر و ضخامت $6\text{--}8$ میلی‌متر ساخته می‌شوند (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۵— گام دندانه‌ی تیغه ارّه

گام دندانه‌ی تیغه ارّه‌ها (فاصله‌ی رأس یک دندانه تا رأس دندانه بعدی) برحسب نوع و جنس کار متفاوت است (شکل ۱-۱۵).

تیغه‌ارّه‌ها با توجه به اندازه‌ی گام آن‌ها، تیغه‌ارّه‌ی دندانه‌ریز، یا تیغه‌ارّه‌ی دندانه درشت نامیده می‌شوند.

مطابق جدول ۱-۱ برای بریدن فلزات سخت از تیغه‌اره‌های دندانه ریز و برای بریدن فلزات نرم از تیغه‌اره‌های دندانه درشت استفاده می‌شود. ریزی و درشتی دندانه‌های تیغه‌اره‌ها برحسب تعداد دندانه‌های موجود در طول ۲۵ میلی‌متر سنجیده می‌شود. برای بریدن لوله‌ها از تیغه‌اره‌ی ۱۸ دندانه در ۲۵ میلی‌متر استفاده می‌شود.

جدول ۱-۱—مشخصات تیغه‌اره‌ها

تعداد دندانه در ۲۵ میلی‌متر					عنوان
۳۲	۲۴	۱۸		۲۵° mm	کوتاه
۳۲	۲۴	۱۸	۱۴	۳۰° mm	بلند
فلزات سخت فلزات شکننده	فولاد چدن	فولاد ساختمانی چدن خاکستری	مواد نرم		موارد مصرف




شكل ۱-۱۶—لوله‌بر

برای بریدن لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه از ابزاری به نام لوله‌بر استفاده می‌شود. بُرش لوله با لوله‌بر با دقت زیاد و در حداقل زمان صورت می‌گیرد (شکل ۱-۱۶).

لوله‌برها برای افزایش سرعت عمل، بالا بردن راندمان و سهولت در برش لوله‌های قطعه در انواع دستی، هیدرولیکی و برقی تولید شده و به بازار عرضه می‌شود (شکل ۱-۱۷).




ب—لوله‌بر برقی



الف—لوله‌بر هیدرولیکی

شكل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸- اجزای لولهبر دستی



شکل ۱-۱۹- خارج کردن پین ها به وسیله سنبه نشان و چکش فلزی



شکل ۱-۲۰- بریدن لوله فولادی به وسیله لولهبر یک تیغه یک دسته

۱-۱-۲- لولهبر دستی: اجزای تشکیل دهنده لولهبرهای دستی عبارت است از: بدنه، دسته با محور و پیچ تنظیم شونده، تیغه‌ی برش، پین، قرقره‌های (غلتک‌ها) راهنمای مقرّ قرار گرفتن غلتک‌ها (شکل ۱-۱۸).

جنس بدنه‌ی لولهبرها ریختگی بوده و تیغه‌ی برش و غلتک‌های راهنمای آن از فولاد ابزار مقاوم است که به وسیله‌ی پین روی بدنه‌ی لولهبر سوار می‌شوند و در موقع خرابی آن‌ها، می‌توان با خارج نمودن پین‌ها نسبت به تعویض تیغه‌ی برش و غلتک‌ها اقدام نمود (شکل ۱-۱۹).

لولهبرهای دستی را با توجه به نوع کاربردشان در انواع و اندازه‌های گوناگون تولید نموده و مورد استفاده قرار می‌دهند. انواع این لولهبرها عبارتند از:

الف - لولهبر یک تیغه‌ی یک دسته: که از آن برای بریدن لوله‌های فولادی $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{4}$ استفاده می‌شود. برای برش دادن لوله، باید لولهبر را 36° درجه حول محیط لوله چرخش دهند تا به تدریج لوله بریده شود (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۱—لولهُبر دستی دو تیغه‌ی یک دسته

ب—لولهُبر چندتیغه‌ی (۴-۶ تیغه) یک دسته: از این لولهُبر برای بریدن لوله‌های فولادی استفاده می‌شود و اغلب در تعمیرات، جایی که لوله نزدیک به کف، سقف و یا دیوار قرار گرفته باشد، به کار می‌رود. این نوع لوله‌بر به خاطر داشتن تیغه‌های متعدد برای بریدن، نیاز به گردش 360° درجه‌ای حول محیط لوله ندارد (شکل ۱-۲۱).



الف—لولهُبر دستی دو تیغه‌ی دو دسته



ب—لولهُبر دستی یک تیغه‌ی دو دسته

شکل ۱-۲۲

ج—لولهُبر یک یا چند تیغه‌ی دو دسته: از این نوع لولهُبر بیشتر برای بریدن لوله‌های قطور بیش از ۲ اینچ استفاده می‌شود. با اتصال یک دسته‌ی کمکی به بدنه‌ی لوله‌بر، دو نفر به کمک یکدیگر اقدام به بریدن لوله می‌کنند (شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۳—لولهُبر دستی چهار تیغه

یکی از انواع لوله‌برها، لولهُبر دستی چهار تیغه است که از آن برای بریدن لوله‌هایی که نزدیک به سقف قرار دارند، استفاده می‌شود و برای استفاده از آن به دلیل تعدد تیغه‌ها، نیاز به گردش 360° درجه‌ای لوله‌بر نمی‌باشد (شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۴—لوله‌بر زنجیری

د—**لوله‌بر چندتیغه‌ی زنجیری:** برای برش تدریجی لوله‌های قطعه‌فولادی و چدنی از لوله‌برهای زنجیری شکل ۱-۲۴ استفاده می‌شود.

زنگیر این لوله‌بر دارای چند تیغه‌ی برش است که بعد از قرار دادن آن به دور لوله و سفت کردن پیچ تنظیم لوله‌بر، با گرداندن دسته‌ی آن، لوله را تدریجاً برش می‌دهد.



الف—گیره‌ی رومیزی



ب—گیره‌ی سیار (صحرایی—زنگیری)

شکل ۱-۲۵—انواع گیره‌ی لوله

۱-۳—گیره‌های لوله

برای ثابت نگهداشتن لوله، جهت انجام کارهای لوله‌کشی اعم از بریدن، حدیده کردن، برقو زدن و باز و بسته کردن لوله‌ها، از گیره‌ی لوله استفاده می‌شود. گیره‌های لوله در دو نوع رومیزی و سیار (صحرایی) تولید و به بازار عرضه می‌شود (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۶- گیره‌ی لوله رومیزی

۱-۳-۱- گیره‌ی رومیزی: از این گیره برای کارهای لوله‌کشی در کارگاه‌ها استفاده می‌شود. این نوع گیره را به وسیله‌ی پیچ و مهره بر روی میز کار نصب می‌نمایند و اجزای آن عبارت است از : بدنه‌ی تحتانی، فک پایین، فک بالا، چنگک، دسته‌ی گیره، پیچ تنظیم و قسمت فوقاری گیره (شکل ۱-۲۶).



شکل ۱-۲۷

گیره‌های لوله دارای دو فک آجادار ثابت و متحرک هستند که در یک نوع آن برای استفاده از گیره، قسمت متحرک آن به صورت لولایی به قسمت ثابت گیره نزدیک یا از آن جدا می‌شود (شکل ۱-۲۷).



شکل ۱-۲۸- بستن لوله به گیره‌ی لوله

در شکل ۱-۲۸ قسمت فوقاری یا متحرک گیره‌ی لوله دارای یک دسته و چنگک است که پس از جدا کردن چنگک از قسمت تحتانی، لوله را بر روی فک ثابت قرار می‌دهند و با قرار دادن فک متحرک فوقاری (لولایی) و قرار دادن چنگک در جای خود، دستگیره‌ی متصل به پیچ تنظیم را در جهت عقربه‌های ساعت می‌گردانند تا فک‌ها به یک دیگر نزدیک شده و لوله را محکم در بر گیرد.



شکل ۱-۲۹- گیره‌ی سیار (صحرایی)

۱-۳-۲- گیره‌های سیار (صحرایی): مطابق شکل ۱-۲۹ گیره‌های صحرایی دارای سه پایه‌ای جهت استقرار در محل کار و یک سینی جهت قرار دادن ابزار و وسایل بر روی آن می‌باشدند. برای انتقال گیره به محل لوله کشی، سه پایه‌ی آن، که به صورت لو لا بی است، جمع شده و می‌توان آن را حمل نمود. در بدنه‌ی گیره‌ی صحرایی، سوراخ‌هایی با قطرهای متفاوت جهت خم زدن لوله تعییه شده است.

گیره‌های لوله به طور معمول در اندازه‌های اسمی ۴، ۳، ۲ و ۶ اینچ تولید می‌شوند (جدول ۱-۲).

جدول ۱-۲- مشخصات گیره‌های سیار (صحرایی)

Cat. No.	Model No.	Description	Capacity		Weight kg
			in.	mm	
11052	2	Pionier Vise	1/4"-2"	10-60	4,3
11053	3	Pionier Vise	1/4"-3"	10-89	6,5
11054	4	Pionier Vise	1/4"-4"	10-114	10,0
12202	2	Pionier Workstand	1/4"-2"	10-60	23,0
12203	3	Pionier Workstand	1/4"-3"	10-89	30,0
12022	-	Vise clamp for Model No. 2	-	-	1,4
12223	-	Vise clamp for Model No. 3	-	-	1,4



شکل ۱-۳۰- گیره‌ی زنجیری سیار

۱-۳-۳- گیره‌ی زنجیری: برای بستن و مهار کردن لوله‌های قطعه معمولاً از گیره‌ی مخصوصی به نام گیره‌ی زنجیری استفاده می‌شود. گیره‌های زنجیری نیز در دو نوع رومیزی و سیار ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۳۰ گیره‌ی زنجیری سیار نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۱

برای استفاده از این نوع گیره، پس از قرار دادن لوله بر روی فک آجدار تحتانی گیره، زنجیره گیره را روی لوله و در محل خود قرار می‌دهند (شکل ۱-۳۱).



شکل ۱-۳۲—گرداندن مهره‌ی تنظیم گیره‌ی زنجیری

در ادامه، مطابق شکل ۱-۳۲ ۱ مهره‌ی تنظیم گیره را برای سفت شدن زنجیر در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌گردانند. پس از سفت شدن زنجیر، اهرم قفل کننده را پایین می‌کشند تا کاملاً به صورت عمود قرار گیرد (شکل ۱-۳۳). پس از عمودی قرار گرفتن اهرم قفل کننده، گیره‌ی زنجیری لوله را محکم دربر می‌گیرد (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۳—کشیدن اهرم قفل کننده




شکل ۱-۳۴—بستن لوله به گیره‌ی زنجیری



شکل ۱-۳۵- بستن لوله به گیره برای ارّه کاری



شکل ۱-۳۶- دو نوع تیغه ارّه



شکل ۱-۳۷- جهت صحیح بستن تیغه ارّه به کمان ارّه



شکل ۱-۳۸- ایجاد شیار راهنمای در لوله

۴-۱- اصول برش لوله به وسیله‌ی کمان ارّه
الف - محل برش باید حتی الامکان نزدیک به گیره بسته
شود تا موقع ارّه کاری، قادر ارتعاش و سرو صدا باشد (شکل ۱-۳۵).

ب - نوع جنس و تعداد دندانه‌های تیغه ارّه باید مناسب برش لوله باشد. به طور معمول برای برش لوله از تیغه ارّهی خشکه‌بر ۱۸ دندانه در ۲۵ میلی‌متر استفاده می‌شود (شکل ۱-۳۶).

پ - برای بستن تیغه ارّه به کمان ارّه باید توجه نمود که جهت دندانه‌های تیغه ارّه یا علامت فلش درج شده بر روی آن، به سمت جلوی کمان ارّه (مهره‌ی خرسکی) باشد (شکل ۱-۳۷).

ت - برای جلوگیری از سُر خوردن تیغه ارّه و انحراف از محل برش مشخص شده باید ابتدا شیار راهنمایی جهت قرار گرفتن تیغه ارّه در جداره‌ی لوله مطابق شکل ۱-۳۸ به وسیله‌ی کمان ارّه ایجاد نمود.




شکل ۱-۳۹



شکل ۱-۴۰— از بین رفتن دندانه‌های تیغه اره



شکل ۱-۴۱



شکل ۱-۴۲— هیچ‌گاه از روغن در اره کاری استفاده نکنید.


ث— نیروی برش به طور یکنواخت و با سرعت مشخص (۶۰ بار در دقیقه) در جهت برش دندانه‌ها به کمان اره وارد می‌شود. عدم یکنواختی نیرو و سرعت زیاد دست و انحراف کمان اره باعث شکستن تیغه اره و دندانه‌های آن می‌گردد (شکل ۱-۳۹).

ج— هنگام هدایت کمان اره، اعمال نیرو باید در جهت برش (به طرف جلو) باشد و در موقع برگشت به کمان اره نیرو وارد نشود. رعایت نکردن آن باعث می‌شود دندانه‌های تیغه اره از بین برود (شکل ۱-۴۰).

ج— در هنگام اره کاری باید از تمام طول تیغه اره برای برش کاری استفاده گردد (شکل ۱-۴۱).

ح— در موقع اره کاری، برای خنک کردن تیغه اره در اثر اصطکاک شدید آن بالوله، نباید از روغن استفاده نمود زیرا علاوه بر لیز خوردن تیغه اره بر روی سطح کار، باعث جذب براده‌های کوچک در مسیر برش شده و ادامه‌ی برش کاری را مشکل می‌سازد. برای این کار می‌توان از مایع خنک کننده‌ی آب صابون استفاده کرد (شکل ۱-۴۲).

خ- قبل از رسیدن به انتهای عمل برش کاری، باید برای جلوگیری از پر شدن لوله و ایجاد حادثه، سرعت برش را کم کرده و با یک دست لوله‌ی بریده شده را مهار نمود (شکل ۱-۴۳).



شکل ۱-۴۳- انتهای عمل برش کاری




شکل ۱-۴۴- شُل بودن دسته‌ی کمان ارَه



شکل ۱-۴۵- جازدن دسته‌ی کمان ارَه

۱-۴-۱- نکات فنی و ایمنی برش کاری با کمان ارَه
۱- قبل از شروع ارَه کاری، مطمئن شوید که دسته‌ی کمان ارَه سالم بوده و در جای خود محکم باشد (شکل ۱-۴۴).

۲- در صورت شُل بودن دسته‌ی کمان ارَه، باید پس از قرار دادن دسته در محل خود مطابق شکل ۱-۴۵ پس از در دست گرفتن کمان ارَه، به آرامی دسته را بر روی یک محل سفت (سندان) کوپید.



شکل ۱-۴۶

۳- از درست بسته شدن تیغه اره به کمان اره اطمینان حاصل کنید. جهت دندانه های تیغه اره یا علامت فلش روی تیغه اره باید به سمت جلو باشد (شکل ۱-۴۶).



شکل ۱-۴۷- تیغه اره های دندانه شکسته شده

۴- استفاده از تیغه اره هایی که تعدادی از دندانه های آنها شکسته شده باشد، باعث به هدر رفتن نیروی بُرش و کُندی در کار می شود و باید به جای آن از تیغه های سالم یا نو استفاده نمود (شکل ۱-۴۷).




الف- چند نوع تیغه اره



تیغه ارهی دندانه ریز




تیغه ارهی دندانه متوسط



تیغه ارهی دندانه درشت

ب
شکل ۱-۴۸

۵- برای بریدن فلزات، تیغه اره باید مناسب با سختی فلز انتخاب شود. در شکل ۱-۴۸ چند نوع تیغه اره مشاهده می شود.



شکل ۱-۴۹—روش بریدن لوله‌های جدار نازک

۶—در موقع بریدن لوله‌های جدار نازک (لوله‌ی سیفون دستشویی و ظرفشویی) باید برای جلوگیری از شکستن دندانه‌ها و گیر کردن کمان ارّه، لوله را به ترتیج گردانده و عمل برش را روی محیط لوله انجام داد. بهتر است لوله‌های جدار نازک به وسیله‌ی لوله بُر بریده شود (شکل ۱-۴۹).



شکل ۱-۵۰—عدم رعایت فاصله‌ی مناسب از لب گیره

۷—در موقع ارّه کاری، محل بُرش لوله باید به اندازه‌ی یک مُشت بسته (15° سانتی‌متر) از لبه‌ی گیره فاصله داشته باشد. در شکل ۱-۵۰ این فاصله رعایت نگردیده لذا در هنگام برش کاری، سر و صدای زیادی ایجاد می‌شود.



شکل ۱-۵۱—شُل کردن مهره‌ی خروسکی کمان ارّه

۸—پس از اتمام کار برش کاری با ارّه، باید مهره‌ی خروسکی کمان ارّه را کمی شُل کرد تا فشار از روی کمان ارّه برداشته شده و باعث کج شدن آن نگردد (شکل ۱-۵۱).



شکل ۱-۵۲—لوله‌ی بسته شده به گیره‌ی لوله

۵-۱—اصول برش لوله به وسیله‌ی لوله^{بُر}
الف— محل برش لوله باید ضمن حفظ فاصله‌ی لازم از
لبه‌ی گیره، محکم به گیره بسته شود (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۳—مشخص کردن محل برش

ب— محل بریدن لوله، باید با استفاده از متر فلزی و سوزن
خط کش یا مداد مشخص گردد (شکل ۱-۵۳).



شکل ۱-۵۴—باز کردن دهانه‌ی لوله^{بُر}

پ— برای شروع برش کاری، دسته‌ی لوله^{بُر} باید در جهت
خلاف عقربه‌های ساعت به اندازه‌ای گردانده شود تا فاصله‌ی
تیغه‌ی برش و غلتک‌ها کمی بیش‌تر از قطر لوله‌ی موردنظر گردد
(شکل ۱-۵۴).



شکل ۱-۵۵—بریدن لوله



شکل ۱-۵۶—گرداندن لوله‌بر به دور لوله



شکل ۱-۵۷—ریختن روغن در محل تماس

ت—پس از قرار دادن تیغه‌ی لوله‌بر در محل علامت‌گذاری شده دسته‌ی لوله‌بر در جهت عقربه‌های ساعت گردانده شود (شکل ۱-۵۵).

ث—پس از تماس تیغه‌ی لوله‌بر و غلتک‌ها با جداره‌ی لوله، باید لوله‌بر به دور محیط لوله گردانده شود (شکل ۱-۵۶).

ج—پس از ایجاد شیار در جداره‌ی لوله، برای خنک کردن تیغه‌ی لوله‌بر و روانکاری، باید چند قطره روغن در محل تماس تیغه‌ی بُرش و لوله ریخته شود (شکل ۱-۵۷).



شکل ۱-۵۸- ادامهی عمل بُرش کاری



شکل ۱-۵۹- انتهای عمل بُرش کاری



شکل ۱-۶۰- تیغه بُرش شکسته

ج- پس از هر بار گردش لوله^{بر} به دور لوله، مقدار کمی دسته‌ی لوله^{بر} در جهت عقربه‌های ساعت گردانده شده و اعمال فوق تا بریده شدن لوله ادامه یابد (شکل ۱-۵۸).

ح- در خاتمه‌ی عمل بُرش کاری لوله بهوسیله‌ی لوله^{بر}، قبل از جدا شدن دو سر لوله از یک‌دیگر، برای جلوگیری از سقوط لوله به زمین، قسمت جداشونده‌ی لوله باید بهوسیله‌ی دست مهار گردد (شکل ۱-۵۹).

۱-۵-۱- نکات ایمنی

۱- برای بریدن لوله‌ها، هیچ‌گاه نباید از لوله^{بری} که تیغه‌ی بُرش آن شکسته است استفاده نمود (شکل ۱-۶۰).



شکل ۱-۶۱—لوله‌ی دو پهن شده

۲—در موقع برش کاری لوله‌ها باید دقّت نمود که لوله دو پهن (له شده) نباشد (شکل ۱-۶۱).



شکل ۱-۶۲—سِفت کردن دسته‌ی لوله‌بر به اندازه‌ی لازم

۳—پیش از بریدن لوله باید دقّت شود که دسته‌ی لوله‌بر به اندازه‌ی لازم سِفت باشد. در صورت اعمال بار بیش از حد، تیغه‌ی برش لوله‌بر شکسته می‌شود (شکل ۱-۶۲).



شکل ۱-۶۳—لوله‌بر در دو اندازه‌ی متفاوت

۴—باید از لوله‌بر متناسب با قطر لوله استفاده نمود. محدوده‌ی قطر لوله‌های مورد استفاده معمولاً^ا بر روی بدنه‌ی لوله‌بر حک می‌شود (شکل ۱-۶۳).

زمان انجام کار: ۹۰ دقیقه


۶-۱- دستور کار (۱): برش لوله‌ی فولادی به وسیله‌ی کمان ارّه (شانه)

جدول ابزار مورد نیاز


ردیف	نام ابزار	تعداد
۱	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۲	خطکش فلزی ۳۰ سانتی‌متری	یک عدد
۳	سوzen خطکش با مداد	یک عدد
۴	گیره لوله‌ی رومبیزی یا سیار ۲ اینچ	یک عدد
۵	کمان ارّه با تیغه‌ارّهی مناسب	یک عدد

جدول مواد و وسایل لازم

ردیف	نام مواد	مقدار
۱	لوله‌ی فولادی $\frac{3}{4}$ اینچ	۲۰ سانتی‌متر



نقشه‌ی کار (۱)



شکل ۱-۶۴- خطکشی کردن لوله

توجه: اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

مراحل انجام کار: پس از پوشیدن لباس کار مناسب و تحويل گرفتن ابزار و وسایل براساس دستور کار و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- با بستن لوله به گیره‌ی لوله، با استفاده از متر فلزی و سوزن خطکش با مداد لوله را مطابق نقشه‌ی دستور کار (۱) خطکشی کنید (شکل ۱-۶۴).



شکل ۱-۶۵— انتقال خطوط خطکشی شده به دور لوله



شکل ۱-۶۶

۲— بهوسیلهٔ لوله‌بر، از محل‌های علامت‌گذاری، دور لوله را خطکشی کنید (شکل ۱-۶۵).

۳— پس از قرار دادن شست دست چپ بر روی اولین محل برش کاری و گذاردن تیغه‌اره بر روی آن شروع به برش کاری نمایید (شکل ۱-۶۶).



شکل ۱-۶۷

۴— عمل برش کاری را تا ۴ میلی‌متر مانده از مقطع لوله ادامه داده و قبل از جدا شدن اولین قسمت لوله از بقیهٔ آن، برش کاری را متوقف کنید (شکل ۱-۶۷).



شکل ۱-۶۸

۵- موارد ۳ و ۴ را در مورد بقیه‌ی نقاط علامت‌گذاری شده تکرار کنید و پس از اتمام عمل برش کاری لوله را به طول ۲۰ سانتی‌متر ببرید (شکل ۱-۶۸).



شکل ۱-۶۹- کار دستور کار شماره‌ی (۱)

۶- پس از اتمام عملیات برش کاری لوله، گیره را باز کنید و لوله‌ی بُرش خورده را کنار بگذارید، گیره و میز کارتان را تمیز کنید، ابزار کار را به انبار تحويل دهید و قطعه کار را جهت بررسی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید (شکل ۱-۶۹).

۷- گزارش کاملی از کار انجام شده شامل نقشه‌ی کار، ابزار کار، وسایل مورد نیاز و مراحل انجام کار را در دفتر گزارش کارتان بنویسید و تحويل هنرآموز کارگاه بدهید.

زمان انجام کار: ۶۰ دقیقه



۷-۱- دستور کار(۲): برش لوله‌ی فولادی به وسیله‌ی لوله‌بر

جدول ابزار مورد نیاز

ردیف	نام ابزار	تعداد
۱	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۲	خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری	یک عدد
۳	سوzen خط کش یا مداد	یک عدد
۴	گیره لوله‌ی رومبزی یا سیار ۲ اینچ	یک عدد
۵	لوله‌بر فولادی ۲ اینچ	یک عدد

جدول مواد و وسایل لازم

ردیف	نام مواد	مقدار
۱	لوله‌ی فولادی $\frac{3}{4}$ اینچ	۲۰ سانتی متر



شکل ۱-۷۰- علامت‌گذاری کردن لوله با متر و مداد

توجه: اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

مراحل انجام کار: پس از پوشیدن لباس کار مناسب و تحويل گرفتن ابزار و وسایل از انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی، مراحل کار را به ترتیب زیر انجام دهید.

۱- لوله را پس از بستن به گیره، با استفاده از متر فلزی و سوزن خط کش یا مداد، مطابق نقشه‌ی دستور کار(۲) علامت‌گذاری کنید (شکل ۱-۷۰).



شکل ۱-۷۱

۲- پس از بستن لوله در گیره‌ی لوله و قرار دادن تیغه‌ی لوله بر روی خط علامت‌گذاری شده اول، شروع به بُریدن نمایید (شکل ۱-۷۱).



شکل ۱-۷۲

۳- بقیه‌ی قسمت‌ها را مطابق بند ۲ به وسیله‌ی لوله بُرید (شکل ۱-۷۲).

۴- پس از اتمام کار، ابزارهای کار را به انبار تحویل دهید و قطعات بُریده شده را جهت بررسی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.

۵- پس از نوشتن گزارش کار، آن را نیز تحویل دهید.

آزمون پایانی (۱)



کمان اره

۱- دو ویژگی کمان اره (شکل مقابل) را نام ببرید.

پاسخ:

الف -

ب -

۲- طول تیغه‌اره‌های دستی معمولی چند میلی‌متر است؟

پاسخ:

الف -

ب -

۳- عرض تیغه‌اره‌های دستی یک طرفه چند میلی‌متر است؟


ب - ۱۵-۱۸ میلی‌متر

الف - ۱۲-۱۵ میلی‌متر

د - ۸-۱۰ میلی‌متر

ج - ۱۰-۱۲ میلی‌متر

۴- در شکل مقابل چه عملی انجام می‌شود و به چه دلیل کارگر ناخن شست دست چپ خود را به تیغه‌ی اره چسبانده است؟



پاسخ:

الف -

ب -



۵- اجزای کمان اره (شکل مقابل) را نام ببرید.

پاسخ:



لوله‌بر دستی چهار تیغه

۶- از لوله‌برهای چهار تیغه (شکل مقابل) بیشتر در چه جاها بی
استفاده می‌شود؟ پاسخ را حداکثر در یک سطر بنویسید.

پاسخ:

۷- اجزای لوله‌بر زیر مقابل را بنویسید.
پاسخ:




۸- گیره‌های شکل زیر چه نوع گیره‌ای هستند?
پاسخ:



۹- برای بریدن لوله‌های داخل کف، نزدیک سقف و دیوار بهتر است از کدام ابزار استفاده شود؟
الف - سنگ فرز ب - لوله‌بر ج - کمان ارده د - دستگاه جوش

۱۰- شکل زیر به چه نکته‌ی اساسی اشاره می‌کند؟

پاسخ:



واحد کار دوم

پلیسه‌گیری لوله‌های فولادی (برقوکاری)

هدف کلی

پلیسه‌گیری و ازین بردن زایده‌ی دهانه داخلی لوله‌هایی که به وسیله‌ی لوله‌بر
بریده می‌شوند

هدف‌های رفتاری : پس از آموزش این واحد کار، هنرجو باید بتواند:

- ۱- وسائل پلیسه‌گیری لوله‌های فولادی (برقوکاری) را نام بيرد؛
- ۲- انواع برقو و اجزای آن را نام بيرد؛
- ۳- اصول پلیسه‌گیری و برقو زدن لوله‌ها را شرح دهد؛
- ۴- لوله‌های برش زده شده به وسیله‌ی لوله‌بر را پلیسه‌گیری کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۲	۳

پیش آزمون (۲)



۱- نام ابزار نشان داده شده در شکل مقابل چیست؟

پاسخ:

.....
.....
.....

۲- معمولاً با چه وسایلی می‌توان پلیسه‌ی خارجی لوله‌ها را از بین برد؟

پاسخ:

الف -

.....
.....

ب -

۳- علت از بین بردن زائدۀ دهانه‌ی داخلی لوله‌ها چیست؟

الف - از بین بردن افت فشار در لوله‌ها و جلوگیری از رسوبات

ب - عدم خرابی پارچه حدیده

ج - برای راحت حدیده کردن لوله‌ها

د - جلوگیری از آسیب دیدن دست‌ها

۴- بعد از هر بُرش بال لوله‌بر، باید.....

پاسخ:

۵- در صورت در دسترس نبودن برقو، از چه وسیله‌ای برای از بین بردن زایدۀ داخلي لوله‌ها می‌توان استفاده نمود؟

پاسخ:

۶- بُرقوهای شکل مقابل از چه جنسی ساخته می‌شوند؟

پاسخ:

.....
.....
.....





الف – لوله‌ی بریده شده به وسیله‌ی لوله‌بر



ب – لوله‌ی برقوکاری شده

شکل ۲-۱

۲- پلیسه‌گیری لوله‌های فولادی (برقوکاری)
بعد از بُرش لوله با لوله‌بر، به‌خاطر فشار واردہ از طرف تیغه‌ی لوله‌بر و غلتک‌های آن، دهانه‌ی داخلی لوله‌ی بُرش خورده جمع می‌شود که اگر به همین حالت به کار رود محل تجمع رسوب شده و در جریان عبور سیال از لوله افت فشار ایجاد می‌شود. بنابراین باید با از بین بردن این زایده (پلیسه) دهانه‌ی داخلی لوله‌ی بُرش خورده را به حالت اول برگرداند (شکل ۲-۱).



ب – استفاده از سوهان نیم‌گرد



الف – استفاده از سوهان گرد

شکل ۲-۲



از سوهان‌های تخت برای از بین بردن پلیسه‌ی دهانه‌ی خارجی لوله‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۳).

شکل ۲-۳—استفاده از سوهان تخت برای از بین بردن پلیسه‌ی سطح خارجی لوله



شکل ۲-۴—بُرقوی چند شیاره‌ی مارپیچ


۲-۲—بُرقو

وسیله‌ی رایج برای از بین بردن پلیسه یا زایده‌ی دهانه‌ی داخلی لوله‌ها بُرقو است (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۵—بُرقو با لبه‌های بُرنده‌ی مختلف

جنس بُرقو از فولاد تُندبُر (H.S.S) است و لبه‌ی بُرنده‌ی بُرقوها به اشکال گوناگون ساخته می‌شود (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۶- بُرقوی ساده

برقوها از نظر شکل ظاهری و کاربرد در چهار نوع ساده، لَنگ، جفجغه‌ای و برقی ساخته می‌شوند. شکل ۲-۶ یک بُرقوی ساده را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۷- بُرقوی لگ

در شکل ۲-۷ بُرقوی لَنگ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۸- بُرقوی جفجغه‌ای

برقوی جفجغه‌ای در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.



شکل ۹- اجزای بُرقوی جفجغه‌ای

اجزای بُرقوی جفجغه‌ای عبارت است از :

- ۱- تیغه‌ی بُرنده
- ۲- بدنی جفجغه‌ای
- ۳- دسته‌ی برقو
- ۴- مشتی یا اهرم فشار
- ۵- ضامن تغییردهندهٔ جهت (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۱۰- لوله‌ی برش خورده



شکل ۲-۱۱- مرحله‌ی اول بُرقوکاری



شکل ۲-۱۲- عمل بُرقوکاری

۲-۳- اصول پلیسه‌گیری

- لوله‌ی بُرشه خورده را به گیره‌ی لوله محکم می‌بندند
(شکل ۲-۱۰).

- برای از بین بردن زایده‌ی دهانه‌ی داخلی، برقوی مناسب را روی دهانه‌ی داخلی لوله قرار می‌دهند (شکل ۲-۱۱).

- پس از قرار دادن ضامن تغییردهنده‌ی جهت در حالت صحیح آن، با فشار آوردن اهرم بُرقو به سمت دهانه‌ی داخلی لوله، با دست دیگر، دسته‌ی بُرقو را به حرکت درمی‌آورند (شکل ۲-۱۲).



– پس از اتمام عمل برقوکاری و از بین بردن پلیسه‌ی دهانه‌ی داخلی لوله، بُرقو را از لوله جدا می‌کنند (شکل ۲-۱۳).

شکل ۲-۱۳—لوله‌ی برقو خورده



– از برقوی متناسب با قطر لوله استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۴).

شکل ۲-۱۴



– عمل بُرقوکاری (پلیسه‌گیری) تا از بین رفتن پلیسه‌ی دهانه‌ی داخلی لوله باید ادامه یابد (شکل ۲-۱۵).

شکل ۲-۱۵

۴-۲- نکات فنی و ایمنی

- هیچ‌گاه از بُرقو برای از بین بردن پلیسه‌ی دهانه‌ی داخلی لوله‌های دوپهن شده، نباید استفاده کرد تا از آسیب دیدن بُرقو جلوگیری شود(شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶- لوله‌ی دو پهن شده



شکل ۲-۱۷- محکم کردن پیچ اتصال پارچه‌ی بُرقو به بدنه

نکات مهم!

- از بُرقویی که لبه‌ی بُرنده‌ی آن شکسته یا گُند است نباید استفاده کرد.
- در موقع بُرقوکاری، نباید دست‌ها، بدنه‌ی بُرقو و پارچه‌ی آن چرب باشد.
- باید دقیق شود که هیچ‌گونه ضربه‌ای به قسمت تیز و بُرنده‌ی بُرقو وارد نگردد و از پرتاب کردن بُرقو نیز باید خودداری شود.

زمان انجام کار: ۳۰ دقیقه



۵-۲- دستور کار (۱): بُرقو زدن (پلیسه‌گیری)

جدول ابزار مورد نیاز

ردیف	نام ابزار	تعداد
۱	گیره لوله‌ی فولادی ۲ اینچ	یک عدد
۲	برقوی مناسب با قطر لوله‌ی $\frac{3}{4}$ اینچ	یک عدد

جدول مواد و وسایل لازم

ردیف	نام مواد	مقدار
۱	لوله‌ی فولادی $\frac{3}{4}$ اینچ	۲۰ سانتی‌متر



نقشه‌ی کار (۳)



شکل ۲-۱۸- قرار دادن برقو در داخل لوله‌ی بسته شده به گیره


توجه: اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

مراحل انجام کار: پس از بوشیدن لباس کار مناسب و دریافت ابزار و وسایل کار از اینبار با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی مراحل انجام کار را به ترتیب زیر اجرا کنید.

۱- بعد از بریدن اولین قطعه لوله‌ی دستور کار (۲) از واحد کار (۱)، قسمت مخروط بُرقو را داخل دهانه‌ی بریده شده لوله قرار دهید (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۹- تغییر ضامن برقو



شکل ۲-۲۰- لوله‌ی برقو خورده

۲- عمل برقوکاری را برای هریک از قطعات دستور کار (۲) تکرار کنید.

۳- بعد از عمل فوق، ضمن فشار آوردن به تکیه گاه، دستگیره‌ی برقو را تا از بین رفتن کامل پلیسه، در دهانه‌ی داخلی لوله بگردانید (شکل ۲-۱۹).

۴- نتیجه‌ی عمل برقوکاری را به نظر و تأیید هنرآموزتان برسانید (شکل ۲-۲۰).

۵- ابزار و وسایل را پس از تمیز کردن به انبار تحويل دهید.

۶- گزارش کار انجام شده را با دستور کار (۲) در یک جا بنویسید و به همراه قطعات کار به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

آزمون پایانی (۲)

۱- علت استفاده از بُرقو در لوله‌ها چیست؟

پاسخ:

۲- جنس قسمت بُرنده‌ی برقوها از چیست؟

- الف - الماسه ب - فولاد معمولی ج - فولاد تُندر (H.S.S) د - خشکه

۳- انواع بُرقوها را از نظر شکل ظاهری و عملکرد نام ببرید. (چهار مورد)

پاسخ:

۴- در جای خالی سؤال زیر پاسخ صحیح را بنویسید.

عمل بُرقوکاری باید تا از بین رفتن کامل دهانه‌ی داخلی لوله ادامه یابد.

۵- چرا برای برقوکاری دهانه‌ی داخلی لوله‌های دو پهن شده نمی‌توان از بُرقو استفاده کرد؟

پاسخ:

۶- در صورت در دسترس نبودن برقو، از چه ابزارهایی بهجای آن می‌توان استفاده کرد؟

- الف - سوهان سه‌گوش ب - سوهان کاردی

- ج - سوهان چهارگوش د - سوهان گرد و نیم‌گرد

۷- نقش مشتی (اهرم فشار) در برقو چیست؟

پاسخ:

۸- لبه‌ی بُرنده‌ی برقوها چند نوع است؟ آن‌ها را نام ببرید. (سه مورد)

پاسخ:

الف -

ب -

ج -

۹- جمله‌ی زیر را کامل کنید.

در صورت عدم استفاده از برقو، پس از بُرش لوله به وسیله‌ی لوله‌بُر، سیال در عبور از لوله دچار.....

می‌شود.

۱۰- برای از بین بُردن پلیسه‌ی خارجی لوله‌ها از چه وسایلی می‌توان استفاده نمود؟ به دو مورد اشاره کنید.

پاسخ:

الف -

ب -