

## محاسبهٔ شبکهٔ لوله‌کشی فاضلاب ساختمان

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- شیب در لوله‌کشی فاضلاب را توضیح دهد.
- ۲- اندازه‌گذاری لوله‌کشی فاضلاب را با استفاده از جدول‌های مربوط توضیح دهد.
- ۳- اندازه‌گذاری لوله‌کشی هواکش را با استفاده از جدول‌های مربوط توضیح دهد.
- ۴- اندازه‌گذاری لوله‌کشی آب باران را با استفاده از جدول‌های مربوط توضیح دهد.
- ۵- حجم سپتیک تانک را از روی جدول تعیین نماید.

## ۱۲- محاسبهٔ شبکهٔ لوله‌کشی فاضلاب ساختمان

### ۱۲-۱- شیب<sup>۱</sup> خطوط لوله‌ی فاضلاب

برای جریان یافتن فاضلاب در لوله‌های افقی شیب مناسبی لازم است اگر شیب کمتر یا بیشتر از حد معین باشد موجب عدم تخلیه یا تخلیه‌ی نامطلوب می‌گردد. وقتی شیب بیش از حد باشد مایعات به سهولت تخلیه شده ولی ذرات جامد آن باقی می‌مانند که در لوله‌ها رسوب می‌کنند. (جدول ۱۲-۱).

شیب عبارت است از نسبت اختلاف ارتفاع دو سر لوله به طول تصویر افقی آن (شکل ۱۲-۱).

$$\text{اختلاف ارتفاع دو سر لوله} \over \text{طول تصویر افقی} = \text{شیب}$$

جریان آب در سیستم لوله‌کشی فاضلاب تحت فشار آتمسفریک و از بالا به پایین است. در این سیستم لوله‌های جمع‌کننده از طبقات (stacks) عمودی هستند و در لوله‌کشی از دو خم‌ها به‌ندرت استفاده می‌شود. لوله‌های افقی دارای شبیهٔ هستند که باعث افزایش سرعت جریان و تمیز شدن لوله می‌شود. لوله‌های فاضلاب، در یک شبکهٔ لوله‌کشی، فاضلاب را از لوازم بهداشتی گرفته و پس از عبور از سیفون‌ها و لوله‌های افقی و عمودی به لوله‌ی اصلی خروجی فاضلاب هدایت می‌کنند تا از این طریق به شبکه‌ی فاضلاب شهری یا هر خروجی دیگری بریزد.

منظور از محاسبهٔ شبکهٔ لوله‌کشی فاضلاب ساختمان، اندازه‌گذاری لوله‌های افقی و عمودی در شبکه‌های فاضلاب، هواکش و آب باران است.

مثال ۲: در صورتی که ابتدای لوله‌ی افقی اصلی ساختمان ۲۴ سانتی‌متر زیر کف باشد، عمق کارگذاری لوله در انتهای آن به شکل ۱۲-۵ چند سانتی‌متر خواهد بود؟


$$S = \frac{h}{l} \times 100$$

$$2 = \frac{h}{12/8} \times 100 \Rightarrow h = \frac{2 \times 12/8}{100} = 0.256m$$

اختلاف ارتفاع دو سر لوله

$$H = h + 24 = 25.6 + 24 = 49.6cm$$

عمق کارگذاری لوله به سانتی‌متر



شکل ۱۲-۱-شیب

برای تسهیل در محاسبات در شیب‌های خیلی کم به جای تصویر افقی طول لوله را قرار می‌دهیم.

$$\text{اختلاف ارتفاع دو سر لوله} = \frac{\text{شیب}}{\text{طول لوله}}$$

$$S = \frac{h}{l}$$

در سیستم IP شیب را بر حسب اینچ در فوت بیان می‌کنند،

$$\frac{1}{4} \text{ in ft}$$

به طور معمول شیب را بر حسب درصد بیان می‌کنند،

$$\text{در این صورت } S = \frac{h}{l} \times 100 \text{٪ خواهد بود.}$$

شیب‌های متداول، مناسب عبارت اند از:

$$\frac{1}{2} \text{ in ft} \approx 4\%$$

$$\frac{1}{4} \text{ in ft} \approx 2\%$$

$$\frac{1}{8} \text{ in ft} \approx 1\%$$


$$\frac{1}{16} \text{ in ft} \approx 0.5\%$$

مثال ۱: یک خط لوله در فاصله‌ی ۲۸ متر، ۳۵ سانتی‌متر اختلاف ارتفاع دارد. مطلوب است محاسبه‌ی شیب لوله به صورت درصد.

$$h = 35cm = 0.35m$$

$$l = 28m$$

$$S = \frac{h}{l} \times 100 = \frac{0.35}{28} \times 100 = 1.25\%$$



شکل ۱۲-۲-عمق کارگذاری

جدول ۱۲-۱-شیب لوله‌های افقی فاضلاب

قطر (mm)	شیب (درصد)
۶۵ یا کمتر	۲
۸۰ تا ۱۵۰	۱
بزرگ‌تر یا ۲۰۰	۰/۵

## ۱۲-۲- واحد مصرف

برای سهولت، در طراحی لوله‌های فاضلاب و هواکش، میزان تخلیه‌ی فاضلاب توسط لوله‌ها را به DFU<sup>۱</sup> بیان می‌کنند. DFU یا واحد مصرف، براساس مصرف آن دسته از لوازم بهداشتی تعريف شده است که به تناوب مورد استفاده قرار می‌گیرند و طوری انتخاب شده است که میزان تخلیه‌ی لوازم بهداشتی مختلف به صورت ضریبی از آن بیان شود. مثلاً دستشویی به عنوان یک

نام وسیله‌ی بهداشتی  
نمود.  
مثال: ساختمانی دارای وسایل بهداشتی زیر است.

تواتر غیرعمومی	۸ عدد
تواتر عمومی	۲ عدد
دستشویی	۱۶ عدد
آب خوری	۲ عدد
سینک رختشویی با لوله‌ی تخلیه <sup>۲۰</sup>	۲ عدد
دوش حمام	۸ عدد
سینک ظرفشویی	۸ عدد
کفشویی	۱۰ عدد
ماشین رختشویی	۸ عدد

۱- حداکثر جریان لحظه‌ای هریک از وسایل بهداشتی ساختمان بر حسب DFU را تعیین کنید.

۲- حداکثر جریان لحظه‌ای همه‌ی وسایل بهداشتی را بر حسب DFU پیدا کنید.

حل: با مراجعه به جدول‌های ۱۲-۲ و ۱۲-۳ جدول زیر را تشکیل می‌دهیم:

واحد مصرف در نظر گرفته می‌شود و میزان تخلیه‌ی آن  $\frac{L}{S} = ۵/۰$  یا  $7/5 \text{ g.p.m}$  (گالن در دقیقه) است. واحد مصرف لوازم بهداشتی در جداول ۱۲-۲ و ۱۲-۳ آورده شده است.

**۱۲-۳** - اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب<sup>۱</sup>  
اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب در دو مرحله انجام می‌گیرد :

- ۱- تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب
  - ۲- تعیین قطر نامی لوله‌ی مورد نیاز
- ۱۲-۳-۱** - تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب  
۱- حداکثر جریان لحظه‌ای هریک از لوازم بهداشتی با واحد DFU مشخص می‌شود.

۲- حداکثر جریان لحظه‌ای هریک از لوازم بهداشتی بر حسب واحد DFU در جدول ۱۲-۱ داده شده است. اگر مقدار DFU برای لوازم بهداشتی در جدول ۱۲-۲ نباشد ولی قطر نامی سیفون آن‌ها معلوم باشد از روی جدول ۱۲-۳ می‌توان DFU آن را تعیین

جدول ۱۲-۱

نام وسیله‌ی بهداشتی	تعداد	DFU	جمع
تواتر غیرعمومی	۸	۴	۳۲
تواتر عمومی	۲	۶	۱۲
دستشویی	۱۶	۱	۱۶
دوش حمام	۸	۲	۱۶
سینک ظرفشویی	۸	۲	۱۶
ماشین رختشویی	۸	۳	۲۴
کفشویی	۱۰	۲	۲۰
آب خوری	۲	$\frac{1}{2}$	۱
سینک رختشویی با لوله تخلیه‌ی <sup>۲۰</sup>	۲	۳	۶
جمع			۱۴۳

۱- جدول‌های مورد استفاده در اندازه‌گذاری لوله‌ها از پیوست‌های مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمانی ایران - تأسیسات بهداشتی (با اعمال تبدیل واحد) است.

## جدول ۱۲-۲- مقدار DFU برای لوازم بهداشتی مختلف

جدول ۱۲-۳- مقدار DFU برای لوازم

بهداشتی بر حسب قطر نامی سیفون

DFU	مقدار	قطر نامی اینچ	قطر نامی میلی متر
۱		۱ $\frac{1}{4}$ یا کمتر	۳۲ یا کمتر
۲		۱ $\frac{1}{2}$	۴۰
۳		۲	۵۰
۴		۲ $\frac{1}{2}$	۶۵
۵		۳	۸۰
۶		۴	۱۰۰

لوازم بهداشتی	مقدار	قطر نامی سیفون	اینچ	میلی متر	DFU
تخلیه‌ی ماشین رخت‌شویی وان	۳	۲	۵۰		
بیده	۱	۱ $\frac{1}{2}$	۴۰		
سینک رخت‌شویی	۱	۱ $\frac{1}{4}$	۳۲		
صندلی دندان‌پزشکی	۲	۱ $\frac{1}{2}$	۴۰		
ماشین ظرف‌شویی	۱	۱ $\frac{1}{4}$	۳۲		
آبخوری	$\frac{1}{2}$	۱ $\frac{1}{4}$	۳۲		
کفسوی	۲	۲	۵۰		
سینک آشپزخانه	۲	۱ $\frac{1}{2}$	۴۰		
دست‌شویی (روشویی)	۱	۱ $\frac{1}{4}$	۳۲		
دوش	۲	۲	۵۰		
پیسوار	۴	۲	۵۰		
توالت، غیرعمومی	۴	۴	۱۰۰		
توالت، عمومی	۶	۴	۱۰۰		

تذکر ۱: اندازه‌گذاری لوله‌های افقی اصلی فاضلاب در

- با در دست داشتن مقدار DFU با استفاده از جدول ۱۲-۴ انجام

پایین‌ترین قسمت لوله‌کشی نباید با استفاده از جدول ۱۲-۴ می‌توان لوله‌های فاضلاب شاخه‌های افقی و لوله‌های گیرد.

برای اندازه‌گذاری لوله افقی اصلی از جدول ۱۲-۵

استفاده می‌شود.

تذکر ۲- تعیین قطر نامی لوله‌ی مورد نیاز

- با در دست داشتن مقدار DFU با استفاده از جدول

۱۲-۴ می‌توان لوله‌های فاضلاب شاخه‌های افقی و لوله‌های گیرد.

قائم را اندازه‌گذاری کرد.

- اندازه‌گذاری لوله‌های قائم فاضلاب براساس جمع مقدار

تذکر ۲: در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان

DFU که از شاخه‌های افقی طبقات در آن می‌ریزد صورت

حداقل قطر نامی لوله و فیتینگ باید ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) باشد.

می‌گیرد. بهتر است در ارتفاع قطر نامی لوله‌ی قائم فاضلاب (در

در صورتی که اندازه‌ی قطر نامی سیفون هریک از لوازم بهداشتی

پایین‌ترین قسمت) تا بالاترین طبقه، تغییر نکند.

از ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) کمتر باشد بلا فاصله پس از سیفون باید قطر نامی لوله‌ی فاضلاب تبدیل شود و حداقل به ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) باید ایرانی به آن متصل می‌شود حداقل باید ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) برسد.

#### جدول ۴-۱۲- اندازه‌گذاری شاخه‌های افقی و لوله‌های قائم فاضلاب

بیشترین مقدار DFU				قطر لوله	
لوله‌های قائم			کل DFU	اینج	میلی متر
کل DFU برای بیش از سه شاخه‌ی افقی	کل DFU برای سه شاخه‌ی افقی	کل DFU برای یک شاخه‌ی افقی	کل برای یک شاخه‌ی افقی		
۸	۴	۲	۳	۱½	۴۰
۲۴	۱۰	۶	۶	۲	۵۰
۴۲	۲۰	۹	۱۲	۲½	۶۵
۷۲	۴۸	۲۰	۲۰	۳	۸۰
۵۰۰	۲۴۰	۹۰	۱۶۰	۴	۱۰۰
۱۱۰۰	۵۴۰	۲۰۰	۳۶۰	۵	۱۲۵
۱۹۰۰	۹۶۰	۳۵۰	۶۲۰	۶	۱۵۰
۳۶۰۰	۲۲۰۰	۶۰۰	۱۴۰۰	۸	۲۰۰
۵۶۰۰	۳۸۰۰	۱۰۰۰	۲۵۰۰	۱۰	۲۵۰
۸۴۰۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۹۰۰	۱۲	۳۰۰
			۷۰۰۰	۱۵	۳۷۵

حل:

مثال ۱: در هر طبقه از یک ساختمان سه طبقه وسایل

بهداشتی زیر وجود دارد:

توالت عمومی ۳ عدد

دستشویی ۳ عدد

دوش ۳ عدد

کفشوی ۳ عدد

ماشین لباسشویی ۲ عدد

قطر لوله‌ی افقی هر طبقه و لوله‌ی عمودی ساختمان را

اندازه‌گذاری کنید.

نام وسیله‌ی بهداشتی	تعداد	DFU	کل DFU
توالت عمومی	۳	۶	۱۸
دستشویی	۳	۱	۳
دوش حمام	۳	۲	۶
کفشوی	۳	۲	۶
ماشین لباسشویی	۲	۳	۶
جمع واحد مصرف هر طبقه			۳۹

یک توالت ایرانی باشد.

DFU برای سه طبقه  $= 117 \times 3 = 39$  است.

**حل:** با مراجعه به جدول ۱۲-۴ از ستون‌های اول و دوم قطر لوله‌ی افقی هر واحد ۳ اینچ ( $80$  میلی‌متر) به دست می‌آید. چون هر واحد دارای یک توالت ایرانی است بنابراین حداقل قطر لوله‌ی افقی ۴ اینچ ( $100$  میلی‌متر) انتخاب می‌شود.

با توجه به کل مصرف  $144\text{DFU} = 8 \times 18$  و مراجعه به ستون‌های اول و پنجم قطر لوله‌ی عمودی نیز ۴ اینچ به دست می‌آید. در این شرایط لوله‌ی ۴ اینچ می‌تواند تا  $50$  واحد مصرف را تخلیه نماید.

**تعیین قطر لوله‌ی افقی اصلی**  
با استفاده از جدول ۱۲-۵ می‌توان لوله‌های فاضلاب افقی اصلی پایین‌ترین قسمت شبکه‌ی لوله‌کشی را اندازه‌گذاری کرد.  
**مثال ۳:** در یک ساختمان چهار طبقه از چهار لوله‌ی قائم

حال با مراجعه به جدول ۱۲-۴ از ستون اول و دوم، قطر لوله‌ی افقی هر طبقه‌ی لوله (۴ اینچ)  $100$  میلی‌متر خواهد بود که این لوله به صورت افقی می‌تواند تا  $16$  واحد مصرف را تخلیه نماید.

از ستون‌های اول و چهارم برای سه شاخه‌ی افقی و عدد  $117\text{DFU}$  قطر لوله‌ی عمودی نیز ۴ اینچ ( $100$  میلی‌متر) می‌شود. این لوله در این شرایط می‌تواند تا  $24$  واحد مصرف را تخلیه نماید.

**مثال ۲:** هشت شاخه‌ی افقی فاضلاب یک ساختمان به یک لوله‌ی عمودی تخلیه می‌شوند. در صورتی که هر شاخه دارای  $18\text{DFU}$  باشد قطر نامی هر شاخه‌ی افقی و قطر لوله‌ی عمودی را تعیین کنید. در صورتی که هر شاخه‌ی افقی دارای


## جدول ۱۲-۵ - اندازه‌گذاری لوله‌ی اصلی افقی پایین‌ترین قسمت و شاخه‌های افقی آن

حداکثر تعداد DFU که به هر قسمت از لوله‌ی اصلی افقی متصل می‌شود، به اضافه‌ی شاخه‌هایی که به طور مستقیم به این لوله وصل می‌شوند.				قطر لوله	
شیب در هر فوت طول					
$\frac{1}{2}$ اینچ (%)	$\frac{1}{4}$ اینچ (%)	$\frac{1}{8}$ اینچ (%)	$\frac{1}{16}$ اینچ (%)	میلی‌متر	اینج
۲۶	۲۱			۵۰	۲
۳۱	۲۴			۶۵	$2\frac{1}{2}$
۵۰	۴۲	۳۶		۸۰	۳
۲۵۰	۲۱۶	۱۸۰		۱۰۰	۴
۵۷۵	۴۸۰	۳۹۰		۱۲۵	۵
۱۰۰۰	۸۴۰	۷۰۰		۱۵۰	۶
۲۳۰۰	۱۹۲۰	۱۶۰۰	۱۴۰۰	۲۰۰	۸
۴۲۰۰	۳۵۰۰	۲۹۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰	۱۰
۶۷۰۰	۵۶۰۰	۴۶۰۰	۲۹۰۰	۳۰۰	۱۲
۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۳۰۰	۷۰۰۰	۳۷۵	۱۵

- ۲- قطر لوله‌های عمودی
- ۳- قطر لوله‌های رابط افقی بین لوله‌ی قائم و لوله‌ی افقی اصلی (با شیب ۲ درصد)
- ۴- قطر لوله‌ی افقی اصلی برای هدایت فاضلاب کل ساختمان (شیب = ۲ درصد)

برای تخلیه‌ی فاضلاب استفاده می‌شود. به هر یک از لوله‌های قائم در هر طبقه یک شاخه‌ی افقی وصل است. لوله‌های قائم در پایین‌ترین طبقه به لوله‌ی اصلی افقی وصل می‌شوند. در صورتی که مقدار DFU برای هر شاخه‌ی افقی ۲۵ باشد، تعیین کنید:

- ۱- قطر هر شاخه‌ی افقی طبقات



شکل ۱۲-۳

توجه به  $4 \times 100 = 400$  DFU برابر ۱۲۵ میلی‌متر (۵ اینچ) تعیین

حل:

۱- از جدول ۱۲-۴ ستون اول و دوم و ۲۵ DFU می‌شود.

لوله‌ی هر شاخه‌ی افقی طبقات ۱۰۰ میلی‌متر تعیین می‌شود.

۲- از جدول ۱۲-۴ ستون اول و پنجم (آخر)

$4 \times 25 = 100$  DFU قطر لوله‌های قائم نیز ۱۰۰ mm (۴ اینچ) تعیین می‌شود.

#### ۱۲-۴ تعیین قطر نامی لوله هوکش فاضلاب

الف- تعیین قطر لوله قائم هوکش: با در دست داشتن

مقدار DFU در هر قسمت از لوله کشی و با استفاده از جدول

۱۲-۶ می‌توان لوله‌های قائم هوکش را اندازه‌گذاری کرد. طول

لوله‌ی قائم هوکش باید از نقطه موردنظر تا انتهای بالای شبکه

مربوطه در هوای آزاد روی بام، اندازه‌گیری شود.

ب- تعیین قطر لوله افقی هوکش: قطر لوله افقی

هوکش باید دست کم نصف اندازه قطر نامی لوله‌ی فاضلابی

باشد که این هوکش برای آن نصب می‌شود. قطر نامی لوله‌ی

هوکش نباید کمتر از ۳۲ میلی‌متر باشد. اگر طول لوله‌ی هوکش

افقی بیش از ۱۲ متر باشد در تمام این طول قطر نامی لوله‌های

هوکش باید یک اندازه بزرگ‌تر شود.

۳- از جدول ۱۲-۵ و انتخاب ستون شیب ۲٪ قطر

لوله‌های افقی پایین‌ترین قسمت به شرح زیر تعیین می‌شود.

۴- قطر لوله افقی بین رایزر ۱ و ۲ یعنی AB با توجه

$100 = 100$  DFU برابر ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) تعیین می‌شود.

۵- قطر لوله افقی بین رایزر ۲ و ۳ یعنی BC با توجه

$2 \times 100 = 200$  DFU نیز برابر ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) می‌شود.

۶- قطر لوله افقی بین رایزر ۳ و ۴ یعنی CD با توجه

$3 \times 100 = 300$  DFU برابر ۱۲۵ میلی‌متر (۵ اینچ) تعیین

می‌شود.

۷- قطر لوله افقی اصلی بعد از رایزر ۴ تا محل دفع با

جدول ۶-۱۲— اندازه‌گذاری لوله‌های قائم هواکش فاضلاب

حداکثر طول لوله‌ی هواکش بر حسب متر قطر لوله‌ی هواکش (میلی‌متر)												تعداد DFU متصل به لوله‌ی قائم	قطر لوله‌ی قائم فاضلاب		
۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۶۵	۵۰	۴۰	۳۲	۹		امن	میلی‌متر	
											۴۶	۱۵	۲	۱۴	۳۲
											۳۱	۹	۸	۱۲	۴۰
											۶۱	۲۳	۱۰	۱۲	۴۰
											۴۶	۱۵	۲۰	۲	۵۰
											۹۱	۳۱	۱۲	۲	۵۰
											۳۱۷	۱۱۰	۱۳	۱۰	۲۱۷
											۲۴۷	۸۲	۱۰	۲۱	۸۰
											۲۰۷	۷۰	۸	۵۳	۸۰
											۱۸۹	۶۴	۸	۱۰۲	۸۰
											۲۹۹	۷۶	۱۱	۴۳	۱۰۰
											۲۲۹	۶۱	۸	۱۴۰	۱۰۰
											۱۹۵	۵۲	۷	۳۲۰	۱۰۰
											۱۷	۴۶	۶	۵۴۰	۱۰۰
											۳۰۲	۹۸	۹	۱۹۰	۱۲۵
											۲۳۲	۷۶	۶	۴۹۰	۱۲۵
											۲۰۴	۶۴	۶	۹۴۰	۱۲۵
											۱۸۰	۵۸	۵	۱۴۰۰	۱۲۵
											۲۰۵	۱۲۲	۱۰	۵۰۰	۱۵۰
											۲۲۸	۹۵	۸	۱۱۰۰	۱۵۰
											۲۰۱	۷۹	۷	۲۰۰۰	۱۵۰
											۱۸۳	۷۳	۶	۲۹۰۰	۱۵۰
											۲۸۷	۷۳	۹	۱۸۰۰	۲۰۰
											۲۱۹	۵۸	۷	۳۴۰۰	۲۰۰
											۱۸۶	۴۹	۶	۵۶۰۰	۲۰۰
											۱۷۱	۴۳	۶	۷۶۰۰	۲۰۰
											۲۹۳	۹۵	۲۴	۴۰۰۰	۲۵۰
											۲۲۶	۷۳	۱۸	۷۲۰۰	۲۵۰
											۱۹۲	۶۱	۱۶	۱۱۰۰۰	۲۵۰
											۱۷۴	۵۵	۱۴	۱۵۰۰۰	۲۵۰
											۲۸۷	۳۷	۹	۷۲۰۰	۳۰۰
											۲۱۹	۹۱	۷	۱۲۰۰۰	۳۰۰
											۱۸۶	۷۶	۶	۲۰۰۰۰	۳۰۰
											۱۶۲	۷۰	۶	۲۶۰۰۰	۳۰۰

هواکش ۶۵ میلی متر ( $\frac{1}{2}$  اینچ) تعیین می شود.

## ۱۲-۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران

اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران شامل دو

قسمت است :

۱- تعیین قطر نامی لوله های قائم :

۲- تعیین قطر نامی لوله های افقی.

## ۱۲-۵-۱- تعیین قطر نامی لوله های قائم: قطر نامی

لوله های قائم آب باران برای حداکثر بارندگی به مقدار یک اینچ در مدت یک ساعت مداوم، برای مقادیر سطح بام، از جدول ۱۲-۶ به دست می آید.

## ۱۲-۵-۲- تعیین قطر نامی لوله های افقی: قطر نامی

لوله های افقی آب باران برای حداکثر بارندگی به مقدار یک اینچ در مدت یک ساعت مداوم.

برای مقادیر سطح موردنظر و شیب لوله های افقی، از جدول ۱۲-۷ به دست می آید.

- اگر مقدار حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت مداوم عدد دیگری غیر از یک اینچ باشد باید در هر مورد، سطح بام در آن عدد ضرب کرد.

مثال: یک ساختمان ۵ طبقه با چهار واحد در هر طبقه در نظر می گیریم. فاضلاب هر پنج واحد روی هم (تیپ) توسط یک لوله های قائم به لوله های اصلی افقی هدایت می شود. در صورتی که کل DFU برای هر واحد ۲۵ باشد تعیین کنید.

۱- قطر لوله های افقی فاضلاب هر واحد را.

۲- قطر لوله های افقی هوایکش را برای هر واحد در صورتی که فاصله های طول لوله های هوایکش دورترین مصرف کننده تا لوله های قائم ۱۵ متر باشد و شیب لوله  $1\%$  فرض شود.

۳- قطر لوله های عمودی فاضلاب برای هر پنج واحد تیپ.

۴- قطر لوله های عمودی هوایکش برای هر لوله های قائم، در صورتی که ارتفاع لوله هوایکش قائم ۱۴ متر فرض شود.

حل:

۱- با توجه به کل واحد مصرف ۲۵DFU و از جدول

۱۲-۳ قطر لوله افقی هر واحد  $100$  میلی متر ( $4$  اینچ) است.

۲- با توجه به قطر  $100$  میلی متری فاضلاب قطر لوله های

افقی هوایکش  $50$  میلی متر تعیین می شود.

۳- قطر هر یک از لوله های عمودی فاضلاب، با توجه به

$5 \times 25 = 125$ DFU  $100$  میلی متر ( $4$  اینچ) به دست می آید.

۴- با توجه به قطر لوله های عمودی فاضلاب ( $100$  میلی متر) و مقدار واحد مصرف  $5 \times 25 = 125$ DFU و ارتفاع لوله های

قائم هوایکش  $14$  متر و مراجعه به جدول ۱۲-۶، قطر لوله های قائم

## جدول ۱۲-۷- قطر نامی لوله های قائم آب باران با م

حداکثر تصویر سطح با بر صفحه ای افقی	قطر لوله های قائم آب باران	
مترا مربع	اینج	میلی متر
۲۰۲	۲	۵۰
۳۶۷	$2\frac{1}{2}$	۶۵
۵۹۸	۳	۸۰
۱۲۸۶	۴	۱۰۰
۲۳۳۳	۵	۱۲۵
۳۷۹۰	۶	۱۵۰
۸۱۷۵	۸	۲۰۰

## جدول ۸-۱۲- قطر نامی لوله‌های افقی آب باران

حداکثر تصویر سطح بام بر صفحه‌ی افقی / مقدار جریان			قطر لوله‌ی آب باران	
شیب ۴ درصد $\frac{1}{2}$ اینچ در فوت)	شیب ۲ درصد $\frac{1}{4}$ اینچ در فوت)	شیب ۱ درصد $\frac{1}{8}$ اینچ در فوت)	میلی‌متر	اینج
$m^2$	$m^2$	$m^2$		
۶۱۱	۴۳۱	۳۰۵	۸۰	۳
۱۳۹۷	۹۸۵	۶۹۹	۱۰۰	۴
۲۴۸۲	۱۷۵۴	۱۲۴۱	۱۲۵	۵
۳۹۷۶	۲۸۰۵	۱۹۸۸	۱۵۰	۶
۸۵۴۶	۶۰۵۷	۴۲۷۳	۲۰۰	۸
۱۵۲۸۳	۱۰۸۵	۷۶۹۲	۲۵۰	۱۰
۲۴۷۴۷	۱۷۴۶۴	۱۲۳۷۴	۳۰۰	۱۲
۴۴۲۱۸	۳۱۲۱۲	۲۲۱۰۹	۳۷۵	۱۵

باشد.

حل: در حالتی که میزان بارندگی غیر از یک اینچ در یک ساعت باشد، می‌توان سطح محاسبه شده را در میزان بارندگی ضرب کرد و عیناً از جدول ۱۲-۷ یا ۱۲-۸ استفاده نمود.

$$\text{سطح لازم} = ۵۷۶m^2 = ۲۸۸ \times 2$$

با مراجعه به جدول ۱۲-۷ قطر نامی لوله‌ی قائم برابر  $80\text{ میلی‌متر}$  (۳ اینچ) به دست می‌آید.

با مراجعه به جدول ۱۲-۸ و شیب ۲٪ قطر نامی لوله‌ی افقی  $100\text{ میلی‌متر}$  (۴ اینچ) حاصل می‌شود.

تذکر ۲: برای نقاط مرکزی کشور عدد ۲ اینچ در ساعت عدد بالابی است.

مثال ۳: با توجه به معلومات داده شده در زیر، رایزر دیاگرام شکل ۱۲-۶ را اندازه‌گذاری کنید.

- کل واحد مصرف هر لوله‌ی افقی مربوط به رایزر DFU,R-1 ۱۲ است.

- کل واحد مصرف هر لوله‌ی افقی مربوط به رایزر DFU,R-1 ۲۵ است.

تذکر ۱: برای بیشتر ساختمان‌ها، در نقاط مختلف کشور، معیار بارندگی را حداکثر ۱ اینچ در ساعت درنظر می‌گیریم و برای اطلاع بیشتر در مورد بارندگی در نقاط پریاران می‌توان از اداره‌ی هواشناسی محل استعلام نمود.

مثال ۱: برای بامی به ابعاد  $24m \times 12m$

۱- قطر نامی لوله‌ی قائم آب باران را تعیین کنید. در صورتی که میزان بارندگی یک اینچ در مدت یک ساعت باشد.

۲- قطر نامی لوله‌ی افقی را با شیب ۲٪ به دست آورید.

$$\text{حل: } 24 \times 12 = 288m^2$$


با مراجعه به جدول ۱۲-۷، عدد  $65\text{ mm}$  ( $\frac{1}{2}$  اینچ) برای

قطر عمودی به دست می‌آید.

با مراجعه به جدول ۱۲-۸ و ستون شیب ۲٪ قطر لوله‌ی افقی ۳ اینچ به دست می‌آید.

مثال ۲: قطر لوله‌ی عمودی و افقی را برای مثال فوق در حالتی به دست آورید که میزان بارندگی ۲ اینچ در مدت یک ساعت

- ۶- سطح بام  $150\text{m}^2$  و میزان بارندگی ۲ اینچ در یک ساعت مداوم در نظر گرفته شود.
- ۷- شیب لوله‌ی افقی آب باران ۲٪.
- ۳- طول لوله‌ی افقی هواکش تا لوله‌ی قائم هواکش  $1^\circ$  متر.
- ۴- شیب لوله‌ی افقی هر رایزر٪.
- ۵- ارتفاع لوله‌ی هواکش بالای بام  $\frac{3}{5}$  متر.



شکل ۴-۱۲- اندازه‌گذاری لوله‌های قائم افقی فاضلاب، هواکش و آب باران

فاضلاب ( $80\text{ میلی متر}$ ) و طول لوله‌ی قائم هواکش  $DFU = 24$  برابر  $2m = \frac{13}{2} \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 5 = 12-5$  از جدول ۱۲-۵ میلی متر (۲ اینچ) به دست می‌آید.

۵- قطر نامی لوله‌ی افقی فاضلاب، با توجه به شیب  $1\%$  واحد مصرف  $24DFU$  از جدول ۱۲-۵ ستون‌های اوّل و شیب  $1\%$  قطر نامی لوله‌ی افقی فاضلاب  $80\text{ میلی متر}$  (۲ اینچ) به دست می‌آید که با توجه به قطر  $3'$  لوله قائم ناگزیر قطر لوله افقی را  $3'$  در نظر می‌گیریم.

#### اندازه‌گذاری رایزر ۲- R-2

۱- قطر نامی لوله‌ی افقی فاضلاب هر طبقه، با توجه به کل  $25DFU$  از جدول ۱۲-۴،  $100\text{ میلی متر}$  (۴ اینچ) به دست می‌آید.

۲- قطر لوله‌ی افقی هواکش با توجه به قطر لوله‌ی فاضلاب  $100\text{ میلی متر}$ ،  $50\text{ میلی متر}$  (۲ اینچ) حاصل می‌شود.

حل:

#### اندازه‌گذاری رایزر ۱- R-1

۱- با توجه به کل  $DFU = 12$  از جدول ۱۲-۳ قطر نامی لوله‌ی افقی فاضلاب هر طبقه  $65\text{ میلی متر}$  ( $\frac{1}{2}$  اینچ) به دست می‌آید.

۲- قطر لوله‌ی افقی هواکش با توجه به قطر لوله فاضلاب  $65\text{ میلی متر}$   $32\text{ میلی متر}$  ( $\frac{1}{4}$  اینچ) حاصل می‌شود.

۳- قطر نامی لوله‌ی قائم فاضلاب با توجه به  $DFU = 24$  از جدول ۱۲-۳ ستون‌های اوّل و چهارم قطر لوله‌ی قائم در پایین‌ترین قسمت  $100\text{ میلی متر}$  (۴ اینچ) حاصل می‌شود که در طول لوله‌ی قائم ثابت است و تا  $48$  واحد مصرف می‌تواند استفاده شود.

۴- قطر نامی لوله‌ی قائم هواکش با توجه به قطر لوله‌ی قائم

۳- قطر لوله‌ی قائم آب باران از جدول ۷-۱۲،  $300 \text{ m}^2 = 2 \times 150 = 300 \text{ m}^2$  قطر لوله‌ی قائم آب باران از جدول ۵-۱۲،  $300 \text{ m}^2 = 2 \times 150 = 300 \text{ m}^2$  میلی‌متر  $\left(\frac{1}{2} \text{ اینچ}\right)$  به دست می‌آید.

۴- قطر لوله‌ی افقی آب باران: با توجه به سطح  $150 \text{ m}^2$  و میزان بارندگی ۲ اینچ در یک ساعت  $300 \text{ m}^2 = 2 \times 150 = 300 \text{ m}^2$  و شیب٪ ۲٪ قطر نامی لوله‌ی افقی آب باران از جدول ۸-۱۲،  $8^\circ$  میلی‌متر  $\left(\frac{1}{2} \text{ اینچ}\right)$  به دست می‌آید.

۵- محاسبه‌ی حجم سپتیک تانک حجم سپتیک تانک را می‌توان از جدول ۹-۱۲ به دست آورد.

مثال: تعداد واحد مصرف محاسبه شده برای یک ساختمان DFU ۱۴۵ است. ظرفیت سپتیک تانک را به دست آورید.

۶- قطر نامی لوله‌ی قائم فاضلاب، با توجه به کل ۵۰ از ستون‌های اول و چهارم جدول ۴-۱۲، قطر نامی لوله‌ی قائم ۱۰۰ میلی‌متر  $\left(4 \text{ اینچ}\right)$  به دست می‌آید.

۷- با توجه به قطر لوله‌ی قائم فاضلاب  $4^\circ$  و طول لوله‌ی قائم هواکش  $12/2$  متر از جدول ۶-۱۲ قطر نامی لوله‌ی قائم هواکش  $65 \text{ میلی‌متر} \left(\frac{1}{2} \text{ اینچ}\right)$  به دست می‌آید.

۸- با توجه به شیب٪ ۱ و DFU = ۵ قطر نامی لوله‌ی افقی اصلی از جدول ۹-۱۲،  $100^\circ$  میلی‌متر  $\left(4 \text{ اینچ}\right)$  به دست می‌آید.

### اندازه‌گذاری رایزر ۳ R-3

۹- قطر لوله‌ی قائم آب باران: با توجه به سطح پشت بام  $150 \text{ m}^2$  و میزان بارندگی ۲ اینچ در یک ساعت

جدول ۹-۱۲- ظرفیت سپتیک تانک

مسکونی یک خانواده تعداد اتاق خواب	مسکونی چند واحده یا آپارتمان‌های یک خوابه	موارد استفاده‌ی دیگر واحدهای مصرف DFU	حداقل ظرفیت سپتیک	
			گالن	لیتر
۱ تا ۳	-	۲۰	۱۰۰۰	۳۸۰۰
۴	۲ واحد	۲۵	۱۲۰۰	۴۵۰۰
۵ یا ۶	۳	۳۳	۱۵۰۰	۵۷۰۰
۷ یا ۸	۴	۴۵	۲۰۰۰	۷۶۰۰
	۵	۵۵	۲۲۵۰	۸۵۰۰
	۶	۶۰	۲۵۰۰	۹۵۰۰
	۷	۷۰	۲۷۵۰	۱۰۵۰۰
	۸	۸۰	۳۰۰۰	۱۱۵۰۰
	۹	۹۰	۳۲۵۰	۱۲۵۰۰
	۱۰	۱۰۰	۳۵۰۰	۱۳۵۰۰

اتاق خواب اضافی  $57 \text{ litre} = 150 \text{ gal}$  برای هر یک واحد

واحدهای مسکونی بیش از ۱ واحد  $1 \text{ litre} = 45 \text{ gal}$  برای هر یک واحد

واحدهای مصرف بیش از  $100^\circ$  واحد  $100 \text{ litre} = 95 \text{ gal}$  برای هر واحد مصرف

اضافه کرد. بنابراین

حل:

$$145 - 100 = 45$$

$$13500 + 45 \times 95 = 13500 + 4275 = 17775$$

لیتر حجم سپتیک تانک

در جدول ۹-۱۲، ظرفیت سپتیک تانک برای  $100^\circ$  واحد

صرف ۱۳۵۰ لیتر است و برای واحد مصرف اضافی به ازای هر واحد مصرف ۹۵ لیتر باید به عدد به دست آمده از جدول

پرسش

شیب (S) (%)	؟	۲	۰/۴
اختلاف ارتفاع (h(cm))	۱۶	؟	۷۴
طول لوله (l(m))	۳۲	۸/۵	؟

۱- در جدول مقابله مقدار مجھول را حساب کنید.

۲- در یک قطعه زمین خط لوله فاضلاب به طول  $120\text{ m}$  کشیده شده است. اگر لوله در محل ورود به کanal اصلی در زمین دارای عمق  $1/5$  متر باشد و لوله کشی با شیب  $2\%$  انجام شده باشد عمق لوله را در ابتدا حساب کنید. اگر عمق کanal در محل ورود لوله  $95\text{ m}$  و در محل خروج  $1/05$  متر باشد شیب کanal را حساب کنید.

۳- طول لوله اصلی افقی فاضلاب  $35\text{ m}$  و شیب آن  $2\%$  است. در صورتی که حداقل عمق کارگذاری لوله  $3\text{ m}$  باشد عمق محل خروج لوله اصلی فاضلاب از ساختمان را به دست آورید. (قطر لوله  $4\text{ اینچ}$  است).

۴- کل DFU برای ساختمانی دارای وسایل بهداشتی زیر را به دست آورید.

۱- توالی عمومی  $1\circ - 2\circ - 5\circ - 3\circ - 1\circ$  عدد

۵- قطر لوله های فاضلاب و هوакش را اندازه گذاری کنید در صورتی که :


الف - کل DFU برای هر شاخه افقی  $25\text{ m}$  باشد.

ب - شیب لوله های افقی  $2\%$  فرض شود.

ج - شیب لوله افقی پایین لوله قائم تا لوله اصلی نیز  $2\%$  است.

د - فاصله های شاخه های افقی هوакش تا لوله قائم هوакش  $15\text{ m}$  در نظر گرفته شود.

ه - فاصله بین طبقات  $3\text{ m}$  و قسمت انتهایی هوакش در پشت بام را نیز  $3\text{ m}$  در نظر بگیرید.



شکل ۵-۱۲

- ۶- یک پشت بام مسطح به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع دارای چهار لوله‌ی عمودی برای تخلیه‌ی آب باران است. در صورتی که میزان بارندگی محلی حداکثر ۳ اینچ در ساعت باشد؛ ۱- قطر لوله‌های عمودی، و ۲- قطر لوله‌های افقی با شیب ۲٪ را به دست آورید.
- ۷- حجم سپتیک تانک مورد نیاز برای یک ساختمان آپارتمانی ۲۰ واحدی را به دست آورید. در صورتی که هر واحد دارای یک اتاق خواب باشد.