

پودمان ۱

نصب پخش کننده های گرمایی



واحد یادگیری ۱

نصب رادیاتور

مقدمه

از مهمترین موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین شرایط آسایش برای افراد است، آسایش گرمایی یکی از حالت‌هایی است که فرد برای تغییر شرایط گرمایی محیط هیچ اقدام رفتاری را انجام ندهد. در تعریف استاندارد اشری (ANSI/ASHRAESTANDARD 55) آسایش گرمایی شرایطی ذهنی است که احساس رضایت از شرایط گرمایی محیط را بیان می‌کند.

استاندارد عملکرد

نصب رادیاتور با استفاده از ابزار مناسب مطابق نقشه به صورت آببند و تراز

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ توانایی انجام کار بادستگاه تست فشار هیدرولیک
- ۲ توانایی محاسبه سرانگشتی تلفات ساختمان

دستگاه‌های پخش کننده گرما

دستگاه‌های پخش کننده گرما وسایلی هستند که از آنها برای جبران تلفات گرمایی ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده می‌شود. در این دستگاه‌ها سیال گرم (آب گرم، آب داغ و یا بخار) جریان داشته و گرمای خود را از طریق سطح تبادل کننده گرما به محیط منتقل می‌کنند. این دستگاه‌ها با توجه به شکل و جنس کاربری‌های متفاوتی دارند. در تصاویر زیر چند نمونه از آن را مشاهده می‌نمایید.

بحث کلاسی



۱ کدام یک از تجهیزات بالا را می‌شناسید و برای چه منظوری استفاده می‌شوند؟

۲ آیا تا به حال در اماکنی چون ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها، گلخانه‌ها، هتل‌ها، کارخانجات دقیق‌تر از چه نوع سیستم گرم کننده‌ای استفاده می‌کنند چند مورد را نام ببرید.



۳ آیا همه وسایل گرم کننده امروزی احتیاج به موتورخانه یا نصب پکیج دارند؟

۴ آیا انتخاب آنها برای یک محل فقط از روی سلیقه است یا موارد دیگری نیز دخیل می‌باشند؟

۵ کدام یک از روش‌های انتقال حرارت در آنها صورت می‌گیرد؟

۶ بهترین محل نصب آنها کجاي ساختمان می‌باشد؟

۷ آیا برای نصب، تعمیر و نگهداری آنها مهارت خاصی لازم است؟



پرسشن کلاسی: رادیاتور به چه معنی است؟

متداول ترین وسیله جهت گرمایش اتاق‌ها رادیاتور می‌باشد. که گرمای خود را از طریق تابش و جایه‌جایی طبیعی به هوای اتاق پس می‌دهد. هوای بالای رادیاتور به دلیل سبک شدن به طرف بالا حرکت می‌کند و هوای سرد اتاق جایگزین آن می‌شود که باعث یک چرخش طبیعی در جریان هوای اتاق شده و اتاق گرم می‌شود.

توضیح انواع رادیاتور گرمایی

۱ رادیاتور پنلی:

رادیاتورهای پنلی به دلیل استفاده از ورق‌های فولادی در گروه رادیاتورهای فولادی قرار می‌گیرند. رادیاتورهای پنلی مانند رادیاتورهای آلومینیومی روی دیوار نصب می‌شوند آب در سطح جلو و عقب جریان دارد و وجود فاصله بین دو سطح جلو و عقب با یک یا دو ردیف کنوکتور باعث جریان هوا از پایین به بالا در بین دو سطح شده و راندمان گرمایی آن افزایش می‌یابد.

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

این رادیاتورها در مدل‌های گوناگون تولید می‌شوند. هر مدل براساس ارتفاع و طول رادیاتور معین می‌شود که در جدول زیر یک نمونه آن آورده شده است. هریک از مدل‌های این رادیاتورها ممکن است تک پنل، یا دو پنل، تک کنوکتور یا دو کنوکتور باشند.



پنلی

جدول ۱- ظرفیت گرمایی رادیاتورهای پنلی ساخت یکی از شرکت‌های سازنده داخلی

مدل	ارتفاع (mm)	طول (mm)	دو پنل با یک کنوکتور میزان گرمادهی (W)	دو پنل با دو کنوکتور میزان گرمادهی (W)
۶۰۰	۴۰۰		۶۷۳	۸۵۹
۶۰۰	۵۰۰		۸۴۲	۱۰۷۴
۶۰۰	۶۰۰		۱۰۱۰	۱۲۸۹
۶۰۰	۷۰۰		۱۱۷۸	۱۵۰۳
۶۰۰	۸۰۰		۱۳۴۷	۱۷۱۸
۶۰۰	۹۰۰		۱۵۱۵	۱۹۳۳
۶۰۰	۱۰۰۰		۱۶۸۳	۲۱۴۸
۶۰۰	۱۱۰۰		۱۸۵۱	۲۳۶۲
۶۰۰	۱۲۰۰		۲۰۲۰	۲۵۷۷
۶۰۰	۱۳۰۰		۲۱۸۸	۲۷۹۲
۶۰۰	۱۴۰۰		۲۲۵۶	۳۰۰۷
۶۰۰	۱۵۰۰		۲۵۲۵	۳۲۲۲
۶۰۰	۱۶۰۰		۲۶۹۳	۳۴۳۶

مزایای این رادیاتور:

- سطح تابش یکنواخت
- زیبایی و تناسب با اغلب طرح‌های دکوراتیو
- امکان نصب از هر طرف رادیاتور

معایب این رادیاتور:

- در صورت سوراخ شدن باید کل پنل تعویض شود.
- امکان افزایش یا کاهش ظرفیت گرمایی رادیاتور به پنل وجود ندارد.

۲ رادیاتور پرهای: این رادیاتور از چند پره تشکیل شده که این پره‌ها بسته به نوع رادیاتور به سه روش الف-اتصال پرسی جوشی ب-اتصال توسط مغزی چپ گرد و راست گرد پ-بوش جا زدنی به یکدیگر متصل شده‌اند.

بحث کلاسی



باتوجه به رادیاتورهای موجود در اطراف خود به نظر شما هر کدام از روش‌های اتصال که در بالا ذکر شد مربوط به رادیاتور با کدام جنس است؟



رادیاتورهای پرهای

در نوع آلومینیومی از ترکیب تعداد پره، می‌توان گرمای مورد نظر مناسب با فضای مورد بحث را به دست آورد. به ترکیب چند پره رادیاتور، یک بلوك می‌گویند. در اکثر قریب به اتفاق موارد جنس رادیاتورهای پرهای از آلیاژهای آلومینیومی می‌باشد.

- برخی از ویژگی‌ها (و به خصوص مزایای) رادیاتورهای پرهای آلومینیومی به شرح ذیل می‌باشد:
- امکان کاهش یا افزایش پره و در نتیجه امکان افزایش بار گرمای بلوك رادیاتور؛
 - امکان تعویض پره‌های آسیب دیده؛
 - مقاومت بیشتر آلومینیوم نسبت به فولاد (رادیاتورهای پنلی) در مقابل زنگ زدگی.

۳ رادیاتور قرنیزی:




رادیاتور قرنیزی

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

سیستم گرمایش قرنیزی جایگزین قرنیزهای متداول به کار رفته در ساختمان‌ها اعم از مسکونی و اداری و حتی تجاری شده و با ظاهر و ابعادی در حد قرنیز کاربری گرمایشی را نیز به قرنیز اضافه می‌نماید. عدم جاگیری و اشغال فضای محیط و اتاق و تأثیر نداشتن آن در چیدمان و دکوراسیون محیط داخلی و عدم نیاز به قرنیز کاری محیط داخلی و اتاق‌ها از مزایای آن است.


در رادیاتور قرنیزی پوسته‌ای آلومینیومی شبیه به قرنیز تولید می‌گردد و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری پوشش رنگ مقاومت و سختی آلومینیوم این امکان را به وجود می‌آورد که یک رادیاتور طولی در پشت این پوسته قرار گیرد که جنس لوله‌ها هم مانند پوسته از آلومینیوم است.

شکل‌های پایین تفاوت گرم کردن رادیاتور قرنیزی را با سایر رادیاتورها نشان می‌دهد:



توزیع گرما

۴ رادیاتور لوله‌ای: این رادیاتور ساده‌ترین نوع رادیاتور می‌باشد که از لوله گالوانیزه یا سیاه به اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و ممکن است به صورت لوله‌های مارپیچ یا به طور موازی (عمودی یا افقی) که در دو طرف به دو لوله قطره متصل شده باشند، آب گرم از یک طرف وارد و پس از تبادل گرما از طرف دیگر خارج می‌شود. از این رادیاتورها برای گرم کردن بعضی نقاط کم اهمیت مثل انباری یا گلخانه استفاده می‌شود برای اینکه سطوح گرمایی این رادیاتور را افزایش دهنده اطراف لوله‌ها را به تیغه‌هایی (پره‌هایی) متصل می‌کنند.



رادیاتور لوله‌ای



رادیاتور حوله خشک کن

۵ رادیاتور حوله‌ای:


رادیاتورهای حوله‌ای دارای شکل خاصی هستند که برای خشک کردن حوله و لباس در حمام یا در کنار استخرها و سایر نقاطی که طراح صلاح بداند مورد استفاده قرار می‌گیرند.




رادیاتور فولادی

۱ رادیاتور فولادی :

پرههای رادیاتورهای فولادی در نوع پرهای به صورت یک بلوك غیر قابل تفکیک تولید می‌شوند (روش اتصال پرسی جوشی) بنابراین نمی‌توان به آنها پرهای اضافه و یا کم کرد. معمولاً رادیاتورهای 200×600 و 200×500 و 300×200 و 150×500 از انواع آن می‌باشد که عدد 150×100 (W) نشان دهنده عرض پرهها بر حسب میلی‌متر است و اعداد 600 ، 500 ، 300 (C) فاصله محور پایین تا محور بالای رادیاتور بر حسب میلی‌متر می‌باشد.



ابعاد رادیاتور فولادی



پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

specification				
۲۰۰×۳۰۰	۲۰۰×۵۰۰	۲۰۰×۶۰۰		
۳۹۲	۵۹۲	۶۹۲	mm	A = ارتفاع رادیاتور
۴۵۰	۶۵۰	۷۵۰	mm	B = ارتفاع رادیاتور با پایه
۳۰۰	۵۰۰	۶۰۰	mm	C = ارتفاع لوله رفت و برگشت
۱/۶	۲/۴	۲/۸	kg	وزن هر پره
۱۸	۲۶	۳۱	m ^۲	سطح حرارتی هر پره

نوع صفحه‌ای آن از دو ورق پرس شده روی هم که جایی برای آب گرم در بین آن دو قرار دارد درست شده است و در جاهایی که جای گیری وسایل پخش گرما ایجاد اشکال می‌کند استفاده می‌گردد. (پنلی)



رادیاتور چدنی

۲ رادیاتور چدنی:

این نوع رادیاتور به علت مقاومت در برابر زنگ زدگی و ضخامت مناسب برای محیط‌های مرطوب استفاده می‌گردد. ولی در مقابل ضربه شکننده و وزن آنها تقریباً دو برابر رادیاتورهای دیگر است.

بحث کلاسی



چرا امروزه تولید رادیاتورهای چدنی کاهش یافته است؟

۲ رادیاتور آلومینیومی:



رادیاتور آلومینیومی

رادیاتورهای آلومینیومی به صورت معمول ۳، ۵، ۷ و ۱۰ پره به بازار عرضه می‌شوند و توان گرمایی هر پره در مدل‌های رادیاتور متفاوت است.

برای مثال اگر بارگرمایی یک سالن ۹۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت باشد و قرار باشد از یک رادیاتور استفاده شود و توان گرمایی هر پره آن $158 \text{ کیلوکالری} / \frac{9500}{158} = 60$ تعداد ۶ پره رادیاتور از این مدل لازم است.

ولی اگر از رادیاتوری استفاده شود که قدرت حرارتی هر پره آن ۱۲۵ کیلوکالری در ساعت باشد. $\frac{9500}{125} = 76$ تعداد ۷۶ پره لازم است یعنی ۱۶ پره بیشتر.

بحث کلاسی



برای مثال بالا اگر بخواهیم از رادیاتور با توان گرمایی هر پره ۱۴۸ کیلوکالری بر ساعت استفاده نماییم چند پره رادیاتور لازم است؟

در استفاده از رادیاتور آلومینیومی همراه با سیستم پکیج به علت وجود مس در سیستم ساختاری پکیج از جمله مبدل گرمایی آن باعث می‌شود که رادیاتورهای آلومینیومی تا چندین سال تولید گاز کنند که باعث تولید هوا در سیستم شده و منجر به افت فشار پکیج شود.

۴ رادیاتور شیشه‌ای:

رادیاتورهای دکوراتیو دارای کنوکتورهای آلومینیومی بوده و روی آن توسط شیشه نشکن(سکوریتی) با طرح و نقش‌های متنوع پوشانده شده است.



رادیاتور دکوراتیو

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

۵ رادیاتور ضدزنگ (استیل): این رادیاتورها علاوه بر ظاهری مدرن و طراحی ویژه، مقاومت بالا در برابر خوردگی دارند. برای استفاده در فضاهای عمومی، حمام و سطوح نمناک مناسب می‌باشند.



رادیاتور استیل



رادیاتور مسی

۶ رادیاتور مسی:

در این نوع رادیاتور آب در داخل لوله‌های مسی درگردش است و ورقه‌ای از آلومینیوم برای افزایش سطح گرمایی روی آن استفاده گردیده است. وزن این رادیاتورها سبک است و از آنجایی که جنس مبدل پکیج نیز از مس است امکان به وجود آمدن هوا در سیستم کاهش می‌یابد.

بحث کلاسی

چه عواملی باعث افت توان رادیاتورها می‌شوند؟





- در مورد سؤال‌های زیر تحقیق و نتیجه را به صورت کنفرانس به کلاس ارائه نمایید:
- ۱ چه پارامترهایی برای خرید یک رادیاتور باید در نظر گرفته شود؟
 - ۲ چرا رادیاتورهای آلومینیومی به صورت ۳، ۵، ۷ و ۱۰ پره به بازار عرضه می‌شوند؟
 - ۳ انواع رادیاتورها را از تمام جهات مانند (جایگیری - حجم آب - قیمت - راندمان - زیبایی - وزن - راحتی نصب - دوام و...) با هم مقایسه نمایید.
 - ۴ تفاوت رادیاتورهای آلومینیومی تمام دایکاست، دایکاست اکسترود و اکسترود با یکدیگر در چیست؟
 - ۵ آیا می‌توان رادیاتور پنلی و آلومینیومی را تواناً در یک مدار گرمایش نصب نمود؟
 - ۶ برچسب انرژی برای رادیاتور بر اساس چه معیارهایی می‌باشد؟
 - ۷ گفته می‌شود که رادیاتورهای فولادی با پکیج سازگارترند آیا این مطلب صحیح است؟ چرا؟



- ۱ قرار دادن پوشش بر روی رادیاتورها برای زیبایی چه اشکالی دارد؟
- ۲ یکی از محل‌های رایج برای نصب رادیاتور زیر پنجره اتفاق‌ها می‌باشد اما برخی از طراحان آن را مناسب نمی‌دانند، دلیل آن چیست؟
- ۳ رادیاتور ساخته شده از کدام فلز انتقال گرما از آب به هوا را بهتر انجام می‌دهد؟

ساختمان رادیاتور

ساختمان رادیاتور فولادی:

این رادیاتور از ورق‌های آهن به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر در ابعاد مختلف ساخته می‌شود که هر پره رادیاتور شامل دو صفحه پرس شده است که بر روی هم قرار گرفته و لبه آنها به یکدیگر جوش مقاومتی داده می‌شوند. با قرارگرفتن دو صفحه پرس شده بر روی هم، مسیرهایی برای عبور آب حد فاصل دو صفحه ایجاد می‌گردد پره‌های تولید شده در کارخانه به یکدیگر متصل می‌شوند تا رادیاتور با تعداد پره مورد نظر تولید شود.

ساختمان رادیاتور چدنی:

رادیاتورهای چدنی مانند رادیاتورهای فولادی به صورت پره‌ای ساخته می‌شوند و جنس آنها از چدن به صورت ریخته‌گری تولید می‌گردد و اتصال پره‌های رادیاتور چدنی توسط مغزی چپ‌گرد و راست‌گرد انجام می‌گیرد وزن آن برای هر مترمربع به ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم می‌رسد.

پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

ساختمان رادیاتور آلومینیومی:

هر رادیاتور آلومینیومی از سه بخش اصلی پره، مغزی و واشر تشکیل شده است.




پره رادیاتور



نمونه‌ای از واشر و مغزی رادیاتور آلومینیومی


ساختمان رادیاتورهای پنلی:

بعضی از انواع رادیاتورهای پنلی به صورت زیر می‌باشد:



اجزای رادیاتور پنلی

- ۱- رادیاتور
- ۲- کنوکتور
- ۳- پایه و قاب بغل
- ۴- شبکه فوقانی
- ۵- رابطه سه راهی



انواع رادیاتور پنلی

بحث کلاسی



۱ کار کنوتور در رادیاتورهای پنلی چیست؟

۲ آیا پشت و روی رادیاتور پنلی یکی است و از هر طرف می‌تواند نصب شوند؟


۳ علت نام‌گذاری رادیاتورهای پنلی به این نام چیست؟

بحث کلاسی



در موارد زیر با هم گروههای خود بحث و گفت‌وگو نمایید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:




۱ هریک از شکل‌های زیر را با کمک هم گروههای خود بررسی نمایید و گزارشی از عملکرد طرز کار و مسیرهای جریان آب در آنها نوشه و به کلاس ارائه نمایید:



پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

ساختمان رادیاتور قرنیزی:

رادیاتور قرنیزی همان‌گونه که از اسمش پیداست به جای قرنیز نصب می‌شود که همانند رادیاتورهای معمولی توانایی انتقال گرما را دارد. در این سیستم یک پوسته از جنس آلیاژ آلومینیومی خاص با فرم و شکلی همانند قرنیز، جایگزین قرنیزهای مصالح ساختمانی می‌شود و بدین سبب فضای پشت این پوسته امکان جاسازی رادیاتورهای طولی را فراهم می‌سازد و نهایتاً قرنیز تبدیل به سیستم گرمایشی می‌شود.



جانمایی لوله‌های انتظار رادیاتور قرنیزی:

۱- فاصله قرار گرفتن لوله‌های رفت و برگشت از چهارچوب و پشت درها


۲۵cm

۲- فاصله ۲ لوله رفت و برگشت از یکدیگر حداقل 15mm

۳- ارتفاع لوله‌های انتظار رفت و برگشت از کف تمام شده 25cm


۴- طول هر مدار گرمایش قرنیزی تقریباً 10m می‌باشد.

توجه: حد مجاز ضخامت رادیاتور قرنیزی از سطح گچ دیوار 2/5cm می‌باشد.



ساختمان رادیاتور دکوراتیو (شیشه‌ای):

رادیاتور دکوراتیو شامل:
 ۱- شیشه ۲- پره‌های آلومینیومی
 ۳- شیر کنترل دما ۴- اتصالات انعطاف پذیر استیل ۵- مغزی‌های
 برنجی ۶- محافظ پشت رادیاتور ۷- دو عدد کلکتور می‌باشد.



نمای داخلی رادیاتور دکوراتیو

تحقیق



در مورد پارامترهای زیر تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

- ۱ شرایط تست عدم نشتی از نقاط جوش رادیاتورها در کارخانه به چه صورت است؟
- ۲ برای اینکه گرمای رادیاتور قرنیزی به دیوار پشت آن منتقل نشود چه عملی باید صورت گیرد؟
- ۳ طراحی فرم پره‌های رادیاتورهای آلومینیومی بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

متعلقات رادیاتور

۱ متعلقات رادیاتور آلومینیومی



المتعلقات رادیاتور آلومینیومی

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

بحث کلاسی



در شکل صفحه قبل نام هر قطعه را در جدول زیر جای گذاری کنید.

شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه
۱		۵	
۲		۶	
۳		۷	
۴			



مغزی چپ‌گرد راست‌گرد با واشر

الف) مغزی چپ‌گرد راست‌گرد به همراه واشر: برای اتصال بلوک و پره رادیاتور به همدیگر نیاز به مغزی رادیاتور با واشر مخصوص آب‌بندی است.

بحث کلاسی



۱ به چه علت این مغزی‌ها به صورت چپ‌گرد راست‌گرد ساخته می‌شوند؟

۲ قطر مغزی رادیاتورها چند اینچ است؟


ب) ماسوره هفت تکه: شامل یک دست ماسوره چپ‌گرد و راست‌گرد و چهار عدد واشر برای جلوگیری از نشستی رادیاتور، یک عدد شیر هوایگیری و یک عدد درپوش می‌باشد.



ماسوره هفت تکه



نام قطعات شکل زیر و وظیفه هر کدام را بنویسید.




۲ متعلقات رادیاتورهای پنلی:

متعلقات پنل‌های گرمایی رادیاتور شامل دو عدد براکت نصب به همراه ضربه‌گیر، یک عدد درپوش و یک عدد شیر هوایگیری، چهار عدد پیچ به همراه رول پلاک و همچنین شیر و زانو قفلی رادیاتور می‌باشند.



نام هر قطعه را در جدول زیر جای‌گذاری کنید.

نام قطعه	شماره قطعه
	۱
	۲
	۳
	۴



رادیاتور پنلی و متعلقات

۲ متعلقات رادیاتور فولادی:

بست مخصوص، پایه، و شیر هوگیری رادیاتور


بحث کلاسی



۱) وظیفه پایه رادیاتور چیست؟

۲) جنس واشر مغزی رادیاتور آلومینیومی از چیست؟

۳) در شکل زیر هر کدام از وسائل مربوط به شماره‌های روی رادیاتور می‌باشد، با خط به هم وصل نمایید:



پژوهش



در موارد زیر با هم گروه‌های خود بحث و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱) علت وجود درز ارتقایی بر روی مغزی رادیاتورها چیست؟

۲) آیا متعلقات رادیاتورها در بسته‌بندی آنها موجود می‌باشد یا باید جداگانه خریداری شود؟

۳) ماسوره‌ها و درپوش‌های رادیاتورهای آلومینیومی دارای چه قطری هستند؟

۴) محل‌های بستن متعلقات رادیاتور پنلی و فولادی دارای چه قطری است؟

۵) کدام متعلقات رادیاتور آلومینیومی و پنلی با هم مشترک هستند؟

تجهیزات مورد نیاز برای نصب رادیاتور قرنیزی

نام وسیله	کاربرد	شکل
زانو	این نوع اتصال در کنج های داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال می تواند تا زاویه ۹۵ تا ۸۵ درجه تغییر زاویه دهد.	
هواگیر انتهایی	این قطعه در انتهای هر مدار به دلایل زیر قرار می گیرد. ۱-هواگیری اولیه برای راه اندازی سیستم ۲-انتقال آب رفت در رادیاتور به لوله برگشت ۳-تخلیه سیال برای تعمیرات احتمالی و سرویس سالیانه	 
رابط ابتدایی کوتاه و بلند	این قطعه برای اتصال ابتدایی کاربرد دارد و توسط زانو کوپلی به لوله پنج لایه متصل می شود.	 

پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نام وسیله	کاربرد	شکل
بوشن رابط	اتصال دورادیاتور	
اتصال یکسر رزوه	اتصال لوله های فلکسی به رادیاتور برای زوایای غیرقائم	
اتصال یکسر کوپلی	برای اتصال لوله های پنج لایه سایز ۱۶ میلیمتری به رادیاتور	
زانو کوپلی ۱۶×۱۶	این قطعه برای اتصال لوله به رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد	
زیربست رادیاتور دوجداره	نگهدارنده تاج و رادیاتور	
زیربست دوتکه	نگهدارنده تاج و رادیاتور	

نام وسیله	کاربرد	شكل
بست	نگهدارنده رادیاتور به دیوار	
عینکی	اتصال عینکی یا نگهدارنده اتصالات از جنس استیل با فنریت بالا ساخته شده است که وظیفه نگهداری اتصالات را تا فشار ۱۰۰بار را متحمل می‌شود و از بیرون زدگی اتصالات جلو گیری می‌کند.	
درپوش چپ و راست	پوشش انتهای رادیاتور	
کاورهواگیر	پوشش اتصال هواگیر	
کاور ۹۰ درجه داخلی همراه با تاج	پوشش اتصالات ۹۰ درجه داخلی	
کاور ۹۰ درجه خارجی همراه با تاج	پوشش اتصالات ۹۰ درجه خارج	

پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نام وسیله	کاربرد	شکل
کاور غیرقائم	پوشش اتصالات در زاویه غیر قائم	
کلکتور	برای تقسیم مدارها به صورت مساوی استفاده می شود تا فشار بین مدارها یکنواخت گردد.	
برقو	برای پلیسه گیری، مقطع لوله که براثر برش ایجاد گردیده استفاده می شود.	
عایق پیرامونی	برای جلوگیری از اتلاف گرمای دیوارهای خارجی	

جمع کردن پره های رادیاتور آلومینیومی: رادیاتور های آلومینیومی به صورت پره ای و معمولاً در بلوک های ۳، ۵، ۷ و ۱۰ پره به بازار عرضه می شوند (ممکن است رادیاتور های آلومینیومی در بلوک های دیگری نیز ارائه شوند). کلکتور بالا و پایین این رادیاتورها در یک طرف از داخل دارای رزوه راست گرد و در طرف دیگر دارای رزوه چپ گرد می باشد.

پژوهش

۱ علت چپ گرد و راست گرد بودن رزوه های داخلی رادیاتور چیست؟

۲ چگونه می توانیم رادیاتور های ۱۷، ۱۵ و ۲۲ پره ایجاد کنیم؟



وسایل لازم برای اتصال پرده‌های رادیاتور آلومینیومی عبارت‌اند از:




اتصال پرهای رادیاتور

کارگاهی



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
از هر کدام یک بلوک	رادیاتور ۵ و ۱۰ پره با کلیه متعلقات	به تعداد هنرجو	وسایل ایمنی جوشکاری
یک سری	متعلقات کامل رادیاتور آلومینیومی	به تعداد لازم	الکترود جوشکاری شماره E6013، ۲/۵
یک دستگاه	ترانس جوشکاری	به تعداد هنرجو	عینک مخصوص کار با سنگ
یک عدد	کمان اره	به متراژ لازم	میل گرد ۱۳ بدون آج
یک دستگاه برای هر کارگاه	سنگ رومیزی		

۱ دستور کار: با توجه به شکل مقابل یک آجا، رادیاتور، با میلگرد در کارگاه بسازید.



۲ دو بلوک رادیاتور آلومینیومی را توسط مغزی های چپ گرد و راست گرد به همدیگر اتصال دهید.


پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نکته ۱- هر دو بلوک باید از یک شرکت سازنده و از یک مدل باشند.


نکته ۲- هنگام بلوک بندی، رادیاتورها باید روی سطح صافی باشند.

نکته ۳- استفاده از مواد آب بندی مانند نوار تلفون و... برای آب بندی مجاز نمی باشد.

به وسیله یک آچار مخصوص که از یک طرف وارد کلکتور رادیاتور می شود دو بلوک رادیاتور توسط مغزی چپ گرد راست گرد به هم متصل می شوند. مراحل اتصال بلوک در تصاویر زیر نشان داده شده است.



ترتیب صحیح جمع کردن رادیاتور پره‌ای را با شماره گذاری ۱ تا ۵ در زیر شکل‌های زیر مشخص نمایید:



فکر کنید



الف) با اتصال رادیاتورهای ۵، ۷، ۱۰ پره چند بلوک رادیاتور با تعداد پره متفاوت می‌توان به دست آورد؟

نکته




- ۱ هنگام جمع کردن رادیاتور باید هر دو مغزی رادیاتور را همراه با هم سفت کرد.
- ۲ رادیاتورها را به هیچوجه روی زمین نکشید تا به کناره‌ها و روکش رنگی آنها آسیب نرسد.
- ۳ پس از حمل رادیاتور به محل مورد نظر آن را به پشت بخوابانید تا به نمای جلوی آن آسیبی نرسد.
- ۴ از به کار بردن اهرم به روی دسته آچار رادیاتور خودداری نمایید.
- ۵ پیچیدن نوار تفلون بر روی واشر آب‌بندی روی مغزی چپ‌گرد و راست‌گرد باعث ایجاد فاصله بین دو پره می‌شود که از زیبایی رادیاتور می‌کاهد.
- ۶ مواظب باشید مغزی‌ها به صورت کج و دنده روی دنده بسته نشوند.

بحث کلاسی



۱ در مورد شکل‌های زیر بحث و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:



- ۲ اگر در یک سالن تعداد ۶۰ پره رادیاتور نیاز باشد به نظر شما استفاده از کدام حالت مناسب‌تر است:
 - الف) شش رادیاتور ده پره
 - ب) پنج رادیاتور دوازده پره
 - پ) چهار رادیاتور پانزده پره
 - ت) سه رادیاتور بیست پره
 - ث) دو رادیاتور سی پره
- ۳ در چه صورت مجبوریم از تعداد رادیاتور کمتر با پره‌های بیشتر یا از تعداد رادیاتور بیشتر با پره‌های کمتر استفاده نماییم؟

پژوهش



در موارد زیر تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

- ۱ مغزی‌های چپ‌گرد و راست‌گرد رادیاتورها در چه سایزهایی وجود دارند؟
- ۲ چگونه باید سمت چپ‌گرد مغزی و رادیاتور را از سمت راست‌گرد آنها تشخیص داد؟
- ۳ حداکثر تعداد پره رادیاتور که مجاز به نصب آن هستیم چند پره است؟
- ۴ بعضی از نصابان هنگام بلوک‌بندی رادیاتور برای آب‌بندی بهتر واشر روی مغزی چپ‌گرد راست‌گرد را داخل آب می‌اندازند و یا به گریس آغشته می‌کنند آیا واقعاً کمکی به آب‌بندی می‌کند؟



اتصال متعلقات رادیاتور

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله
یک بلوک	رادیاتور آلمینیومی	یک سری	متعلقات رادیاتور آلمینیومی
یک سری	مجموعه ست کامل آچارتخت	به تعداد لازم	نوار تفلون
یک سری	مجموعه ست کامل آچار آلن		
یک عدد	آچار فرانسه		

۱ دستور کار: متعلقات یک رادیاتور آلمینیومی را که شامل ماسوره، تبدیل‌ها، شیر هوایی و درپوش می‌باشد به رادیاتور ببندید.




۲ متعلقات یک رادیاتور حوله خشک کن را که شامل یک عدد شیر هوایی رادیاتور، یک عدد درپوش و دو عدد ماسوره حوله خشک کن می‌باشد را به رادیاتور حوله خشک کن ببندید.

۳ متعلقات یک رادیاتور پنلی را که شامل درپوش و شیر هوایی و دو عدد ماسوره است به رادیاتور ببندید.



هریک از شکل‌های زیر کدام مرحله از انجام کار را نشان می‌دهد.



طریقه اتصال تبدیل‌ها (ماسوره‌ها) در جهت رزووه‌های رادیاتور به صورت زیر می‌باشد (دو عدد از ماسوره‌ها راست گرد و دو عدد چپ گرد هستند)



جهت رزووه‌های رادیاتور

نکته



در انجام کارها سعی کنید از آچار مخصوص با شماره مناسب استفاده کنید تا موجب خرابی و صدمه دیدن اتصال مربوط نشوید.

بحث کلاسی



- درموارد زیر با هم‌گروه‌های خود بحث و تبادل نظر کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:
- ۱ اگر تبدیل (ماسوره‌ها) را بیش از اندازه سفت نماییم چه اتفاقی می‌افتد؟
 - ۲ چرا لازم نیست بر روی تبدیل‌ها نوار تفلون پیچیده شود؟
 - ۳ اگر تبدیل چپ گرد باشد هنگام بستن شیر یا زانو قفلی باز می‌شود در این گونه موارد چه باید کرد؟
 - ۴ اگر آچار آلن در دسترس نباشد چه روشی برای بستن مهره و دنباله شیر و زانو قفلی رادیاتور به تبدیل‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
 - ۵ به نظر شما چرا محل بستن شیر و زانو قفلی را مانند رادیاتورهای پنلی و فولادی هم قطر ماسورة شیر و زانو نمی‌سازند تا احتیاج به تبدیل نباشد؟
 - ۶ چرا باید شیر هوایگیری در قسمت بالای رادیاتور نصب شود؟
 - ۷ اگر در حین سفت کردن تبدیل بر روی رادیاتور تبدیل بریده شود چگونه باید تبدیل شکسته را از داخل رادیاتور بیرون آورد؟
 - ۸ برای سفت کردن ماسوره‌ها و شیر هوایگیری و درپوش، آچار تخت با چه سایزهایی استفاده می‌شود؟
 - ۹ اگر روبه‌روی نمای رادیاتور آلومینیومی بایستید، جهت ماسوره‌های سمت راست و سمت چپ رادیاتور کدام یک درجهٔ ساعت و کدام یک در خلاف جهت ساعت است؟

پژوهش




درمورد روش استفاده از تفلون مایع، موارد ایمنی آن و اینکه آیا برای بستن متعلقات رادیاتور می‌توان استفاده کرد تحقیق و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه کنید.



اتصال متعلقات رادیاتور قرنیزی و نصب آن

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
سه متر	رادیاتور قرنیزی	به تعداد لازم	بست رادیاتور قرنیزی
دو عدد	اتصال زانویی مخصوص ۹۰ درجه	به مقدار لازم	عایق گرمایی
دو عدد	اتصال مستقیم (رابط)	به تعداد لازم	پیچ رول پلاک
دو عدد	تبديل بیضی به دایره	به تعداد لازم	پیچ ام دی افی
یک عدد	مانیفولد انتهایی دارای پیچ هواگیری	یک سری	متعلقات رادیاتور قرنیزی
یک دستگاه	دریل		
یک عدد	انبردست		
یک عدد	چکش پلاستیکی		

دستور کار: پس از دیدن فیلم مربوط به نصب رادیاتور قرنیزی را ببروی پنل گچی به طول ۳ متر در دو بعد ($1/5 \times 1/5$ m) مانند شکل زیر نصب کنید:



A	B	C	D	E	F	G
"	$\frac{3}{8}$ "	$2 - \frac{1}{2}$ "	$9 - \frac{7}{8}$ "	$1 - \frac{3}{4}$ "	$1 - \frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

- با توجه به فیلم هر یک از مراحل کاری زیر را به ترتیب شماره گذاری و سپس اجرا نمایید.
- پس از حصول اطمینان از آب بندی پروفیل کاور و بلید بالا در اندازه‌های مناسب بریده و فارسی بُر نمایید و در محل خود نصب کنید.
- بست‌ها توسط پیچ و رول پلاک در فواصل لازم نصب می‌گردد.
- عایق گرمایی پیرامونی را توسط چسب یا منگنه روی دیوار نصب کنید.
- بلید زیر در اندازه‌های لازم بریده شده و به همراه نوار لاستیکی در محل خود نصب گردد. (این کار سبب قرار گرفتن تمامی بست‌ها در یک تراز و به صورت عمودی می‌گردد)
- توسط تبدیل‌ها و رابط‌های انعطاف‌پذیر رادیاتورها به یکدیگر متصل شده و تست آب‌بندی و حرارتی صورت می‌گیرد.



اتصال لوله‌کشی رادیاتور قرنیزی با کاور نهایی

- تست نهایی صورت گرفته و سیستم قابل بهره‌برداری می‌باشد.
- رادیاتورها را به اندازه‌های معین بریده و در محل خود نصب نمایید. (گروهی از اتصالات به صورت جا زدنی هستند و توسط اورینگ آب‌بندی می‌شوند و گروهی هم با دستگاه قلاویز زن رادیاتور دنده شده و به هم متصل می‌شوند)

نکته

- ۱ پس از برش حتماً مقطع داخلی لوله‌های رفت و برگشت را بُرقو بزنید.
- ۲ فاصله بست‌های رادیاتور از یکدیگر ببروی دیوارهای مستقیم بین ۶۰ الی ۸۰ سانتی‌متر می‌باشد.
- ۳ جهت سهولت در جا زدن اتصالات و دوام بیشتر اورینگ‌ها بایستی از گریس سیلیکون استفاده کرد.



آزمایش آب بندی رادیاتور

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک بلوک	رادیاتور پرهای	۱ عدد	معزی ۱/۲ اینچ
یک سری	ست کامل آچارتخت	به تعداد لازم	نوار تفلون
یک دستگاه	دستگاه تست فشار		
یک عدد	آچار فرانسه		

دستور کار: پس از بستن متعلقات مربوط به رادیاتور برای اطمینان از عدم نشتی با توجه به دستور کار زیر آن را تست نمایید.

۱ مخزن دستگاه تست را از آب پر کنید.

۲ شیلنگ رابط را به خروجی رادیاتور متصل کنید.

۳ شیر ورودی رادیاتور را ببندید.

۴ شیر هوایگیری رادیاتور را باز کنید.

۵ پس از تخلیه هوا فشار را تا ۱۰ بار افزایش دهید.

نکته: اجرا و آزمایش و تحويل سیستم‌های تأسیسات مکانیکی باید با رعایت دقیق الزامات مقرر در مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان ایران انجام پذیرد.

أنواع بست و پایه نگهدارنده

با توجه به نوع رادیاتور بست‌های متفاوتی نیز طراحی گردیده است به طور کلی می‌توان بست‌ها را به دو دسته دیواری و زمینی تقسیم‌بندی نمود.

۱ بست‌های رادیاتور آلومینیومی:

بست رادیاتور آلومینیومی در انواع پرچمی، خرچنگی، ثابت و... وجود دارند که برای ثابت و محکم نگهداشتن رادیاتور به دیوار استفاده می‌شود.

بست‌های رادیاتور به دو دسته قابل تنظیم و ثابت تقسیم می‌شوند.

الف) بست قابل تنظیم (پرچمی): از این بست جهت نگهداری وزن بلوک رادیاتور استفاده می‌شود. اجزای آن را در شکل مشاهده می‌نمایید.



بست قابل تنظیم رادیاتور

پودمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نکته



هر بلوک رادیاتور نیاز به حداقل دو عدد بست قابل تنظیم جهت نصب دارد.

ب) بست ثابت: این بست ها نسبت به بست های قابل تنظیم از مقاومت بیشتری برخوردار هستند ولی باید کاملاً دقیق نصب شوند زیرا مانند بست های پرچمی قابل تنظیم نیستند.



بست جلوی رادیاتور



قطعه پلاستیکی ایجاد فاصله از دیوار


متعلقات بست ثابت

تحقیق




نمونه های دیگری نیز از بست رادیاتور وجود دارد، تصاویری از آنها تهیه و به کلاس ارائه دهید.

۲ بست های رادیاتور پنلی:



بستهای گیره دار زمینی:



تنها برای استفاده رادیاتورهای ۲ سطونه

بستهای گیره دار زمینی

۳ بست رادیاتور فولادی:


در زیر نمونه هایی از بست رادیاتور فولادی را مشاهده نمایید.



انواع بست رادیاتور فولادی

پایه رادیاتور:



برای اینکه وزن رادیاتور روی لوله ها و دیوارها نباشد از پایه در زیر رادیاتورها استفاده می شود این پایه ها قابل تنظیم بوده و در مدل های زیادی وجود دارند که در زیر نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید:



انواع پایه رادیاتور

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

محل‌هایی که دیوار پشت رادیاتور برای اتصال بست رادیاتور محکم نبست و ممکن است تحمل بست‌ها در اثر وزن رادیاتورها را نداشته باشند از پایه‌های مخصوص رادیاتور استفاده می‌شود. بعضی از پایه‌ها هم مانند دو شکل زیر وظیفه بست و پایه را با هم انجام می‌دهند.



نصب پایه رادیاتور

نصب پایه رادیاتور

این پایه‌ها از حداقل ارتفاع ۱۱۰ میلی‌متر تا حداکثر ارتفاع ۲۶۰ میلی‌متر تنظیم می‌شوند. برای عملکرد بهینه پایه رادیاتور، برای طول‌های رادیاتور پنلی تا ۲ متر از ۲ پایه و برای طول‌های بیشتر از ۲ متر از ۳ عدد پایه استفاده گردد.

رادیاتورهای پره‌ای فولادی و چدنی نیز به دلیل سنگینی دارای پایه مخصوصی می‌باشند که در زیر رادیاتور قرار می‌گیرد و دارای شکافی است که پره رادیاتور درون آن قرار می‌گیرد. بعضی از رادیاتورها هم مانند شکل دارای پایه سرخود هستند:




شکل رادیاتور فولادی با پایه




شکل رادیاتور با پایه سرخود



۱ در مورد شکل‌های زیر تحقیق نمایید مربوط به چه رادیاتوری هستند و طریقه نصب آنها چگونه است؟



۲ تحقیق نمایید بستهای زیر هر کدام مخصوص چه مدل از رادیاتور پنلی هستند؟



روش نصب بست نگهدارنده:

باقله به نوع و مدل رادیاتور شیوه نصب بست‌ها متفاوت خواهد بود در زیر به روش نصب تعدادی از آنها می‌پردازیم.


الف) روش نصب بست رادیاتور آلومینیومی: برای مشخص نمودن محل نصب بست به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

۱ فاصله عمودی کف تا وسط لوله رفت را اندازه می‌گیریم.



شکل بست رادیاتور آلومینیومی

۱ فاصله افقی شیر تا بین پره مورد نظر را به صورت زیر تعیین می‌کنیم.
اگر عرض هر پره رادیاتور با احتساب فضای خالی بین پره‌ها ۸cm و از مهره مغزی شیر رادیاتور تا ابتدای رادیاتور ۴cm باشد طول افقی به صورت زیر محاسبه می‌شود.
مثال: برای تعیین طول افقی محل نصب بست بعد از پره دوم یک بلوك، این طول برابر خواهد بود با:




نکته



- ۱ این فاصله برای بست بعد از پره ۹ برابر با ۷۶ سانتی‌متر باید باشد.
- ۲ فاصله ۳ تا ۵ میلی‌متر بین دو پره را جهت به دست آوردن طول افقی دقیق‌تر، در نظر بگیرید.
- ۳ در مواقعي که لوله‌کشی به صورت توکار انجام شده است و امكان تغيير ارتفاع لوله وجود ندارد، برای به دست آوردن فاصله عمودي دقیق محل نصب بست ابتدا باید ارتفاع مرکز لوله رفت را تا کف تمام شده اندازه‌گیری کرده و سپس ۳cm از عدد به دست آمده را کسر می‌کنیم. ارتفاع جدید، ارتفاع مرکز بست رادیاتور تا کف تمام شده می‌باشد.

$$65 - 3 = 62 \text{ cm}$$



شکل اندازه‌گذاری فاصله بست‌ها

بحث کلاسی



فاصله عمودی و افقی محل نصب بست‌های یک رادیاتور ۱۵ پره را به دست آورید اگر عرض هر پره ۷/۶ سانتی‌متر و فضای خالی بین پره ۴ میلی‌متر باشد، ارتفاع رادیاتور از کف تمام شده زمین ۱۰ سانتی‌متر و بست‌ها بعد از پره دوم و چهاردهم قرار گیرند.

نکته



فاصله از کف تمام شده تا زیر رادیاتور را بین ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر در نظر می‌گیرند.



ب) روش نصب بست رادیاتور پنلی: بستهای رادیاتورهای پنلی در انواع مختلف با توجه به نوع و وزن رادیاتور طراحی شده‌اند و برای هر رادیاتور حداقل دو بست باید نصب شود.

نکته



عمده‌ترین راه انتقال گرمای رادیاتور به محیط روش همرفت می‌باشد که در صورت نصب رادیاتور با فاصله حداقل ۴ سانتی‌متری از دیوار، عملکرد مناسب‌تری را شاهد خواهیم بود و میزان سیاهشدن دیوار پشت رادیاتور نیز به حداقل می‌رسد.

در پشت رادیاتور پنلی مانند شکل محل‌های وجود دارد جهت قرار گرفتن بر روی بست‌ها با درست کردن یک شابلون از پشت رادیاتور به آسانی می‌توان محل بست‌ها را تعیین کرد و راه دیگر با متر فاصله‌ها را از پشت رادیاتور گرفته و روی دیوار پیاده می‌کنیم.



پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

پ) روش نصب بست رادیاتور فولادی: ابتدا محل بست را مطابق شکل زیر بر روی دیوار علامت‌گذاری می‌کنیم.



بعد از سوراخ کاری و قرار دادن رول پلاک در سوراخ، بست را که یک پیچ دوسر رزوه است در داخل رول پلاک سفت کرده و طرف دیگر آن قسمت که از داخل پره‌های رادیاتور بیرون آمده توسط دو صفحه نگه دارنده و دو مهره در دو طرف رادیاتور سفت می‌نماییم.

کار کارگاهی



علامت‌زنی محل تکیه‌گاه رادیاتور آلومینیومی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله
یک عدد	تراز	هر کدام دو عدد به ازای هر رادیاتور	بست رادیاتور آلومینیومی ثابت
یک عدد	متر فلزی	هر کدام دو عدد به ازای هر رادیاتور	بست رادیاتور آلومینیومی قابل تنظیم
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	یک عدد	ماژیک

۱ دستور کار: برابر توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست‌های دوبلوک رادیاتور آلومینیومی را

برروی دیوار مشخص کرده و محل پیچ‌ها را علامت‌گذاری نمایید.

۲ فاصله از کف تمام شده تا زیر رادیاتور را 10 سانتی‌متر در نظر بگیرید.

۳ یکی از بلوک‌ها با بست پرچمی قابل تنظیم و یکی از بلوک‌ها با بست ثابت انجام شود.





علامت زنی محل تکیه گاه رادیاتور حوله خشک کن

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	تراز	۴ عدد به ازای هر رادیاتور	بست رادیاتور حوله خشک کن
یک عدد	متر فلزی	یک عدد	ماژیک
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	یک مدار	مدار لوله کشی حوله خشک کن آماده

۱ دستور کار: مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بسته های رادیاتور حوله ای را بر روی دیوار مشخص کرده و محل پیچ ها را علامت گذاری نمایید. (ارتفاع شیر و زانو قفلی رادیاتور حوله خشک کن را از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی متر در نظر بگیرید)







علامت زنی محل بست رادیاتور پنلی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	تراز	۲ عدد به ازای هر رادیاتور	بست رادیاتور پنلی
یک عدد	متر فلزی	یک عدد	ماژیک
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	یک مدار	مدار لوله کشی رادیاتور آماده

۱ دستور کار: مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست های رادیاتور پنلی را روی دیوار مشخص کرده و محل پیچ ها را علامت گذاری نمایید.





دتايل نصب بست رادیاتور پنل



علامت زنی محل بست رادیاتور فولادی

مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بستهای رادیاتور فولادی را روی دیوار مشخص کرده و محل پیچ‌ها را علامت‌گذاری نمایید:

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله
یک عدد	تراز	۲ عدد به ازای هر رادیاتور	بست رادیاتور فولادی
یک عدد	متر فلزی	یک عدد	ماژیک
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	یک مدار	مدار لوله‌کشی رادیاتور آماده





- مطابق توضیحات داده شده محل بسته را که قبلاً روی دیوار مشخص کرده‌اید با دریل سوراخ نمایید.
برای انجام سوراخ کاری لوازم و تجهیزات مورد نیاز را در جدول زیر وارد کنید:

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد



- ۱ همیشه از دسته جانبی (دسته کمکی) استفاده کرده و دریل را خیلی محکم با دسته جانبی و دسته اصلی (که کلید قطع و وصل روی آن قرار دارد) بگیرید.
- ۲ همواره پیش از شروع به کار با دریل، از عدم وجود سیم‌های برق لوله‌های آب، گاز و فاضلاب مطمئن شوید.
- ۳ هیچ‌گاه برای کار لباس گشاد و آستین بلند، نپوشید.
- ۴ از عینک مخصوص برای محافظت چشم استفاده نمایید.
- ۵ متنه در زمان کار کردن داغ می‌شود؛ از دست زدن به آن خودداری کنید. قبل از عوض کردن متنه، دریل را از برق بکشید.
- ۶ آچار دریل را پس از سفت کردن متنه و قبل از روشن کردن دوباره دریل خارج سازید.
- ۷ هیچ‌گاه دریل را به وسیله سیم آن از زمین بلند نکنید.
- ۸ عمق مورد نظر برای سوراخ کاری را روی متنه علامت گذاری نمایید.



- ۱ از کجا باید متوجه شویم سر متنه به میل گردهای داخل بتن و یا ستون آهنی برخورد کرده است؟
- ۲ اگر محل سوراخ‌های رول پلاک گشاد شود چه باید کرد؟
- ۳ از رول پلاک‌های لبه دار(خاردار) در چه موقعی باید استفاده شود؟
- ۴ اگر دیوار محل نصب رادیاتور ناهموار باشد چه باید کرد؟
- ۵ از چپ گرد دریل چه استفاده‌ای می‌شود؟
- ۶ آیا دریل بعد از سوراخ کاری و در راه برگشت متنه، باید روشن باشد یا خاموش؟ چرا؟
- ۷ روش اندازه‌گیری سایز متنه را شرح دهید.
- ۸ هنگام سفت کردن پیچ، رول پلاک از داخل سوراخ به بیرون هل داده می‌شود دلیل آن چیست؟

أنواع شيرهای رادياتور

همان طور که گفته شد برای قطع جریان آب و یا کنترل مقدار جریان آب در رادیاتور، سر راه ورود آب مدار گرمایش به رادیاتور، شیر مخصوصی به نام شیر رادیاتور نصب می‌گردد و در دو نوع ساده (با کنترل دستی) و ترموستاتیک و در طرح‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شوند.



شیر ساده رادیاتور



شیر ترموستاتیک



زانو قفلی

شیر ساده رادیاتور

شیر ساده رادیاتور یک نوع شیر کف فلزی زاویه‌ای است که بادست می‌توان جریان آب داخل رادیاتور را کم و زیاد یا قطع و وصل کرد.



رادیاتور با شیر ترموستاتیکی

شيرهای ترموستاتیک رادیاتور

شيرهای ترموستاتیک رادیاتور به مجموعه یک سنسور گرمایی و یک شیر کنترل شونده با این سنسور، اطلاق می‌شود که با نصب روی مسیر آب گرم ورودی به رادیاتور، دبی آب عبوری از رادیاتور را متناسب با مقدار دمای سنجش شده در محل نصب رادیاتور کنترل می‌کند.

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور، باید ترموستات به صورت افقی نصب شود.

جدول ۱- نحوه تنظیم دمای ترموستات شیر رادیاتور

۰	*	۱	۲	۳	۴	۵
شیر کاملاً بسته می‌شود	محافظت در برابر یخ‌زدگی	۱۲°C	۱۶°C	۲۰°C	۲۴°C	۲۸°C

نکته



برای رادیاتورهایی که گرمایش خود را از پکیج شوفاژ گازی تأمین می‌کنند نمی‌توان از شیرهای رادیاتور ترموستاتیک بر روی همه رادیاتورهای یک ساختمان استفاده کرد زیرا اگر همه شیرها عمل کنند جریان آب قطع می‌شود و مسیر بای پاس خودکار پکیج باز می‌شود تا فشاری به پمپ پکیج وارد نشود پیشنهاد می‌شود شیر رادیاتور حوله خشک کن را از نوع معمولی استفاده کرد تا حتی اگر تمام شیرها عمل کردند آب از طریق این شیر جریان پیدا کند.

بحث کلاسی



- ۱ علت عدم عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور چیست؟
- ۲ آیا رسوپ گرفتگی در شیر باعث اختلال در عملکرد آن می‌شود؟
- ۳ اعداد مندرج بر روی دستگیره هد شیر ترموستاتیک به چه معناست؟
- ۴ چرا شیر ترموستاتیک باید در حالت افقی نصب شود؟
- ۵ چرا برای بستن شیر رادیاتور و زانو قفلی به مهره؛ نه نوار تفلون لازم است، نه واشر یا مواد آببند دیگر؟

بحث کلاسی



- ۱ چرا تنظیم زانو قفلی را فقط متخصصان باید انجام دهند؟
- ۲ بعضی شیرهای رادیاتور بعداز مدتی کار کردن از قسمت کلاهک نشت می‌کنند علت آن چیست؟
- ۳ اگر به جای شیر رادیاتور از زانو قفلی استفاده شود یا بر عکس به جای زانو قفلی از شیر رادیاتور استفاده شود چه اشکالی پیش می‌آید؟
- ۴ بر روی ترموستات شیر رادیاتور علامت * وجود دارد که برای محافظت در برابر بخ زدگی است طرز عملکرد آن را شرح دهد.
- ۵ آیا اگر هنگام کار کردن سیستم گرمایش شیر رادیاتور بسته شود اما زانو قفلی باز باشد در رادیاتور ایجاد خلاً می‌شود و رادیاتور هوا می‌گیرد؟ دلایل خود را بیان نمایید.
- ۶ دلیل استفاده از درپوش بر روی زانو قفلی چیست؟
- ۷ به تصاویر زیر نگاه کنید علت درست یا نادرست بودن هریک از تصاویر را بیان کنید:



پژوهش



از تمام اجزای یک شیر رادیاتور و زانو قفلی عکس بگیرید و سپس عکس‌ها را بر روی یک مقوای طراحی چسبانده و نام هر قطعه را در زیر عکس مربوطه بنویسید و آن را به کلاس ارائه نمایید.

روش اتصال رادیاتور به لوله

برای اتصال رادیاتور به لوله‌های رفت و برگشت باید به نکات زیر توجه نمود:

- ۱ ارتفاع رادیاتور با فاصله لوله‌های رفت و برگشت مطابقت داشته باشد.
- ۲ به محل لوله‌های رفت و برگشت روی دیوار و کف توجه شود.
- ۳ از هیچ‌گونه مواد آب‌بندی در اتصال رادیاتور به شیرها استفاده نشود.
- ۴ قبل از اقدام به بستن رادیاتور از تراز بودن آن اطمینان حاصل شود.
- ۵ اگر از شیر ترمومتریک استفاده می‌شود حتماً قسمت کلاهک آن را جدا نموده تا صدمه نبیند.
- ۶ سرلوله‌های رفت و برگشت را چک نموده و در صورت سالم نبودن آن را ترمیم نمایید.

سرلوله‌های رفت و برگشت به دو صورت اجرا می‌شوند:

الف) بر روی دیوار نصب شده‌اند و روی لوله عمودی رفت و برگشت رادیاتور زانوی دیواری توپیچ پایه‌دار نصب می‌کنند، برای جلوگیری از حرکت، آن را به دیوار پیچ می‌کنند و بعد از تست مدار لوله‌کشی یک مغزی ۸ یا ۱۰ سانتی‌متری مخصوص یا لوله گالوانیزه ۱۰ سانتی‌متری دو سر دنده می‌بندند مغزی‌ها فاصله لازم بین رادیاتور و دیوار را ایجاد می‌کنند.




اتصال لوله به دیوار

ب) لوله‌کشی در کف انجام شده و لوله‌های فولادی رفت و برگشت حدود ۵ تا ۷ سانتی‌متر بالاتر از کف تمام شده قرار دارد که برای ایجاد ارتباط با رادیاتور باید از لوله‌ای با خم مناسب (اتکا) استفاده نمود.



شکل لوله رفت و برگشت در کف



شکل خم اتکا

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی



روش خم کاری لوله به صورت زیر می‌باشد:

خم کن هیدرولیکی را در محلی مناسب استقرار دهید. پارچه خم کن مناسب را در جای خود قرار داده و بازوهای نگهدار لوله را با توجه به سایز لوله در محل پیش‌بینی شده، بروی صفحه نگهدار قرار دهید.



- پیچ جک هیدرولیکی را بیندید.



- لوله را بین پارچه خم کن و بازوهای نگهدار قرار دهید و به کمک متر محل خم را علامت‌گذاری کنید.



- اهرم جک هیدرولیکی را به طرف پایین حرکت دهید و این کار را تکرار کنید تا محور جک پارچه خم کن را به طرف جلو براند و لوله خم شود. بهتر است دنباله لوله را بر روی خرک مناسب بگذارد.

پس از آماده‌سازی سرلوله‌ها شیرهای رادیاتور را روی لوله نصب و ماسوره شیرها را که روی رادیاتور بسته شده بدون هیچ‌گونه ماده آب‌بندی پس از تراز نمودن رادیاتور به شیرها متصل می‌کنیم.

نکته

بر روی بعضی رادیاتورها در کارخانه شیر ترمومتریک بسته می‌شود و احتیاج به نصب شیر ندارند.



بحث کلاسی




۱ فاصله لوله‌های رفت و برگشت رادیاتور از دیوار و کف چند سانتی‌متر باید باشد؟

۲ آیا می‌توان به کمک شیر برگشت مقدار دبی آب رادیاتور را تنظیم نمود؟

۳ آیا این امکان وجود دارد که بدون هیچ تغییری در لوله‌کشی مدلی دیگر از رادیاتور را در محل نصب رادیاتور تعویضی نصب نماییم؟

۴ اگر دندنه‌های سر لوله‌های رادیاتور که از زمین بالا آمده خراب باشند به‌طوری که اتصال روی آن بسته نمی‌شود و امکان دنده کردن با دستگاه حديثه نباشد چه باید کرد؟



با هم گروههای خود در موارد زیر با هم بحث و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱ اگر لوله کشی به صورت صحیح اجرا نشده باشد و فاصله آکس تا آکس لوله رفت و برگشت رادیاتور در دیوار بیشتر یا کمتر از ۵۰ سانتی متر باشد برای نصب رادیاتور مقابل در دو حالت فوق چه باید کرد؟

۲ اگر بعد از اتصال زانو قفلی به رادیاتور به دلیل در یک راستا نبودن دهانه علمک ورود و خروج رادیاتور، بین شیر و رادیاتور فاصله باشد چه باید کرد؟

۳ آیا قطر لوله های ورودی و خروجی و قطر شیر و زانو قفلی رادیاتورها الزاماً باید $\frac{1}{2}$ " باشد و آیا شیر و زانو قفلی بزرگ تر از $\frac{1}{2}$ " هم موجود است؟



۱ در مرور اتصال لوله ها به رادیاتور حوله خشک کن تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

۲ بهترین محل نصب حوله خشک کن در حمام کدام محل آن است؟

۳ آیا رادیاتورها چپ و راست دارند و در زمان خریداری باید به فروشنده گفت که رادیاتور سمت چپ یا راست علمک قرار می گیرد یا لازم نیست؟

۴ پشت و روی کدام رادیاتورها با هم تفاوتی ندارد و چرا پشت و روی بعضی رادیاتورها را با هم متفاوت می سازند؟

خم اتکا

باتوجه به دستور کار زیر خم اتکا مربوط به یک نمونه رادیاتور را انجام دهید.

مواد مصرفی و تجهیزات موردنیاز جهت انجام کار را در جدول زیر وارد کنید.



تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد

لوله کشی زیر کف

۱ سر لوله های رفت و برگشت را چک نموده و در صورت خراب بودن آنها توسط دستگاه حديد، حديده نمایید.

۲ خم اتکا را برابر دستور کار زیر اجرا نمایید.



قطعه لوله $\frac{1}{1}$ اینچ به متر از لازم بسته به ارتفاع رادیاتور با لوله $\frac{2}{2}$ جدا کرده سپس دهانه قسمت برش زده را برقو بزنید.

- دوسر لوله را با حدیده دستی رزوه نمایید.

از ابتدای لوله‌ای که برای ساخت خم اتکا انتخاب کرده‌ایم 20 سانتی‌متر جدا و علامت‌گذاری کنید. (نقطه A) این نقطه مرکز خم اول است لوله را از این نقطه مطابق شکل خم کنید.

- با حرکت دادن گونیا در امتداد محور لوله به نقطه‌ای می‌رسید که فاصله ضلع افقی گونیا تا محور لوله زاویه‌دار 10 سانتی‌متر شود این نقطه را نیز علامت‌گذاری کنید (نقطه B). این فاصله با توجه به فاصله مرکز تا مرکز لوله‌های رفت و برگشت رادیاتور که از زمین بالا آمده است تعیین می‌گردد.

- لوله را از نقطه B در جهت خلاف خم اول و با همان زاویه خم اول پس از گرم کردن خم کنید. برای بهدست آوردن ارتفاع خم اتکا فاصله X را با متر اندازه گرفته به اضافه 3 سانتی‌متر (دوتا $1/5$ سانتی‌متر طول رزوه که داخل بوشن و شیر پیچیده می‌شود) نمایید، ارتفاع نهایی خم آفست (اتکا) بهدست می‌آید.



نکته



- می‌توانید نقشه آن را با گچ بر روی زمین پیاده نمایید و یا با یک سیم مسوار الگویی برای ساخت خم اتکا بسازید و طول خم اتکا بستگی به ارتفاع رادیاتور دارد.

الخم اتکا را بعد از پیچیدن مواد آب‌بندی بر روی لوله رفت متصل نمایید.



بحث کلاسی



با هم گروه‌های خود در زمینه‌های زیر بحث و تبادل نظر کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱ علت استفاده از خم اتکا چیست؟

۲ آیا برای لوله‌کشی رادیاتورهایی که شیر رفت و برگشت آنها دوطرف رادیاتور قرار می‌گیرد خم اتکا لازم است؟

۳ چرا خم اتکا به صورت آماده و تولید انبوه به بازار عرضه نمی‌شود؟

۴ آیا برای ساخت خم اتکا حتماً نیاز به خم کن هیدرولیک است؟ اگر با دستگاه دیگری امکان ساخت آن وجود دارد شرح دهید.

۵ آیا به غیر از لوله گالوانیزه با لوله‌های دیگری هم می‌توان خم اتکا ساخت و در مدار استفاده کرد؟

کار کارگاهی



نصب رادیاتور آلومینیوم

مواد مصرفی تجهیزات مورد نیاز نصب رادیاتور آلومینیومی را در جدول زیر وارد کنید. توجه کنید که این کار هم با بست پرچمی و هم با بست ثابت اجرا می‌شود.

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد


پودهمان اول: نصب پخش کننده های گرمایی

۱ دستور کار: بسته های رادیاتور را نصب نمایید.

۲ رادیاتور را روی بسته ها قرار داده و تراز نمایید.



نکته: به هنگام تراز نمودن از تراز با طول مناسب استفاده نمایید.







نصب رادیاتور حolle خشک کن

مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را در جدول زیر وارد کنید:

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد

دستور کار:

- ۱ رادیاتور را با بست مخصوص به دیوار محکم نمایید.
- ۲ تراز بودن رادیاتور را کنترل کنید.



نکته: در تمامی مراحل نصب به روش نصب کارخانه سازنده توجه نمایید.

پودمان اول: نصب پخش کننده‌های گرمایی

کار کارگاهی




نصب پایه رادیاتور پنلی

مواد مصرفی تجهیزات مورد نیاز نصب رادیاتور پنلی را در جدول زیر وارد کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد

دستور کار: ابتدا با چرخاندن قسمت بالای پایه ارتفاع پایه را تنظیم نموده و سپس مطابق شکل پایه را زیر رادیاتور قرار داده و رادیاتور را تراز نمایید.

ارتفاع رادیاتور cm	
L طول رادیاتور	تعداد پایه لازم
٤٠٠ تا ١٦٠٠	۲
١٨٠٠ تا ٢٣٠٠	۳
٢٦٠٠ تا ٣٠٠٠	۴





نصب رادیاتور پنلی

مواد مصرفی و تجهیزات موردنیاز را در جدول زیر وارد نمایید:

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله

دستور کار:

- ۱ بست مخصوص رادیاتور را در محل سوارخ ها محکم کنید.
- ۲ رادیاتور را روی بست قرار دهید.
- ۳ تراز بودن رادیاتور را کنترل کنید.

(در زیر دو نمونه نصب با بست های متفاوت آورده شده که معمولاً در بسته بندی رادیاتورها وجود دارند)

