

## واحد کار پنجم

### توانایی پرس کاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی

هدف کلی

کسب مهارت کارکردن با پرس هیدرولیکی گرم

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- قسمت‌های مختلف ماشین پرس را شرح دهد.
- ۲- مواد تشکیل دهنده چسب پرس را نام ببرد.
- ۳- چسبزنی صفحات روکش را انجام دهد.
- ۴- اصول پرس کردن صفحات روکش را توضیح دهد.
- ۵- تنظیمات ماشین پرس را انجام دهد.
- ۶- اصول ایمنی در پرس را رعایت کند.
- ۷- عملیات پرس کاری را انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴۴	۳۴	۱۰

## پیش آزمون (۵)



شکل ۱

۱- پرس چیست؟

۲- پرس گرم چیست؟

۳- چسب پرس از چه موادی ساخته شده است؟ (شکل ۱ - ۵)



شکل ۲

۴- چگونه روکش طبیعی روی صفحات مصنوعی پرس می‌شود؟

۵- آیا تخته خردہ چوب با نقوش زیبا از چوب ماسیو (توپر) ساخته شده است؟

۶- نقش‌های روکش‌های طبیعی ناشی از چیست؟ (شکل ۲ - ۵)

۷- چرا روکش‌های طبیعی از نظر رنگ و نقش با همدیگر متفاوت‌اند؟

۸- توانایی پرس‌کاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی پرس روکش‌های چوبی بر روی صفحات مصنوعی، از قبیل تخته خردہ چوب، تخته فیبر، و تخته چند لایه و غیره موجب می‌شود محصول نهایی زیبا عرضه شود. لذا، کاربرد گسترده‌ای در بخش مبلمان و انواع کابینت دارد.

امروزه پرس روکش‌های مصنوعی نظیر لترون، فرمیکا، بی‌وی‌سی (PVC) و نظایر آن‌ها توسعه یافته است، زیرا دسترسی به مواد اولیه تهیه روکش، یعنی گرده‌بینه‌های قطور، با محدودیت همراه است.

در این بخش سعی شده است که با ماشین پرس و اصول پرس‌کاری آشنا شویم.

## ۵ - توانایی پرسکاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی

۱- جک‌های پرس، که تعداد آنها با توجه به ابعاد پرس و میزان فشار مورد نیاز تعیین می‌گردد، اغلب ۴ تا ۶ جک است (شکل ۵).



شکل ۵

۲- صفحات پرس، که اغلب صفحه بالایی ثابت و صفحه پایینی توسط جک‌ها حرکت می‌کند.

۳- مخزن کارتی روغن که در نوع هیدرولیکی وجود دارد.  
۴- صفحه تنظیمات پرس که مجموعه عوامل فشار حرارت و زمان را تنظیم می‌کند.

۵- جدول محاسبه تنظیم فشار با توجه به نوع پرس، که از نظر تغذیه حرارتی متفاوت است، برای انعقاد چسب، منبع حرارتی لازم جهت انتقال گرمای صفحات روکش دارای روش‌های زیر است:

- (۱) صفحات این ویژگی را دارند که با قراردادن المنشاهی برقی در داخل آنها از گرمای لازم برخوردار شوند.
- (۲) از بین صفحات پرس روغن داغ عبور می‌کند و گرمای حاصل را انتقال می‌دهد که به دلیل داشتن نقطه جوش بالا حرارت دهنده بیشتری دارد و به دلیل نداشتن خورندگی صفحات پرس مناسب


۱-۵- آشنایی با ماشین پرس گرم هیدرولیک از پرس گرم برای چسباندن روکش روی صفحات مصنوعی و پرس صفحات چندلایی یا فیبر جهت ساختار درهای پرسی استفاده می‌شود.

این دستگاه در انواع مختلف به بازار عرضه شده و وجود آن در کارگاه‌های صنایع چوبی، که از روکش‌های طبیعی به طور گسترده استفاده می‌کنند، امری ضروری است (شکل ۳).




شکل ۳-۵ پرس گرم

۱-۱-۵- قسمت‌های مختلف ماشین پرس گرم به طور کلی ماشین پرس گرم از قسمت‌های زیر تشکیل شده است (شکل ۴) :



شکل ۴

انجام محاسبات لازم برای تنظیم فشار پرس موجب صرفه‌جویی در وقت می‌شود. تنظیم فشار پرس با مساحت و جنس صفحات برای پرس کاری و نوع چسب مصرفی رابطه مستقیم دارد.



شکل ۵

برای تنظیمات حرارت در پرس‌های گرم هیدرولیکی، معمولاً به تعداد صفحات پرس، حرارت‌سنج با صفحه ساعت تنظیم‌پذیر (تايمر) در درجات صفر تا  $120^\circ$  درجه نصب شده است و همچنان فشارسنج تنظیم‌پذیری وجود دارد که می‌توان آن را با چرخاندن عقربه و استقرار روی عدد مورد نظر، تنظیم نمود (شکل ۹).



شکل ۹

است. ضمناً هزینه مصرف برق آن اندک است (شکل ۶-۵).



شکل ۶

در اين سистем به مخزن و مشعل حرارتی که روغن را داغ کند (شکل ۷-۵) نياز است.



شکل ۷

(۳) آب داغ یا بخار آب از بین صفحات عبور داده می‌شود، که خاصیت خورنده‌گی صفحات را دارد و آب سریع‌تر گرمای خود را از دست می‌دهد.

## ۲-۱-۵ - تنظیمات ماشین پرس گرم

قبل از روشن کردن ماشین لازم است تنظیمات مربوط به درجه حرارت، میزان فشار پرس و مدت زمان پرس صورت گیرد. اغلب کارخانه‌های سازنده ماشین پرس، جهت سهولت کار و افزایش دقت و کیفیت پرس، دیاگرام مربوط به فشار و سطح پرس را به صورت ورق پرج شده روی دستگاه نصب می‌کنند. این دیاگرام، که در شکل (۸-۵) نشان داده شده است، در

بر جسته دیده می شود که محفظه های شیشه ای دارد و می توان حجم روغن را کنترل کرد. در صورت کاهش حجم روغن می توانید با استفاده از یک قیف، روغن مخصوص پرس را به داخل کارتر بریزید.




شکل ۱۱-۵

**۱-۳-۵- نگهداری و تعمیر ماشین پرس گرم**  
اصول نگهداری یعنی اقداماتی که همه روزه قبل از راه اندازی ماشین باید انجام شود تا از خدمات احتمالی پیش گیری به عمل آید، که مهم ترین آن ها بررسی روغن کارتر است و قبل از مورد آن صحبت شد.

همچنین، بررسی جک های ماشین است که اغلب چهار تا شش عددند و متناسب با ظرفیت پرس و تعداد صفحات آن اند (شکل ۱۱-۵). جک ها با فشار روغن موجب بالا رفتن صفحات پرس و ایجاد فشار لازم می گردند. حرکت جک ها از چرخ دنده ای است که در قسمت زیر دستگاه قرار دارد و حرکت خود را با فشار روغن توسط الکتروموتور تأمین می کند (شکل ۱۱-۶). لازم است وضعیت ظاهری جک ها و چرخ دنده ها را بررسی کنید.

کلید صفر یک بالای کلید اصلی دستگاه است و کلید پابینی مربوط به بالا بردن صفحه پرس است. برای تنظیم حرارت سنج ها پیچ پلاستیکی سیامرنگ و سطح صفحه مدرج را به راست بچرخانید تا عقربه قرمز روی درجه حرارت موردنظر قرار گیرد. در این حالت عقربه مشکی را که حرارت واقعی صفحه پرس را نشان می دهد در نظر داشته باشید که پس از روشن شدن، پرس عقربه مشکی به آرامی حرکت می کند تا به عقربه قرمز تنظیم شده برسد. بعد از آن حرارت ثابت می ماند. کلید روشن و خاموش در سمت چپ صفحه مدرج برای روشن کردن المنت های برقی مربوط به هر صفحه می باشد. (شکل ۱۱-۶)



شکل ۱۱-۶

**راه اندازی و تنظیم پرس و بازدید میزان روغن**  
قبل از راه اندازی پرس باید از میزان روغن در مخزن (کارتر) اطمینان حاصل نمود. به این منظور پیچ مخزن روغن را با آچار تخت باز کنید. البته قبل از باز کردن پیچ لازم است اطراف پیچ کارتر را کاملاً پاک کیم تا ذرات گرد و غبار و خاک به داخل روغن نریزد.

در شکل (۱۱-۶) روی مخزن روغن به صورت یک پرج

از سطح کار جمع‌آوری کنید (شکل ۱۴-۵).



شکل ۱۴-۵




شکل ۱۲-۵

- سطح چسب خورده کاملاً صاف و یک دست گردد.
- پس از قرار دادن روکش روی سطح چسب خورده باید آن را با سوزن دوخت تا به کوتاه ثابت نمود تا در زیر پرس جابه‌جا نگردد (شکل ۱۵-۵).



شکل ۱۵-۵

وضعیت تابلوی برق را بررسی کنید و از صحبت کارکرد آن اطمینان حاصل نمایید. تابلوی برق در قسمت جانبی دستگاه پرس تعییه شده است (شکل ۱۳-۵).



شکل ۱۳-۵

- ابتدا روکش پشت کار را روی سطح کار قرار دهید سپس قطعه کار را برگردانید و بعد از چسب زدن سطح روکش را روی کار بگذارید.
- برای جلوگیری از جمع‌شدن روکش (در اثر جذب رطوبت چسب) مقداری آب با دست روی روکش پاشید.
- هنگام چیدن کار در زیر پرس باید ضخامت قطعه کارهای هر طبقه یکسان باشد.
- نحوه چیدن قطعه کار به گونه‌ای باشد که فشار پرس در تمام سطوح یکسان باشد؛ یعنی تمام سطوح صفحه پرس بارگیری شود.
- پس از پایان پرس، صفحات آلومینیومی تمیز شود.

پس از پایان عملیات پرس صفحات پرس را تمیز کنید تا چسب‌های خشک شده احتمالی ورودی پرس باقی نماند، زیرا ممکن است در پرس کاری مجدد باعث فرورفتگی و ناهمواری صفحات پرس گردد.

#### ۴-۱-۵-۵- موارد ایمنی و نکات حفاظتی

رعایت نکات ایمنی در چسب زدن صفحات روکش و پرس کردن آنها امری ضروری است تا از صدمه خوردن صفحات چوبی و صفحات دستگاه و حتی شخص کارگر جلوگیری شود.

- به هنگام چسب زدن از لیسه شانه‌ای (کنگره‌دار) استفاده کنید تا پخش چسب یک‌نااخت شود و در پایان چسب اضافی را



شکل ۱۸-۵

نقوش روکش‌ها از نظر عامل ایجاد نقوش متنوع‌اند از جمله:

- نقوش حاصل از دواير ساليانه چوب‌ها که اغلب در روکش‌های مماسی موجب زیبایی می‌شوند.
- نقوش رگه‌ای که حاصل اختلاف رنگ چوب بهاره و تابستانه‌اند و اغلب در نقوش شعاعی دیده می‌شود.
- نقوش موج که حاصل از پیچش الیاف چوبی‌اند و در آن‌ها الیاف نسبت به محور ساقه زاویه‌دار هستند ولی نسبت به یکدیگر موازی‌اند.
- نقوش پیگنانه‌ای که حاصل ترکیبات شیمیایی مواد رنگ‌دانه‌ای هستند و موجب رنگی‌شدن قسمتی از سطح چوب می‌شوند.
- نقوش لکه‌های کانی یا رگه‌های معدنی که اغلب در چوب افرا دیده می‌شوند.
- نقوش لکه‌های اکسیدی که حاصل اکسید شدن مواد قندی و نشاسته‌ای کربوهیدرات‌ها در سلول‌های پاراشیمی چوب‌اند.
- نقوش لوپ که به شکل زنگوله‌ای اغلب در چوب گرد و در قسمت بن‌گرده بینه دیده می‌شوند.
- نقوش که اثر شاخه‌های روییده نشده در روی ساقه‌اند و زیبا هستند و اغلب در چوب کیکم، نارون و سنجد یافت می‌شوند.

با توجه به توضیحات داده شده، در تهیه صفحات چوبی با نقوش زیبا می‌توان با جور کردن روکش‌ها و قرار دادن آن‌ها در

● سطح کار بهنگام پرس عاری از هرگونه میخ، پیچ، منگنه و غیر آن‌ها باشد تا صفحات پرس آسیبی نبینند.

● بهنگام بالا آمدن صفحات پرس، مراقب باشد انگشتان دست در زیر پرس نماند.

● پس از پایان پرس، کارهای خارج شده را روی هم بچینید و در سطحی صاف قرار دهید و در صورت لزوم وزنه‌ای روی کارها بگذارید تا به تدریج به دمای تعادل با محیط برسد (شکل ۱۶-۵).



شکل ۱۶-۵


## ۲-۵-شناسایی اصول جور کردن روکش‌های طبیعی برای پرس کاری

از روکش‌های چوبی، که نقوش موج و زیبایی داشته باشند، برای پرس کردن روی صفحات مصنوعی استفاده می‌شود. نقوش روکش‌ها با توجه به نوع روش روکش‌گیری، می‌تواند مماسی یا شعاعی یا بینایی باشد. نقوش مماسی در روش لوله‌بری یا لایه‌گیری به دست می‌آید در حالی که روکش‌های بینایی و شعاعی در روش اسلاسیر به دست می‌آید (شکل‌های ۱۷-۵ و ۱۸-۵).




شکل ۱۷-۵

کنار هم به نقوش زیباتری دست یافت. در شکل (۵-۱۹) پاره‌ای از این نقوش زیبا را می‌بینید.



شکل ۵-۲۰



شکل ۵-۱۹

## ۵-۲-۵ - بریدن و صاف کردن لبه روکش‌های طبیعی (درز کردن)

درز کردن روکش‌ها در کنار هم باید دقیق و ظرفی انجام شود و گرنه موجب بیرون آمدن چسب پرس از درز بین روکش‌ها می‌شود و در نتیجه سطح کار لکه‌دار می‌گردد و از زیبایی کار می‌کاهد. کارخانه‌ها، در تولید انبوه برای درز کردن دسته‌های روکش (قامه) از دستگاه گیوتین استفاده می‌کنند (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۱

۵-۲-۶ - تنظیم رنگ و نقش روکش‌های طبیعی  
گونه‌های مختلف چوبی با توجه به محل رویش، موقعیت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا متفاوت‌اند و با توجه به موقعیت قرارگیری آن‌ها، در درخت (از نظر ارتفاع و درون و بروون چوب بودن) نقوش متنوعی دارند. این نقوش ناشی از عوامل ذکر شده مانند دوایر سالیانه است که در موقعیت‌های شعاعی و مماسی موجب زیبایی می‌شوند.

برای دست‌یابی به نقوش زیبا کافی است که رگه‌ها و نقوش روکش‌ها را در کنار هم جفت و جور کنید تا از ترکیب آن‌ها نقوش زیباتر و هماهنگ‌تری ایجاد گردد (شکل ۵-۲۰).

در روش‌های صنعتی (انبوه) از ماشین دوخت روکش با نخ پلاستیکی استفاده می‌شود یا ماشین دوخت روکش با چسب نواری طول درز را می‌حسابند.

شکل (۵-۲۳) وصله‌زنی روکش‌ها با چسب کاغذی هنگام حساباندن روکش‌ها در کنار هم، برای به‌دست آوردن عرض مورد نیاز، باید دقت کرد تا روکش از هر طرف حدود ۱۵ میلی‌متر اضافه‌تر باشد.

### ۳-۵- شناسایی اصول چسب‌زنی با چسب مخصوص

#### پرس

روکش‌های طبیعی با توجه به داشتن خُلل و فُرج در سطوح باید با چسب مناسبی روی صفحات تخته خرد چوب حسابانده شوند. چسب رایج مورد استفاده در صنعت از نوع اوره فرمالدئید است. البته چسب‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند چسب فنل فرمالدئید) ولی به‌دلیل گران بودن صرفه اقتصادی ندارد. رزین یا چسب به تنهایی خلل و فرج سطح روکش را پر نمی‌کنند. لذا می‌توان با یک ماده پرکننده غلظت چسب را افزایش داد. بهمین منظور از آرد برای افزایش غلظت استفاده می‌شود (شکل ۵-۲۴).

با دستور زیر می‌توانید چسب مورد نیاز را آماده کنید (شکل ۵-۲۴).

علاوه بر گیوتین، در بیش‌تر کارهای بزرگ و کوچک از دستگاه «روکش درزکن» استفاده می‌شود که با حرکت افقی اره گرد، روکش‌ها درز می‌شوند.

بریدن و صاف کردن روکش به‌وسیله کاتر یا اره روکش بر انجام می‌شود. از این روش بیش‌تر در کارگاه‌های کوچک، که حجم کاری کم و تولید محدود دارند، استفاده می‌شود. نحوه درز کردن در این روش به این صورت است که روکش را به کمک خطکش بلند (برراستی) با روکش بر یا کاتر می‌برند (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲

### ۳-۵-۲- چسب زدن روکش‌های طبیعی در کنار هم برای به دست آوردن عرض مناسب

نکته‌ای که هنگام برش در این روش باید رعایت کرد این است که حتی المقدور سعی شود در جهت طولی روکش باشد، چون برش در جهت عرض روکش باعث لاشه شدن لبه آن می‌شود. پس از صاف کردن لبه روکش‌ها آن‌ها را به کمک نوار چسب کاغذی که با خیس کردن، سطح چسب بچسبانید (شکل ۵-۲۳).



شکل ۵-۲۳

### ۱-۵-۳- آماده کردن چسب اوره فرمالدھید (UF)

در روکش‌کاری با ماشین پرس گرم از چسب اوره



شکل ۵-۲۶



شکل ۵-۲۷

فرمالدھید استفاده می‌کنند. این چسب از موادی نظیر پودر چسب (اوره)، آرد ( $۳۰^{\circ}$  گرم) و ماده سخت‌کننده هاردنر ( $۳۵$  گرم) و آب ( $۶۰$  گرم) تشکیل می‌شود. با توجه به فرمول وزنی که کارخانه تولیدکننده چسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، آب را با پودر و هاردنر مخلوط می‌کنند و آن‌ها را هم می‌زنند تا زمانی که کاملاً مواد آن یکنواخت شود (شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۲۵

#### ۴-۵- شناسایی اصول عملیات پرسکاری روکش

##### بر روی صفحات مصنوعی

پس از آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه پرس و آماده کردن صفحات روکش‌دار برای پرس کردن، ضروری است با مراحل استقرار صحیح صفحات روکش شده بین طبقات پرس آشنا شوید و عملیات پرس را به روش اصولی انجام دهید. علاوه بر صفحات روکشی، جهت پرس کردن سه لایی روی درهای پرسی نیز به این روش اعمال می‌شود. بهتر است صفحات روکش شده را بر روی صفحات آلومینیومی مخصوصی که به پارافین جامد آغشته شده قرار دهید و زیر طبقات پرس بگذارید تا از کثیف شدن صفحات پرس بر اثر ریختن چسب پرس جلوگیری شود. در صورت دسترسی نداشتن به صفحات آلومینیومی بهتر است زیر ورودی صفحات روکش شده را با کاغذ روزنامه بیوشانید و در طبقات پرس قرار دهید.

##### ۵- چسبزنی صفحات مصنوعی

صفحاتی را که باید روکش شوند توسط چسبی که قبل از آماده کردید، آغشته سازید.

نحوه چسبزنی به این صورت است که پس از ریختن چسب به روی صفحه، آن را توسط لیسه‌شانه‌ای کاردک یا قلم مو چسبزنی کنید.

مقدار مصرف چسب  $۱۴^{\circ}$  تا  $۲۰^{\circ}$  گرم در متر مربع است تا چسب به صورت لایه‌ای روی سطح باقی نماند، بلکه کاملاً یک‌دست و یکنواخت پخش گردد (شکل‌های ۵-۲۶ و ۵-۲۷).

هنگام چسب زدن باید دقیق کرد که تمام سطح صفحه را به چسب آغشته گردد و هیچ نقطه‌ای از آن بدون چسب نباشد. این کار را روی سطح دیگر صفحه به همین ترتیب انجام دهید.

**۵-۴-۲ – چیدن قطعات روی صفحات پرس**  
پس از چسبزنی صفحات و آماده نمودن جهت پرس، ابتدا همه سطح یک طبقه پرس را با صفحات هم ضخامت پر کنید. چنان‌چه صفحات چوبی همه جای صفحه پرس را پر نکرد یا ضخامت‌های آن‌ها یکسان نبود باید همواره به‌گونه‌ای آن‌ها را زیر پرس قرار داد که در راستای هم قرار گیرند تا فشار پرس یکنواخت به صفحات وارد شود تا موجب کج شدن صفحات پرس نگردد (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳

در این شکل، یک صفحه تخته خرد چوب به ابعاد طول صفحه پرس زیر دستگاه قرار گرفته، بنابراین مقداری از صفحه بیرون از پرس باقی‌مانده است.  
پس از قرار دادن صفحات روکش شده در پرس باید دهانه پرس سریعاً بسته شود، زیرا در اثر افزایش زمان بسته شدن دهانه پرس، روکش‌های رطوبت چسب را جذب می‌کنند و تاب بر می‌دارند یا به اصطلاح لول می‌شوند (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱

در شکل (۵-۲۸) نحوه استقرار صفحات در بین طبقات پرس نشان داده شده است.



شکل ۵-۲۸

**۵-۴-۳ – آماده کردن ماشین پرس برای عملیات پرسکاری**

ابتدا قسمت‌های ماشین را، که قبلاً شرح داده شده است، مورد بررسی قرار دهید. پس از روشن کردن دستگاه و حصول اطمینان از صحت کارکرد جک‌ها و انتقال روغن توسط پمپ دستگاه باید سه فاکتور اساسی در ماشین پرس را تنظیم نمود. تنظیم فشار پرس، با توجه به نمودار نصب شده در روی دستگاه صورت می‌گیرد. در زیر روش‌های طبیعی روی تخته خرد چوب اغلب میزان فشار را  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$  تنظیم می‌نمایند. این میزان فشار در حرارت  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت  $20$  دقیقه اعمال می‌گردد. این سه فاکتور با هم‌دیگر نسبت عکس دارند؛ یعنی با کم کردن میزان فشار باید مدت زمان را افزایش داد و بالعکس (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹

برداشتن چسب روکش و صاف شدن سطوح روکش برای از بین بردن خطوط دایره‌ای شکل ماشین پوست، از دستگاه سنباده لرزان استفاده کنید (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۳

این تاب برداشتن روکش بر اثر اختلاف رطوبت بین زیر روکش (که با چسب تماس دارد) و سطح روی روکش است. پس از پایان زمان تعیین شده پرس و انعقاد کامل چسب، دهانه پرس، را باز کنید و صفحات روکش را بیرون آورید و بهصورت افقی روی سطح کاملاً صاف قرار دهید تا خنك شوند، در غیر این صورت تاب بر می‌دارد. جهت جلوگیری از تاب برداشتن صفحات بهتر است روی صفحات وزنه سنگینی قرار دهید (شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲



شکل ۵-۳۴



شکل ۵-۳۵

**۵-۴-۵-برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش**  
پس از خنك شدن صفحات، لبۀ اضافی روکش را، که قبلاً از هر طرف حدود ۱۵ میلی‌متر در نظر گرفته شده است، بهوسیله سوهان برطرف کنید. در هنگام برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش باید دقت کرد تا حرکت سوهان از بالا به پایین باشد تا از صدمه زدن و لاشه شدن لبۀ روکش جلوگیری شود (شکل ۵-۳۳).

بعد از برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش‌ها سطح صفحات را با استفاده از دستگاه ماشین پوست (شکل ۵-۳۴) سنباده بزنید تا اثر چسب روکش روی کار باقی نماند. پس از

دستورالعمل کارگاهی پرس روکش طبیعی  
روی صفحات مصنوعی چوبی زمان : ۳۴ ساعت

وسایل مورد نیاز :

- ۱- ماشین پرس گرم
- ۲- چسب پرس به مقدار یک لیتر یا یک کیلوگرم
- ۳- لیسه شانه‌ای ۱ عدد
- ۴- قلم مو جهت پخش چسب ۱ عدد
- ۵- روکش طبیعی راش و صنوبر به سطح  $65 \times 45$  سانتی‌متر



شکل ۳۷

- ۴- دستگاه پرس را روشن کنید و تنظیمات لازم را انجام دهید (شکل ۳۸-۵).



شکل ۳۸

- ۵- سطح صفحات را چسب بزنید و با لیسه شانه‌ای چسب را پخش کنید (شکل ۳۹-۵).

- ۶- صفحه (MDF) یا تخته خرده چوب به ابعاد  $60 \times 40$  سانتی‌متر

- ۱ عدد ۷- چوب سای یا سوهان نرم
- ۱ متر ۸- نوار چسب روکش

۹- ظرف مناسب جهت تهیه چسب

دستور کار :

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و مواد لازم را از انبار تهیه نمایید.

- ۲- چسب لازم، با نسبت‌های مشخص (آب  $600$  گرم، اسید یا هاردنر  $35$  گرم، آرد  $250$  گرم (شکل ۳۶-۵).



شکل ۳۶

- ۶- روکش‌ها را روی سطح چسب خورده بگذارید و صفحات را به زیر پرس انتقال دهید.
- ۷- پس از اتمام زمان پرس، صفحات را روی سطح صاف



شکل ۵-۴۰




شکل ۵-۳۹

## آزمون پایانی (۵)



- ۱- کاربرد پرس را شرح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف گرم کردن صفحات پرس را توضیح دهید.
- ۳- سه عامل مهم و اساسی در تنظیمات پرس چیست؟
- ۴- مواد تشکیل دهنده چسب پرس را نام بیرید.
- ۵- تنظیمات ماشین پرس در شکل (۴۱-۵) را نام بیرید.
- ۶- اصول بارگذاری صفحات پرس را شرح دهید.



شکل ۵-۴۱

- ۷- روش چسبزنی صفحات مصنوعی و روکش را توضیح دهید (شکل ۴۲-۵).



شکل ۵-۴۲

۸- نقش زمان و فشار در تنظیمات پرس چگونه است؟

۹- اصول ایمنی در پرس را شرح دهید.

۱۰- در شکل (۴۳-۵) مقابل دستگاه پرس چند طبقه

است و چه محصولی را پرس کرده است؟



شکل ۵-۴۳

۱۱- در شکل (۴۴-۵) صفحه کنترل تنظیمات پرس گرم

به شکل دیگر و متفاوت داده شده است به کمک مریبی محترم، در کلاس مورد بحث و بررسی قرار دهید و عملکرد قسمت‌های مختلف آن را بیابید.



شکل ۵-۴۴

## واحد کار ششم

### توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی

هدف کلی

کسب مهارت ساخت کابینت چوبی

هدف‌های رفتاری : فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

۱- قطعات انواع کابینت چوبی را بیان کند.

۲- حالت‌های قرارگیری قطعات کابینت چوبی را شرح دهد.

۳- انواع در کابینت را معرفی کند.

۴- انواع کشو در کابینت را معرفی کند.

۵- انواع طبقه در کابینت را نام برد.

۶- مونتاژ کابینت را انجام دهد.

۷- مونتاژ در و کشوی کابینت را انجام دهد.

۸- در قابدار و در ساده کابینت را بسازد.

۹- لبه چسبانی صفحات کابینت را انجام دهد.

۱۰- زهوار کوبی لبه صفحات را انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۲۵	۱۱۳	۱۲

## پیش آزمون (۶)

- ۱ – انواع کایینت را از نظر قرارگیری روی پایه کایینت نام ببرید.
- ۲ – قطعات تشکیل دهنده کایینت را معرفی کنید.
- ۳ – قطعات تشکیل دهنده کشو را نام ببرید.
- ۴ – حالت‌های قرارگیری طبقه در کایینت چگونه است؟
- ۵ – وسایل مونتاژ کایینت را نام ببرید.
- ۶ – انواع در کایینت را نام ببرید.
- ۷ – زهوارکوبی صفحات کایینت چگونه است؟
- ۸ – لبه چسبانی صفحات کایینت چگونه انجام می‌شود؟

## ۶- توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی



شکل ۶-۲ کابینت صفحه‌ای بدون پایه

کابینت محفظه‌ای است که به صورت یک صندوق، جهت محفوظ ماندن وسایل بکار می‌رود. کابینت از مهمترین وسایل تجهیز و زیباسازی محیط زندگی و کار انسان به شمار می‌رود. از این رو، در ساخت و تزیین آن‌ها باید نهایت دقت، ذوق و سلیقه و ابتکار را به کار برد. با توجه به فضاهای کاربردی، کابینت در انواع و اشکال گوناگون ساخته می‌شود.


### ۱-۶ آشنایی با روش ساخت قطعات انواع کابینت ساده

#### ۱-۱ بدن‌های کابینت


در تقسیم‌بندی کابینت را، از نظر تکنیک ساخت بدن، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

##### (الف) بدن‌های صفحه‌ای:

در این دسته از کابینت‌ها صفحه کابینت از جنس چوب یا صفحات مصنوعی ساخته می‌شود. در شکل (۶-۱)، نمونه کابینت تخته (صفحه‌ای از چوب ماسیو) را می‌بینید که از قیدهای نسبتاً باریک و هم عرض تهیه شده است که با اتصال مناسب نظیر دوبل یا کنشکاف ساخته می‌شود.



شکل ۳



شکل ۶-۱ کابینت صفحه‌ای (از چوب ماسیو) بدون پایه

در کابینت با پایه جداگانه، ابتدا کابینت ساخته می‌شود، سپس آن را روی اسکلت پایه، که جداگانه ساخته و کلاف شده است، نصب می‌کنند.

کابینت‌های صفحه‌ای فاقد پایه جداگانه‌اند. بدن کابینت به صورت پایه روی زمین و کف کابینت بالاتر آن قرار می‌گیرد (شکل ۶-۲).

می شود، اما اگر سقف و کف در داخل بدنه ها قرار گیرند در این حالت نز صفحات بدنه کابینت از بالا و پایین دیده می شود (شکل ۶-۶). ممکن است سقف به اندازه ضخامت صفحه، پایین تر نصب شود.



شکل ۶-۶ سقف و کف داخل بدنه ها

**● سقف و کف همرو با بدنه**  
در ساخت اسکلت کابینت اگر از اتصال فارسی استفاده شود بدنه ها با سقف و کف کابینت همرو خواهد شد (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷ سقف و کف همرو با بدنه

برای محکم شدن محل اتصال می توان از اتصال قلیف با زبانه کوتاه یا بلند استفاده کرد یا به اتصالاتی نظیر، دوبل گونیابی یا اتصال بیسکویتی پرداخت.

اغلب این پایه ها با پیچ نصب می شوند و برای حمل و نقل می توان آن ها را از هم جدا نمود (شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶ کابینت با پایه جداگانه

**● ۱-۶ سقف و کف کابینت**  
استقرار سقف و کف در کابینت، با توجه به نوع آن و محل قرار گیری و کاربرد، به اشکال مختلف ساخته می شود.


**● سقف و کف روی بدنه ها**  
در این نوع کابینت هایی که اسکلت کابینت روی چهار عدد پایه نصب شده است و نمای کار به صورت پا سنگ (پاخور) پوشش داده می شود. در این کابینت ها چون وزن وسایل داخل کابینت به کف آن منتقل می شود لذا در ساخت کابینت، بدنه ها را روی کف تعییه می کنند تا تحمل بار بیشتر شود. (شکل ۵-۵)



شکل ۵-۵ قرار گیری بدنه کابینت بین سقف و کف کابینت

**● سقف و کف داخل بدنه ها**  
وقتی سقف و کف را در روی بدنه ها قرار بدهید از نمای جانبی قسمت نز صفحات سقف و کف، از نمای جانبی دیده

### ۳-۶- پشت بند کابینت





شکل ۶-۱۰ پشت بند در دوراهه بالبه اضافی برای قرارگیری در دیوارهایی که کمی بر جستگی دارند.


پشت بند کابینت، علاوه بر پوشاندن پشت کابینت، باعث حفظ حالت گونیابی و استحکام در کابینت می‌گردد. با توجه به نوع ساختار و محل کاربرد کابینت و نوع ساختار کابینت، از انواع پشت بندها (وبه لحاظ نوع اتصال) می‌توان استفاده نمود.

پشت بند اغلب از جنس چند لایی، فیبر MDF یا تخته خرد چوب در ضخامت‌های مختلف (با روکش یا بدون روکش) ساخته می‌شود.


در شکل‌های (۸-۶) تا (۱۴-۶) روش‌های نصب پشت بند و اتصالات آن با بنده‌های کابینت را نشان می‌دهند.



شکل ۶-۸ پشت بند ساده (همرو با بند)




شکل ۶-۱۲ پشت بند در کنشکاف که دوراهه موجود امکان اتصال پیچ یا سوزن(بست) منگنه را نشان می‌دهد



شکل ۶-۹ پشت بند در دوراهه با پیچ محکم شده است.

در شکل (۶-۱۶) پس از مونتاژ کابینت، پشت بند به صورت ساده یا همرو با بدنه نصب و با میخ در بدنه محکم می شود.



شکل ۶-۱۶ مونتاژ و نصب پشت بند ساده

میخ به دلیل این که به مرور زمان از چوب خارج می شود، لذا توصیه می گردد برای پشت بند از پیچ استفاده شود. برای نصب پشت بند از چسب استفاده نکنید زیرا در صورت نیاز برای تعویض، با مشکل مواجه می شوید.

#### ۴-۱-۶ انواع در کابینت


در کابینت نسبت به لبه کار به شکل های تو نشسته، بیرون نشسته، رو نشسته دو راهه دار (قابل مه) یا همرو با بدنه ساخته می شود.

#### دراهای تو نشسته


این درها نسبت به لبه کار حدود ۴-۸ میلیمتر عقب قرار می گیرند.

به این ترتیب لبه کار برای در کابینت بصورت یک قاب جلوه می کند. به منظور تو نشسته بودن درها لازم است جاسازی و نصب درها با دقیق بالایی صورت گیرد تا درز بین در و بدنه کابینت یکسان و مرتب دیده شود.

برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل کابینت




شکل ۶-۱۳ پشت بند دور طرف روکش شده که داخل دراهه قرار گرفته است. این فرم پشت بند در فضایی به کار گرفته می شود که کابینت از جهت پشت نیز دید داشته باشد.



شکل ۶-۱۴ پشت بند، بصورت قاب و تنکه ساخته شده و در دوراهی بدنه نصب می شود. این فرم پشت بند اغلب در میزهای مدیریت یا کابینت هایی که از طرف پشت کابینت دید دارند بکار گرفته می شود

پشت بند کابینت را بهتر است، بلا فاصله پس از مونتاژ کابینت، نصب کرد تا کابینت را گونیایی نگه دارد و مانع دویدگی آن شود. (شکل ۶-۱۵)



شکل ۶-۱۵ پشت بند در کنشکاف کابینت


مقدار تو نشستگی در کابینت‌های مختلف، با توجه به حجم کابینت و محل قرارگیری و کاربرد آنها، متفاوت است.

#### درهای بیرون نشسته

این درها نسبت به لبه کار جلوتر قرار می‌گیرند و مقدار بیرون زدگی آنها حدود ۴–۸ میلی‌متر است. درزی که در باله کار دارد ضروری است.

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به داخل کابینت، می‌توان زهواری را در قسمت داخل به روی بدنه کابینت نصب نمود.

شکل (۶-۱۹) برش عرضی از در بیرون نشسته را نشان می‌دهد.



شکل (۶-۱۹) برش عرضی در بیرون نشسته با لولای استوانه‌ای

درهای قابلمهایی (رونشسته دوراهه‌دار) لبه این درها دو راهه می‌شود و لولا بین درز دو راهه در و بدنه قرار می‌گیرد.

عمل دوراهه از نفوذ گرد و غبار به داخل کابینت جلوگیری می‌کند و دیگر به نصب زهوار نیاز نیست شکل (۶-۲۰).


شکل (۶-۲۱) برش عرضی در رونشسته (قابلمه) را نشان می‌دهد که لولای قابلمهای داخل دو راهه در نصب و برگه دیگر روی زهوار نصب می‌شود.

اندازه دو راهه در درهای قابلمهایی به ابعاد در بستگی دارد.

می‌توان زهواری را از داخل به بدنه کابینت چسباند. برای نصب درهای تو نشسته از لولاهای مختلفی می‌توان استفاده نمود.

شکل (۶-۱۷)، نشان دهنده نمای برش خورده از مقطع عرضی در کابینت است.

همچنان، لولای اتومات فندرار قوی (قابلمهای) را با زاویه باز شدن ۱۰ درجه نشان می‌دهد.



شکل (۶-۱۷) نمای برش خورده از تو نشسته

شکل (۶-۱۸) نیز در کشوی کابینتی، با وضعیت تو نشسته را نشان می‌دهد.




شکل (۶-۱۸) کابینت با در تو نشسته

شکل (۶-۲۳) برش عرضی از در همرو با بدنه را در کاینت نشان می‌دهد که با لولای قدی نصب شده است. از محسن لولای قدی جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به داخل کاینت است.



شکل ۶-۲۲ در قابلمه‌ای




شکل ۶-۲۳ برش عرضی در همرو با بدنه کاینت

شکل (۶-۲۴) کاینتی را با در همرو نشان می‌دهد با این توضیح که برای قرارگیری آن داخل کاینت و بستن قفل به یک



شکل ۶-۲۰ در قاب تنکه‌ای رونشسته دو راهه‌دار




شکل ۶-۲۱ برش عرضی در قابلمه‌ای

در شکل (۶-۲۲) نمونه‌ای از در قابلمه‌ای را می‌بینید.  
درهای همرو با بدنه درهای همرو با بدنه کاملاً در یک راستا قرار دارند.

این درها با بدنه‌ها کاملاً در یک راستا قرار دارند.  
درهای همرو باید بسیار دقیق در محل خود جاسازی شوند، زیرا درزهای در باله بدنه‌ها و کف و سقف به خوبی قابل رویت است و کوچکترین اشتباه و بی دقیقی مانند افتادگی یا پیچیدگی در به چشم می‌خورد و نمایان می‌شود.

شکل (۶-۲۵) در کشویی یک لنگه را نشان می‌دهد. موقعیت قرارگیری در ممکن است داخل کار یا روی کار باشد که در مقطع عرضی دیده می‌شود.




شکل (۶-۲۵) در کشویی یک لنگه در دو حالت روی کار و داخل کار

قطعه چوب یا گونیای فلزی نیاز دارد که تا مانع از داخل رفتن آن در به کابینت گردد.




شکل (۶-۲۶) کابینت با در همرو

در شکل (۶-۲۶) در کشویی دو لنگه‌ای نشان داده شده است که از نظر جهت حرکت کشویی درها می‌تواند به دو صورت زیر باشد.



شکل (۶-۲۶) در دو لنگه‌ای در تنظیم مختلف

شکل (۶-۲۷) در کشویی سه لنگه‌ای را نشان می‌دهد و چگونگی قرارگیری درها و نحوه حرکت کشویی آن‌ها را مشخص کرده است.



شکل (۶-۲۷) درهای کشویی سه لنگه‌ای با تنظیم مختلف

**درهای رونشسته**  
اغلب کابینت‌های آشپزخانه دارای درهای رونشسته هستند، که با لولای کابینت فنردار (روکار) نصب شده‌اند. در کابینت روی ضخامت بدنه‌های کابینت قرار می‌گیرد و از رو به رو ضخامت بدنه‌های کابینت دیده نمی‌شود. در اندازه برداری جهت ساخت در کابینت باید اندازه پشت تا پشت از ۴۵ سانتی‌متر  $3\text{ میلی‌متر}$  جهت بادخور کم کرد. در شکل (۶-۲۶) در کابینت رونشسته نشان داده شده است.




شکل (۶-۲۶)

#### درهای کشویی (آکاردنونی)

این نوع درها به جای درهای پهنی که در موقع باز شدن فضای زیادی را اشغال می‌کنند طراحی می‌شوند و آن‌ها را به صورت یک لنگه، دو لنگه و یا سه لنگه می‌سازند.

دو برابر زبانه شکاف پایین در نظر گرفته می‌شود در قسمت پایین، ضخامت در کشکاف شده و به کمک مفتوه‌های هدایت حرکت داده می‌شود. این مفتوه‌ها در داخل کشکاف قرار گرفته‌اند و مانع از حرکت به عقب و جلو می‌شوند.



شکل ۶-۲۹ برش عمودی از هدایت در کشویی کابینت

در سمت چپ تصویر، شکل غلتک که دو عدد پین دارد نشان داده شده است و از قسمت پشت به در کابینت نصب می‌شود.

درهای کشویی کابینت، علاوه بر چوب و صفحات مصنوعی، می‌تواند از جنس شیشه نیز باشد. در عین حال تأکید می‌شود حرکت کشویی باید روان و آسان باشد و به همین منظور باید عرض و ارتفاع درها تناسب داشته باشند.

اگر پهنا از ارتفاع بیشتر باشد هدایت بهتر صورت می‌گیرد، ولی حالت عکس آن (ارتفاع بیشتر از پهنا) قادر تعادل است و قسمت بالای در نیاز به مهار کردن خواهد داشت. (شکل ۶-۲۸)



شکل ۶-۲۸ در کشویی


علاوه بر تناسب اندازه‌ها، مسئله حرکت کشوها نیز مطرح است، که به دو صورت «هدایت ریلی» و «هدایت غلتکی» انجام می‌گیرد.

در شکل ۶-۲۹) برش عمودی از داخل کابینت نشان داده شده است. درهای کشویی این کابینت به وسیله ریل و غلتک هدایت می‌شوند.

با توجه به شکل، در کابینت از قسمت بالا (زیر سقف) به کمک غلتک از سقف آویخته شده است، که موجب می‌شود به راحتی حرکت کشویی داشته باشد فضای خالی بالای غلتک به منظور راحتی جا انداختن در در نظر گرفته شده است. که معمولاً

درهای کرکره‌ای از جنس چوب حصیر و مواد مصنوعی نظیر بی‌وی‌سی (PVC) و غیر آن‌ها ساخته می‌شود و اغلب به صورت آماده در بازار عرضه می‌گردد. درهای کرکره‌ای بر اساس هدایت و جهت حرکت به دو صورت عمودی و افقی تقسیم می‌شوند.


شکل (۶-۳۱) هدایت در کرکره‌ای به پشت کابینت و در امتداد پشت بند نشان داده شده است.



شکل ۶-۳۱ طریقه هدایت در کرکره‌ای به پشت کابینت و در امتداد پشت بند

شکل (۶-۳۲) طریقه هدایت در کرکره‌ای را در حالتی نشان می‌دهد که ریلی در جهت داخلی بدن‌های کابینت نصب شده است که به صورت حلزونی قیدهای کرکره را به دور خود جمع می‌کند.


موقعیت قرارگیری دستگیره روی درهای کشویی باید به گونه‌ای باشد که مانع حرکت درها نگردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از دستگیره‌های توکار، که در شکل (۶-۳۰) نشان داده شده است، استفاده شود، در غیر این صورت دستگیره‌ها را در منتهی‌الیه سمت چپ و راست درها نصب نمایید.



شکل ۶-۳۰ در کشویی با دستگیره توکار


#### درهای کرکره‌ای

این نوع در را جهت زیبایی بیشتر روی کابینت نصب می‌کنند. ضمناً موقع باز شدن نیز فضایی را اشغال نمی‌کند.




b

شکل ۶-۳۴ در آویزانی با بالا نگهدارنده



d

شکل ۶-۳۵ در خواهید با درجه




شکل ۶-۳۲ هدایت در کرکره‌ای به دور جمع کن حلوانی

● درهای بازشو با محور افقی : در مواقعی ضرورت دارد در کابینت‌ها افقی باز شود، نظیر فضای بالای آبچکان که در بالای سینک ظرف‌شویی قرار دارد یا در قسمتی از کتابخانه‌ها که به صورت صفحه میز تحریر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این نوع درها به صورت درجه یا بالانگهدارنده است و انواع مختلف آن در بازار عرضه می‌گردد. (شکل‌های ۶-۳۳ تا ۶-۳۵)



شکل ۶-۳۶ در کابینت با درجه یا نگهدارنده پمپی



a

شکل ۶-۳۳ در ایستاده با نگهدارنده پمپی

نوع لولا درجه در محلی کاربرد دارد که در قست هوایی در آن جای بالا رفتن در کابینت وجود داشته باشد. نوع دیگر آن را در شکل (۶-۳۹) می‌بینید.

#### ● درهای شیشه‌ای :

در ویترین‌ها و کابینت‌هایی که نیاز به شیشه دارند و ضرورت دارد لوازم داخل کابینت دیده شوند، از درهای شیشه‌ای استفاده می‌شود که می‌تواند به صورت کشویی باشد یا به صورت روتانتسته یا تونشسته به کمک لولا‌های کابینتی (فنردار) که مخصوص شیشه است و یا به صورت لولا پاشنه‌ای. در شکل (۶-۴۰)، طریقه نصب در شیشه‌ای با لولا پاشنه‌ای نشان داده شده است.



شکل ۶-۴۰ در شیشه‌ای با لولا پاشنه‌ای

شکل (۶-۴۱) لولا فنردار مخصوص شیشه را نشان می‌دهد که روی در شیشه‌ای کابینت نصب شده است. در بستن پیچ لولا‌های در شیشه‌ای باید دقت کنید. اگر پیچ زیاد سفت شود شیشه ترک می‌خورد و می‌شکند.



شکل ۶-۴۱ در شیشه‌ای با لولا فنردار مخصوص شیشه

در شکل (۶-۳۷) نوع دیگری از لولا‌های درجه یا نگهدارنده پمپی را می‌بینید که نسبت به لولا نشان داده شده در شکل (۶-۳۶) مقاومت پیشتری دارد و برای درهای بزرگ تر مناسب‌تر است.



شکل ۶-۳۷ در کابینت نصب شده با نگهدارنده پمپی

شکل (۶-۳۸) لولا درجه مخصوصی را نشان می‌دهد که در کابینت‌ها را همانند صندوق اتوبوس به سمت بالا باز می‌کند و اصطلاحاً در بازار لولا درجه اتوبوسی خوانده می‌شود. این



شکل ۶-۳۸ در کابینت نصب شده با جک اتوبوسی



شکل ۶-۳۹


## ۱-۶-۵ - انواع کشو

ساخت جعبه‌های کشویی در کایپت به منظور دسترسی آسان به وسائل و ملزوماتی است که ابعاد کوچکتری دارند و می‌توان آن‌ها را در جعبه‌های کشویی مرتب و منظم چید و در موقع ضرورت به آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

جعبه‌های کشویی از نظر تکنیک ساخت متنوع‌اند و با توجه به موقعیت قرارگیری و نوع کایپت با هم تفاوت دارند.


موقعیت کشوها از نظر قرارگیری در کایپت ممکن است به صورت همرو با بدنه یا تونشسته و یا رونشسته باشد. قبل از توضیح انواع جعبه کشو لازم است با اندازه جعبه‌ها و قطعات تشکیل‌دهنده جعبه کشو آشنا شویم.

قطعات جعبه عبارت‌اند از: در جعبه، بدنه جعبه، عقب جعبه و کف جعبه (شکل ۶-۴۲).



شکل ۶-۶ قطعات تشکیل‌دهنده جعبه کشو

طراحی و ساخت جعبه کشو از نظر قرارگیری ظاهری در چهار حالت تونشسته، بیرون‌نشسته، رونشسته دو تکه و رونشسته ساده مطابق (شکل ۶-۴۴) طراحی می‌شود.



شکل ۶-۴۴ حالت‌های قرارگیری در جعبه

با توجه به شکل در جعبه‌ها از سمت چپ به عنوان در جعبه تونشسته، در جعبه بیرون‌نشسته، در جعبه رونشسته دو تکه و در جعبه رونشسته ساده نامیده می‌شود.


فضای داخلی جعبه‌ها می‌تواند با تقسیم‌بندی داخلی یا بدون تقسیم‌بندی باشد.

در شکل (۶-۴۳) دو نوع جعبه کشو ملاحظه می‌کنید که قطعات مختلف آن با شماره‌گذاری نشان داده‌اند و به ترتیب شماره‌ها عبارتند از:

- ۱- در جعبه با اتصال دم چلچله یک رو مخفی
- ۲- در جعبه دو تکه
- ۳- بدنه جعبه
- ۴- الف- عقب جعبه کوتاه
- ۴- ب- عقب جعبه همرو

بدنه کشو از مهم‌ترین قطعات جعبه کشو است. اغلب از چوب توپر ساخته می‌شود (دلیل سبکی و استحکام چوب توپر نسبت به صفحات مصنوعی) و از طرفی اتصالات آن به سهولت ایجاد می‌گردد. یادآوری می‌شود که بدنه جعبه کشو از جنس مواد مصنوعی و فلزی نیز ساخته می‌شود.

شکل (۶-۴۷) انواع بدنه جعبه از جنس چوب با فرم‌های مختلف را نشان می‌دهد. همه آن‌ها برای جاسازی کف کشو کنشکاف دارند و قسمت بالایی آن‌ها ابزارخور است تا زیبایی لازم را بکار بدهد. در شکل D ضخامت بدنه و  $D_1$  عمق کنشکاف است که برابر با  $\frac{4}{1}$  ضخامت بدنه است ( $40/40 D$ )،  $H_1$  ارتفاع بدنه،  $H_2$  ارتفاع لبه کنشکاف تا کف و  $H_2$  ارتفاع مفید جعبه است. اندازه  $D_1$  نمی‌تواند از  $\frac{1}{3}$  یا  $\frac{4}{1}$  ضخامت D بیش‌تر باشد در غیر این صورت بدنه خیلی ضعیف خواهد شد.



شکل ۶-۴۷-۶ مشخصات انواع بدنه جعبه از چوب توپر

برای عقب جعبه، که انتهای جعبه را می‌بندد، اغلب ارتفاعی کوتاه‌تر از بدنه در نظر می‌گیرند تا هنگام حرکت به داخل، هوا از آن قسمت خارج شود و بهنگام قرارگرفتن در جای خود باله کار برخورد نکند.

از نظر اندازه می‌توان برای مثال چنین نسبتی را بین در جعبه، بدنه جعبه و عقب جعبه فرض نمود، به‌طوری‌که اگر در جعبه ۱۸ سانتی‌متر باشد بدنه جعبه ۱۶ سانتی‌متر و عقب جعبه ۱۴ سانتی‌متر باشد.

در شکل (۶-۴۵) حالت قرارگیری جعبه کشو به صورت رونشسته است که پس از جارفتن کشوی لبه جانبی در کشو؛ بدنه کایست هم سطح می‌شود.



شکل ۶-۴۵ جعبه کشو رو نشسته



شکل (۶-۴۶) جعبه کشوی در حالت قرارگیری تو نشسته نشان می‌دهد.



شکل ۶-۴۶ جعبه کشو تو نشسته

در این تصویر قرارگیری کشو به صورت تو نشسته موجب سایه‌دارشدن لبه جانبی کایست شده است و حالت قاب‌داربودن را نشان می‌دهد.

کف جعبه از جنس چوب یا صفحات مصنوعی تهیه می‌گردد و از جهت اتصالی که با بدنه جعبه دارد می‌توان مطابق شکل (۶-۵۰) عمل کرد. مناسب با جنس کف جعبه می‌توان یکی از روش‌های نشان داده شده را انتخاب کرد. پس از شناخت قطعات جعبه کشو جهت آشنایی با هدایت جعبه کشو در کایپن با توجه به محل قرارگیری و تنوع کشوها در زیر به شرح هر یک می‌پردازیم.



شکل ۶-۵۱ برش پیشانی از انواع اتصال کف جعبه با بدنه جعبه


انواع هدایت جعبه کشو در کایپن، با توجه به محل قرارگیری کشو، به سه صورت ساخته می‌شود:

- ۱- هدایت جعبه به صورت ساده: در این نوع هدایت جعبه به کمک قیدهای چوبی در طرفین و بالا و پایین هدایت می‌شود که آن را در شکل (۶-۵۱) ملاحظه می‌کنید.
- ۲- هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه

یکی از مشخصه‌های بارز این نوع هدایت ایجاد کنشکاف در بدنه جعبه است که بر روی قید هادی متصل شده به بدنه کایپن حرکت کشویی دارد.

در شکل (۶-۵۲) برش پیشانی از هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه را نشان می‌دهد. این نمونه خیلی رایج است و در اکثر کایپن‌های چوبی و دراورها دیده می‌شود.

از نظر تکنیک ساخت، در شکل (۶-۴۸) سه نمونه از موقعیت قرارگیری عقب جعبه نسبت به کف جعبه و بدنه جعبه را ملاحظه می‌کنید که در آن شکل a عقب جعبه استاندارد پروفیل دار را نشان می‌دهد که روی کف جعبه نشسته است. جنس کف جعبه از چوب ماسیو و طول آن بیشتر از طول جعبه است، که نقش ترمز کشو را هم ایفا می‌کند.



شکل ۶-۴۸ انواع عقب جعبه در برش عمودی

این نوع کشوها برای قراردادن قطعات سنگین کاربرد دارد. شکل b عقب جعبه استاندارد ساده را نشان می‌دهد شکل c عقب جعبه مدرن را نشان می‌دهد که در آن عقب جعبه نیز کنشکاف خورده است و کف جعبه از چهار طرف در کنشکاف قرار می‌گیرد.

در شکل (۶-۴۹) نمونه‌ای از موقعیت عقب جعبه و کف جعبه در کشو را می‌بینید.



شکل ۶-۴۹ کف کشو و عقب جعبه در موقعیت جعبه کشو




شکل ۶-۵۳ جعبه آویخته از بدنه


### ۳- هدایت جعبه‌های آویخته زیر سقف

از این نوع هدایت می‌توان در میزهای مدیریت یا میزهای بزرگی که دسترسی به بدنه‌ها وجود ندارد و هدف ساخت کشو در قسمت وسط میز استفاده نمود. در شکل (۶-۵۴) نمونه‌ای از هدایت آویخته از سقف نشان داده شده است. در شکل (۶-۵۴) نمونه‌ای از ریل آویخته از سقف نشان داده شده است.


داده شده است.



شکل ۶-۵۱ برش پیشانی از هدایت جعبه به صورت استاندارد



شکل ۶-۵۴ هدایت جعبه‌های آویخته از سقف



شکل ۶-۵۲ هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه


● هدایت جعبه‌های کشو به صورت مکانیکی استفاده از ریلهای فلزی یا پلاستیکی در هدایت کشوها باعث کاهش اصطکاک و روانی حرکت کشوها می‌گردد.

در این نوع هدایت می‌توان بدنه جعبه کشو را کنشکاف زد تا در روی ریل چوبی نصب شده در بدنه کابینت حرکت کند (شکل ۶-۵۳).

## ۶-۱-۶- انواع طبقه کایپنت

فضای داخلی کایپنت دارای طبقه یا طبقاتی است که برای جادادن وسایل و ملزومات لازم تعییه گردیده است. در اغلب کایپنط ها و کتابخانه ها این طبقات را متحرک می سازند تا در صورت لزوم بتوان با جابه جا کردن طبقات به فضای لازم دسترسی پیدا کرد.

طبقات ثابت باعث استحکام بیشتر کایپنت می گردد ولی جابه جا کردن طبقات میسر نیست برای ثابت کردن این طبقات می توان از اتصالات گوشه ای صفحات شکل (۶-۵۸) استفاده نمود.



شکل ۶-۵۸ اتصالات گوشه ای صفحه ای برای طبقات ثابت

هر یک از این اتصالات با توجه به نوع کایپنت و جنس آن انتخاب می شوند. در بدنه های کایپنت از جنس چوب ماسیو بیشتر از اتصالات دوبل، صفحه ای گرات و کنشکاف یک طرفه و دو طرفه استفاده می شود. در بدنه های کایپنت از جنس صفحات مصنوعی، اغلب از اتصال دوبل استفاده می شود و در صورت نیاز با استفاده از پیچ نیز می توان طبقات را ثابت نمود. طبقات متحرک در کایپنت اجازه دسترسی به فضای دلخواه را به شخص می دهد و قابلیت تنظیم در هر ارتفاعی را دارد.

اتصالات نگه دارنده طبقات را زیرسربی می نامند. زیرسربی ممکن است از جنس چوب باشد. شکل (۶-۵۹) نمای برش خورده از زیرسربی چوبی را نشان می دهد.

این ریل ها می توان در قسمت زیر بدنه جعبه نصب نمود (شکل ۶-۵۵).



شکل ۶-۵۵ ریل مکانیکی در زیر بدنه جعبه

نوع دیگر از این ریل های مکانیکی در قسمت جانبی بدنه جعبه سازی می شود که در شکل (۶-۵۶) نشان داده شده است.




شکل ۶-۵۶ ریل مکانیکی نصب شده در بدنه جعبه

شکل (۶-۵۷) نمونه ریل مکانیکی دو مرحله ای ساقمه های (تلسکوپی) را نشان می دهد که امکان باز شدن کشو را تا مقدار نهایی ممکن می سازد.



شکل ۶-۵۷ ریل مکانیکی دو مرحله ای

برای کابینت‌هایی که به طبقات متحرک نیاز دارند از زیرسربهای مواد مصنوعی استفاده می‌شود. اغلب آن‌ها یک پین فلزی به قطر حدود ۵ میلی‌متر دارند که با متنه محل مورد نظر را سوراخ می‌کنند و پین زیرسربه را در داخل سوراخ جای می‌دهند. شکل ۶-۶۱) زیرسربه را با سطح اتکای بیشتری نشان می‌دهد.




شکل ۶-۶۱

حداقل فاصله سوراخ زیرسربه از لبه طبقه کابینت حدود ۳۰ میلی‌متر است. از قسمت عقب نیز همین فاصله لحاظ می‌گردد. به منظور دست‌یابی به اندازه‌ای متغیر برای طبقات متحرک باید از قسمت پایین بدنه کابینت حدود ۲۰ سانتی‌متر بالاتر علامت زد و سپس فاصله سوراخ‌ها را به فاصله ۵ سانتی‌متری در تمام طول بدنه تا فاصله حدود ۲۰ سانتی‌متری قسمت بالای بدنه سوراخ نمود (شکل ۶-۶۲).




شکل ۶-۶۲ زیرسربه طبقه شیشه‌ای



شکل ۶-۵۹ زیرسربی چوبی ساده

این طبقه متحرک است ولی زیرسربی آن ثابت شده و قابلیت متحرک‌بودن را ندارد. لذا جهت دسترسی به ارتفاع متغیر می‌توان از شکل ۶-۶۰) استفاده نمود.



شکل ۶-۶۰ زیرسربی متحرک

در این شکل با استفاده از ریل طولی دندانه‌دار و زیرسربهای متحرک می‌توان جای طبقه را به دلخواه تغییر داد. زیرسربهای طبقه از جنس چوب، دوبل چوبی یا مواد مصنوعی از قبیل شیشه‌ای، پلاستیکی و بی‌وی‌سی (PVC) و غیر آن است و بسیار تنوع دارد.

این تنوع و تغییر، به صورت روزمره در بازار دیده می‌شود و هر روزه مدل‌های متنوع‌تر عرضه می‌گردد.

این پاسنگ، اغلب با اتصال کلیپس (نشان داده شده در شکل ۶-۶۵) که به پشت پاسنگ نصب می‌شوند روی پایه‌ها می‌نشینند و در موقع لزوم از پایه جدا می‌شوند و می‌توان قسمت زیر کابینت را نظافت نمود.



شکل ۶-۶ اتصال کلیپس پاسنگ به پایه کابینت

برخی از پایه‌ها به شکل‌های متنوع به بازار عرضه می‌شوند. گاهی آن‌ها بدون پاسنگ زیر کابینت نصب می‌شوند و نظر به این که اغلب از جنس استیل یا اکریلیکی و غیر آن‌ها ساخته می‌شوند زیبایی خاصی به کابینت می‌دهند و نیازی به استفاده از پاسنگ نیست (شکل ۶-۶۶).



شکل ۶-۶ انواع پایه زیر کابینتی

در نمونه‌هایی از کابینت ممکن است پاسنگ را بالولای کابینتی در قسمت زیر کف کابینت نصب نمود، که در سطح افق قابل بازشدن است.

**۷-۶-۶- پاسنگ کابینت**  
در واقع پاسنگ (پاخور) قطعه‌ای است که فاصله بین کف کابینت تا زمین را می‌پوشاند.  
در شکل (۶-۶۳) کابینت نشان داده شده دارای یک فضای جعبه کشو است که با ریل هدایت مکانیکی تجهیز شده است.



شکل ۶-۶۳ موقعیت پاسنگ در کابینت  
قسمت کف کشو به بدنه‌ها متصل شده و فضای زیر آن خالی است.  
از قسمت جلو برای نمای بهتر قطعه‌ای از جنس بدنه‌ها با توانستگی به ضخامت ۱۶ میلی‌متر نصب گردیده که پاسنگ نامیده می‌شود.

در این کابینت پاسنگ از نوع ثابت است و متغیر نیست.  
در کابینت‌هایی که کابینت روی پایه نصب می‌شود (شکل ۶-۶۴) جهت پوشش‌دادن به فضای خالی زیر کابینت از پاسنگ‌های متحرک استفاده می‌شود.



شکل ۶-۶ پایه نصب شده در زیر کابینت