

پودمان ۴

برداشت سیب زمینی



امروز سیب زمینی یکی از محصولات زراعی مهم جهان است که در ۱۲۵ کشور جهان کشت می شود و یک میلیارد نفر مصرف کننده دارد. نیمی از کل تولید جهانی آن (۳۲۴ میلیون تن در سال) در کشورهای در حال توسعه تولید شده است.

به گزارش سازمان خواربار جهانی، ایران در میان بیست کشور اول جهان در تولید این محصول، پس از فرانسه در مقام یازدهم قرار دارد. در حال حاضر عملکرد زراعت گیاه سیب زمینی در ایران به ۳۰ تن در هکتار رسیده و به عنوان یک زراعت پر سود در بخش تولید کشاورزی مطرح است.

واحد یادگیری ۶

کاربرد و سرویس ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده‌اید که:

- سیب‌زمینی را چه هنگام برداشت می‌کنند؟
- از چه ماشین‌هایی برای برداشت سیب‌زمینی استفاده می‌شود؟
- ماشین‌هایی برداشت سیب‌زمینی چه تنظیماتی دارند؟
- چگونه می‌توان از ماشین برداشت سیب‌زمینی استفاده نمود؟
- چگونه باید ماشین برداشت سیب‌زمینی را سرویس و نگهداری نمود؟

سیب‌زمینی یکی از محصولات راهبردی است که در اغلب مناطق ایران کشت می‌شود. برداشت سیب‌زمینی در سطح کوچک به وسیله بیل یا چنگک کشاورزی انجام می‌گیرد. به این طریق که با بیل سیب زمینی را از خاک خارج کرده، آنگاه به جدا کردن غده‌ها از خاک و خاشاک می‌پردازند. در مزارع وسیع برداشت به وسیله کارگر و وسایل دستی نه تنها مقرنون به صرفه نیست بلکه عملانیز این امر غیرمقدور است؛ لذا برای جمع‌آوری محصول سیب‌زمینی از دستگاه‌های مکانیزه مخصوص استفاده می‌کنند.

استاندارد عملکرد کار

در پایان این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود سیب‌زمینی کن‌های رایج در منطقه را سرویس، تنظیم و آماده به کار نموده و عملیات برداشت سیب زمینی را انجام دهند.

ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی

برداشت سیب‌زمینی که یک محصول غده‌ای است شامل سه مرحله است؛ خارج کردن غده‌ها از خاک، خاک‌گیری و جمع‌آوری غده‌ها. ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی ممکن است خودکار باشند و تمامی مراحل بالا را به صورت مکانیزه انجام دهند اما بیشتر ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی (انواع رایج در ایران) نیمه خودکار هستند و تنها قادرند عملیات خارج کردن غده‌ها از خاک و خاک‌گیری را انجام دهند. این ماشین‌ها پس از خاک‌گیری، سیب‌زمینی‌ها را روی زمین در یک ردیف رها می‌کنند و عملیات جمع‌آوری سیب‌زمینی‌ها از روی ردیف به وسیله کارگر انجام می‌شود.

به طور کلی، عمل بیرون آوردن غده سیب‌زمینی، در همه ادوات و ماشین‌هایی که در برداشت سیب‌زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند یکسان است و تفاوت آنها در روش خاک‌گیری و جمع‌آوری غده‌ها است. با توجه به روش خاک‌گیری و جمع‌آوری غده‌ها، ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی را می‌توان به چهار گروه تقسیم‌بندی کرد:

– سیب‌زمینی کن نقاله‌ای (Potato elevator digger)

اجزای مختلف این دستگاه عبارت‌اند از: تیغه، نقاله، جعبه‌دانه، کلاچ‌ایمنی، قطعات انتقال نیرو، چرخ‌های تنظیم عمق، چرخ‌های حامل، تکان‌دهنده (شکل ۱).



شکل ۱- سیب‌زمینی کن نقاله‌ای

دستگاه سیب‌زمینی کن نقاله‌ای به وسیله تیغه، خاک و غده‌های سیب‌زمینی را از پایین ترین محل برش داده، حین پیشروی به قسمت نوار نقاله هدایت می‌نماید. با حرکت نقاله و تکان‌هایی که در آن به وجود می‌آید عده خاک از فاصله‌های نقاله از سیب‌زمینی جدا می‌شود و غده‌های سیب‌زمینی از انتهای نقاله در یک ردیف روی زمین می‌ریزند که در نهایت به وسیله کارگر از سطح مزرعه جمع‌آوری می‌گردند.



نحوه کار سیبز مینی کن نقاله‌ای

این نوع سیبز مینی کن، به صورت یک ردیفه یا دو ردیفه ساخته می‌شود که ممکن است تک سرند یا دو سرند باشند (شکل ۲).



دو ردیفه دو سرند



دو ردیفه تک سرند (برای هر ردیف)

شکل ۲- انواع سیبز مینی کن نقاله‌ای دو ردیفه

نقاله‌ها در دو نوع فلزی و لاستیکی (اروبایی) وجود دارند (شکل ۳).




نقاله لاستیکی



نقاله فلزی

شکل ۳- انواع نقاله سیبز مینی کن



شکل ۴- تکان دهنده نقاله

نیروی لازم برای حرکت نقاله‌ها از محور توانده‌ی تراکتور تأمین می‌شود که پس از تغییر دور و جهت در یک جعبه‌دنده توسط چرخ زنجیر به نقاله‌ها می‌رسد. در مسیر انتقال توان این ماشین‌ها یک کلاچ ایمنی صفحه‌ای قرار داده شده است که در صورت بیش باری انتقال نیرو را قطع می‌کند. نقاله‌ها شل بسته شده‌اند تا در مسیر حرکت خود خاک گیری از غده‌ها را انجام دهند، علاوه بر این به جهت بهبود فرایند خاک گیری در مسیر حرکت نقاله‌ها تعدادی تکان دهنده قرار گرفته است.

در انتهای برخی از این سیب‌زمینی‌کن‌ها یک غلتک تسطیح کن جهت سهولت جمع‌آوری محصول تعبیه شده است (شکل ۵). علاوه بر این، سیب‌زمینی‌کن‌های نقاله‌ای قابلیت نصب غلتک‌های پیش فشار در جلوی دستگاه جهت خردکنندگی بیشتر کلخ و افزایش کیفیت برداشت را دارند (شکل ۶).



شکل ۶- غلتک پیش فشار



شکل ۵- غلتک تسطیح کن



شکل ۷- سیب‌زمینی‌کن نقاله‌ای مخصوص تراکتور دو چرخ



شکل ۸- سیب‌زمینی‌کن دوار


سیب‌زمینی‌کن دوار عموماً به دو صورت کششی و سوار ساخته می‌شود. نیروی لازم برای چرخش انگشتی‌های دوار در نوع کششی، به وسیله چرخ زمین گرد و در نوع سوار، از طریق محور انتقال نیروی تراکتور حاصل تأمین می‌گردد. اساس

- سیب‌زمین‌کن دوار (Potato spinner)

سیب‌زمینی‌کن دوار به وسیله تراکتور کشیده می‌شود و قسمت‌های مختلف آن عبارت‌اند از: شاسی، تیغه، انگشتی‌های دوار، چرخ تنظیم عمق، جعبه‌دنده و دیسک برش جانبی (شکل ۸).



شکل ۹- سیب‌زمینی کن دوار در حال کار



شکل ۱۰- سیب‌زمینی کن لرزان

طرز کار این نوع سیب‌زمینی کن لرزان عبارت‌اند از: شاسی، تیغه، شبکه، جعبه‌دانه و چرخ‌های حامل (شکل ۱۰). طرز کار این نوع سیب‌زمینی کن بدین صورت است که تیغه مثلثی ناوданی شکل با برش زیرین و جانبی در عمق مناسب خاک پشتۀ همراه با غده‌ها را برش می‌دهد. خاک بریده شده به علت پیشروی دستگاه بر روی شبکه لرزان منتقل می‌شود. بخش عمده خاک از فاصله میله‌های شبکه لرزان خارج می‌گردد. همچنین کلوخه‌های خاک نیز خرد می‌شود و از انتهای قسمت شبکه‌ای لرزان، غده‌های سیب‌زمینی بر روی خاک می‌ریزد که توسط کارگر جمع‌آوری می‌گردد. توان مورد نیاز برای حرکت شبکه لرزان از محور توان‌دهی تراکتور تأمین می‌شود. یک مکانیزم لنگ حرکت دورانی محور را به حرکت رفت و برگشتی شبکه تبدیل می‌کند.

فیلم آموزشی



طرز کار سیب‌زمینی کن لرزان



شکل ۱۱- کمباین سیب‌زمینی

- کمباین سیب‌زمینی (Potato combine)

این دستگاه، نوع تکامل یافته ماشین سیب‌زمینی کن نقاله‌ای است و کاربرد آن در مزارع با وسعت زیاد توصیه می‌شود (شکل ۱۱).

طرز کار این دستگاه، چنین است که پشتۀ خاک شامل غده‌های سیب‌زمینی بهوسیله تیغه بریده می‌شود و به قسمت نقاله هدایت می‌گردد.

خاک پاشته کنده شده، در حین پیشروی از روی نقاله عبور کرده، با تکان‌های ایجاد شده، بخشی از خاک جدا می‌شود و غده‌های سیب‌زمینی و بقایای گیاهی احتمالی به قسمت نقاله‌ها و بالابرها قسمت ذخیره‌سازی هدایت می‌شوند. در قسمت انتهای دستگاه، سیستم جداکننده بقایای گیاهی نصب است که بقایای گیاهی را جدا می‌کند و به سطح مزرعه می‌ریزد. چون دستگاه کلوخه‌ها و سنگ‌های احتمالی هم اندازه سیب‌زمینی را به داخل مخزن هدایت می‌کند، باید آنها را با ابزاری از سیب‌زمینی جدا نمود. این عمل در برخی دستگاه‌ها به وسیله کارگر انجام می‌شود و در دستگاه‌های پیشرفته، به وسیله سازوکار مخصوصی که برای همین عمل طراحی گردیده است صورت می‌گیرد. سیب‌زمینی‌ها در برخی دستگاه‌ها به وسیله کارگر انجام می‌شود و در دستگاه‌های پیشرفته، به وسیله سازوکار مخصوصی که برای همین عمل طراحی گردیده است صورت می‌گیرد (شکل ۱۲).



IN-LINE



EASY-PIC



جداساز با غلتک‌های کلوخ‌گیر

شکل ۱۲- جدا کردن کلوخه‌ها از سیب‌زمینی به دو روش دستی و خودکار

سیب‌زمینی‌ها در برخی دستگاه‌ها به مخزن مخصوصی هدایت می‌شوند و در انواع دیگر، به وسیله نقاله دیگری به داخل پینوردی که به موازات دستگاه در مزرعه حرکت می‌کند منتقل می‌گردد.

تحقیق کنید



در منطقه شما کدام نوع سیب‌زمینی کن رایج است؟ چرا؟

فعالیت عملی



آماده به کار کردن ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی

مراحل انجام کار

- ۱- سیب‌زمینی کن را از هنرآموز تحويل بگیرید.
- ۲- روغن جعبه‌دنده را بازدید کنید، اگر سطح آن پایین رفته است به مقدار کافی روغن به آن اضافه کنید.
- ۳- کلیه گریس خورها مانند گریس خور یاتاقان دیسک پیش‌بر، یاتاقان محور چرخ‌ها و غیره را روزی یک یا دو بار، گریس کاری کنید.

- ۴- تیغه‌های ساییده شده را تعمیر یا تعویض نمایید.
- ۵- زنجیر نقاله را روغن بزنید.
- ۶- قطعات فرسوده (تسممه، زنجیر و...) را تعویض یا تعمیر کنید.
- ۷- ماشین را آچارکشی کنید.
- ۸- تمام صفحات محافظ را بازدید کرده و مطمئن شوید که محکم در جای خود قرار گرفته‌اند.

اتصال سیبزمینی کن به تراکتور

سیبزمینی کن‌ها از نظر نوع اتصال به تراکتور در انواع سوار، نیمه‌سوار و کششی وجود دارند که با نحوه اتصال آنها آشنا شده‌اید.

این ماشین‌ها پس از اتصال به تراکتور باید در وضعیت تراز قرار بگیرند.



اتصال سیبزمینی کن به تراکتور

مراحل انجام کار

- ۱- تراکتور را بعد از بازدیدهای اولیه روشن کنید.
- ۲- نقاط اتصال سیبزمینی کن را به تراکتور مناسب متصل کنید.
- ۳- گاردان سیبزمینی کن را به محور توانده‌ی تراکتور متصل کنید و از قفل شدن آن مطمئن شوید.
- ۴- زنجیرهای نوسان‌گیر بازوی تراکتور را طوری تنظیم کنید که ماشین در پشت تراکتور قرار بگیرد. این زنجیرها را نباید خیلی سفت کنید.
- ۵- ماشین را تراز کنید.



شکل ۱۳- اتصال سیبزمینی کن لرزان به تراکتور

تنظیم سیب‌زمینی کن

سیب‌زمینی کن‌ها با توجه به نوعشان دارای تنظیمات مخصوص به خود هستند.

تنظیمهای سیب‌زمینی کن نقاله‌ای

تنظیم عمق کار و تنظیم لقی زنجیر از مهم‌ترین تنظیمهای این دستگاه است.

- تنظیم عمق کار: عمق کار ماشین به‌وسیله چرخ‌های مخصوص که در جلو دستگاه نصب شده‌اند تنظیم می‌شود. هر قدر چرخ‌ها بالاتر قرار گیرند، نفوذ تیغه در خاک بیشتر می‌شود و خاک از عمق بیشتری برداشت می‌گردد. این فاصله را باید متناسب با موقعیت محل غده‌ای سیب‌زمینی تنظیم کرد.

گفت‌وگو کنید

چگونه می‌توان عمق مناسب کار را تشخیص داد؟



هرچه سرعت پیشروی بیشتر باشد، سرعت گردش انگشتی‌ها نیز باید بیشتر باشد و لازم است در سرعتی مناسب که غده‌ای سیب‌زمینی زخمی نشوند دستگاه به کار گرفته شود.

- تنظیم لقی زنجیر: زنجیر نقاله را باید طوری تنظیم کرد که تکان‌های لازم در آن به وجود آید تا سیب‌زمینی خاک‌گیری شود. در عین حال، نباید زنجیر از روی چرخ دندانه‌های محرک بلغزد.

- تنظیم فاصله تور سیمی: تور سیمی باید در محل مناسبی که از پراکندگی غده‌ها جلوگیری نماید نصب شود. موقعیت تور سیمی بر روی بازوی مربوط قابل تنظیم است.

تنظیم سیب‌زمینی کن دور
مهم‌ترین تنظیمهای سیب‌زمینی کن دور عبارتند از: تنظیم فاصله انگشتی‌ها با تیغه، تنظیم عمق کار، تنظیم سرعت گردش انگشتی‌ها و تنظیم فاصله تور سیمی.

تنهای تنظیم سیب‌زمینی کن لرزان، تنظیم عمق کار است. هرچه تیغه نسبت به سطح خاک پایین‌تر باشد مقدار خاک بیشتری همراه با غده‌ها بر روی قسمت لرزان دستگاه هدایت می‌شود. چون ماشین سوارشونده است به‌وسیله سیستم هیدرولیک تراکتور و چرخ‌های حامل دستگاه، عمق کار تنظیم می‌شود.

- تنظیم فاصله انگشتی‌ها با تیغه: انگشتی‌ها با تیغه باید اندکی فاصله داشته باشند، در خاک‌هایی که دارای سنگ‌ریزه هستند این فاصله باید طوری باشد که سنگ‌ریزه‌ها از بین تیغه و انگشتی‌ها به راحتی عبور کنند. این فاصله معمولاً حدود ۱۵ میلی‌متر می‌باشد.

- تنظیم عمق کار: معمولاً با جابه‌جایی عمودی چرخ زمین گرد، میزان نفوذ تیغه را نسبت به سطح خاک تنظیم می‌کنند. هر قدر چرخ و تیغه در وضعیت عمودی از هم فاصله بگیرند عمق برداشت بیشتر می‌شود.

تنظیم کماین سیب‌زمینی
تنظیمهای مهم کماین سیب‌زمینی عبات‌اند از: تنظیم عمق کار، تنظیم نوارهای نقاله و تنظیم جداکننده‌های ناخالصی‌ها.

- تنظیم سرعت گردش انگشتی‌ها: سرعت گردش انگشتی‌ها، به سرعت پیشروی دستگاه بستگی دارد.



تنظیم سیب‌زمینی کن



شکل ۱۴- بررسی عمق مناسب برداشت

مراحل انجام کار

- ۱- با استفاده از بیل مقداری از پسته خاک حاوی سیب‌زمینی را شخم کنید و عمق کار را مشخص نمایید.
- ۲- ماشین را با توجه به شرایط زمین و گیاه تنظیم کنید.

اجرای عملیات برداشت

در برداشت سیب‌زمینی توجه به پنج نکته حائز اهمیت است:

- ۱- زمان برداشت: زمان برداشت محصول، بسته به آب و هوا و نوع سیب‌زمینی، فرق می‌کند. واریته‌های زودرس در ۷۰ الی ۸۰ روز و واریته‌های دیررس در ۵ الی ۶ ماه می‌رسند. رسیدن طبیعی، موقعی است که:
 ۱- برگ‌های گیاه کاملاً خشک شده باشد.
 ۲- پوست سیب‌زمینی سفت شده باشد.
 ۳- موقع بریدن غده، سطح برش خشک باشد.
 ۴- غده‌ها به راحتی از ریزوم جدا شوند.

در برداشت زود هنگام علاوه بر اینکه مقدار محصول کم می‌شود، نگهداری آن هم مشکل است. بدین جهت بهتر است بعد از پلاسیدن بوته، باز چند روزی (۱۵ - ۱۰ روز) صبر کرد و پس از آن اقدام به برداشت نمود.

- ۲- سرعت پیشروی: برای تمیز شدن بیشتر سیب‌زمینی‌ها لازم است سرعت پیشروی مناسبی را اعمال کرد. بدین سبب باید حرکت پیشروی دستگاه طبق توصیه‌های کتابچه کاربرد ماشین و شرایط کار تنظیم شود.

۳- رطوبت خاک: رطوبت خاک در زمان برداشت باید مناسب باشد، به طوری که غدد به سهولت از خاک بیرون آورده شوند، خاک به غدد نچسبیده باشد و یا خاک به آسانی از روی غدد و طی حرکت در دستگاه برداشت جدا شود. وجود خاک خشک و کلوخه‌های سخت در هنگام برداشت خسارت زیادی بر غدد وارد می‌سازد.

- ۴- برگ‌زنی سیب‌زمینی: در موقع برداشت، برای جلوگیری از انتقال سفیدک از برگ‌ها به غده و همچنین جلوگیری از مسدود شدن نقاله یا شبکه لرزان جهت جدا شدن بهتر سیب‌زمینی از خاک توصیه می‌شود که قسمت‌های هوایی گیاه چند روز قبل از برداشت درو شده و از مزروعه خارج گردد.

دستگاه برگ‌زن سیب‌زمینی دستگاهی دنباله بند است که با اتصال سه نقطه‌ای به تراکتور متصل می‌شود و نیروی محرکه خود را به واسطه گارдан از PTO تراکتور می‌گیرد.



شکل ۱۶- آرایش تیغه‌های برگ زن



شکل ۱۵- برگ زن سیب‌زمینی

این دستگاه چند روز قبل از برداشت سیب‌زمینی به کار گرفته می‌شود و قادر است تمامی اجزای بوته سیب‌زمینی که بیرون از خاک است (قسمت‌های سبز گیاه) را خرد کرده و آنها را به خاک برگرداند. حذف ساقه و برگ بوته سیب‌زمینی چند روز قبل از برداشت، ضمن ایجاد سهولت در عملیات برداشت، باعث تقویت پوست سیب‌زمینی شده و محصول را در مقابل ضربات ناشی از برداشت مقاوم می‌سازد. این ماشین شامل یک محور دور است که روی آن تیغه‌های چکش مانند به صورت معلق قرار گرفته است (شکل ۱۶). در اثر دوران محور، تیغه‌ها با ضربات چکشی به بوته برخورد کرده و ضمن قطع کردن، آنها را سمت عقب (درپوش دستگاه) پرتاپ می‌کند. بوته‌ها بعد از برخورد با درپوش عقب دستگاه روی زمین رها می‌شوند تا پوسیده شوند.

سرعت چرخش تیغه‌های این دستگاه ۱۳۵۰ دور در دقیقه است که فقط برای برخورد با برگ و ساقه طراحی شده و هرگونه برخورد تیغه‌ها به خاک یا سنگ و کلوخ باعث شکستن تیغه و عدم کارآیی مؤثر دستگاه خواهد شد.



در برخی مناطق برای از بین بردن برگ و ساقه گیاه از سموم شیمیایی مانند دایکوات یا پاراکوات (با نام تجاری گراماکسون) استفاده می‌شود که از لحاظ زیست محیطی توصیه نمی‌شود.

۵- انبارداری: غده‌ها پس از بیرون آمدن باید چند ساعت، در هوای آزاد در سطح زمین بمانند تا رطوبت روی پوسته آنها تبخیر شود و مدت زمان انبارداری آنها افزایش یابد. این زمان متناسب با رطوبت هوا و خاک ممکن است به یک روز نیز برسد.




برداشت سیب‌زمینی

- ۲- تنظیمات سیب‌زمینی کن را انجام دهید.
- ۳- محور توان دهی تراکتور را در وضعیت موتور گردید.
- ۴- دنده مناسب را انتخاب کنید. با توجه به عملکرد

مراحل انجام کار

- ۱- سیب‌زمینی کن متصل به تراکتور را در ابتدای ردیف قرار دهید به طوری که چرخ‌های تراکتور دو طرف ردیف قرار گیرند.

- ۶- پس از طی چند متر از تراکتور پیاده شده و سیبزمینی و شرایط زمین، سرعت پیشروی هنگام برداشت سیبزمینی معمولاً بین ۳ تا ۶ کیلومتر بر ساعت است.
- ۷- ادامه مزرعه را به ترتیب بالا برداشت کنید.
- ۸- چگونگی برداشت را از نظر خارج شدن تمام سیبزمینی‌ها، بریده نشدن و مدفون نشدن آنها بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیمات ماشین را تغییر دهید.
- ۹- به وسیله گاز دستی دور را ثابت نگهداشته و (دور مشخص تراکتور) در راستای طول ردیف کشت حرکت کنید.



شکل ۱۸- الگوی برداشت



شکل ۱۷- برداشت سیبزمینی با سیبزمینی کن
نقاله‌ای

در صورتی که سیبزمینی‌های نصف شده زیادی در هنگام برداشت مشاهده شود، علت چیست و چه راهکاری برای آن ارائه می‌دهید؟



سرویس و نگهداری ماشین‌های برداشت سیبزمینی

برای سرویس و نگهداری ماشین برداشت سیبزمینی علاوه بر انجام سرویس‌های عمومی و دستورات انبار کردن در فصل بیکاری برای انجام سرویس‌های دستگاه به کتابچه دستورالعمل ماشین مراجعه کنید.



سرویس و انبار کردن سیبزمینی کن

مراحل انجام کار

- ۱- روغن جعبه‌دنده را در هر فصل برداشت، یک بار با نوع روغنی که در کتابچه راهنمای راننده، توصیه شده است، عوض کنید.
- ۲- کلیه گریس خورها مانند گریس خور یاتاقان دیسک خاشاک، یاتاقان محور چرخ‌ها، چرخ انگشتی‌ها و محور انگشتی‌ها را روزی یک یا دوبار گریس کاری کنید.

۳- تیغه‌ها باید پس از ساییده شدن تعمیر یا تعویض شوند.

۴- در صورتی که ماشین از نوعی است که قدرت را از محور توانده‌ی تراکتور می‌گیرد، مکانیزم‌های آن توسط یک کلاچ ایمنی محافظت می‌گردد، که این کلاچ باید به طور صحیح تنظیم شود.

۵- ماشین را پس از اتمام کار فصلی، کاملاً باز کرده، تمام قسمت‌های آن را تمیز کنید. تمام قسمت‌های دیسک خاشاک و تیغه را با لایه‌ای از ماده ضد زنگ پوشانید. به یاتاقان‌ها گریس بزنید. در صورتی که ماشین دارای چرخ بادی است، فشار باد آن را میزان کرده، روی دستگاه را پوشانده و آن را انبار کنید.



شکل ۱۹- موقعیت جعبه‌دنده و بیچ تنظیم کلاچ ایمنی در نوعی سیب‌زمینی کن نقاله‌ای

ارزشیابی نهایی شایستگی کاربرد و سرویس سیب‌زمینی کن

شرح کار

آزمایش و بررسی‌های اولیه سیب‌زمینی کن مطابق دستورالعمل کتابچه راهنمای کاربری ماشین آچارکشی، بررسی تیغه‌ها، بررسی زنجیر نقاله، بررسی حفاظت ایمنی) - روان‌کاری قطعات متحرک (کنترل روغن جعبه‌دنده، گریس کاری) - اتصال سیب‌زمینی کن به تراکتور - تنظیم سیب‌زمینی کن نقاله‌ای (تنظیم عمق کار، تنظیم لقی زنجیر) - تنظیم سیب‌زمینی کن دور (تنظیم فاصله انگشتی‌ها با تیغه، تنظیم عمق کار، تنظیم سرعت گردش انگشتی‌ها، تنظیم فاصله تور سیمی) - تنظیم سیب‌زمینی کن لزان - تنظیم کمباین سیب‌زمینی - بررسی شرایط زمین و زمان برداشت - انجام عملیات برداشت - تعویض روغن جعبه‌دنده - تعویض تیغه معیوب - گریس کاری - تنظیم کلاچ ایمنی - انبار کردن ماشین

استاندارد عملکرد: با استفاده از تراکتور و یکی از انواع سیب‌زمینی کن نقاله‌ای، لزان، دور و یا کمباین سیب‌زمینی عملیات برداشت سیب‌زمینی را انجام دهد.

شاخص‌ها:

مشاهده روند بررسی و نتیجه‌گیری صحیح از بازدیدهای اولیه ماشین - مشاهده روند رفع عیوب با انجام کنترل و تنظیمات مطابق دستورالعمل‌های موجود - مشاهده رویه انجام تنظیمات یکی از انواع سیب‌زمینی کن مطابق دستورالعمل - مشاهده و کنترل رویه اجرای عملیات برداشت - کنترل روش بررسی شرایط مورد نیاز برداشت - مشاهده رویه انجام سرویس‌های دوره‌ای و انبار کردن سیب‌زمینی کن‌ها

شرایط انجام کار: کارگاه - مزرعه، زمان: ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار مکانیکی - انواع سیب‌زمینی کن رایج در منطقه - کتابچه دستورالعمل کاربری سیب‌زمینی کن - گاردان مخصوص - روغن جعبه‌دنده - گریس - گریس پمپ - ظروف مخصوص تخلیه روغن.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرحو
۱	آماده به کار کردن ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی	۱	
۲	اتصال سیب‌زمینی کن به تراکتور	۱	
۳	تنظیم سیب‌زمینی کن	۲	
۴	اجرای عملیات برداشت	۱	
۵	سرویس و نگهداری ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش		۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرحو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.