

## واحد کار دوازدهم

# توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب‌یابی سرعت‌سنج و دورسنج خودروها




پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب‌یابی سرعت‌سنج و دورسنج خودروها

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- انواع سرعت‌سنج خودرو را نام ببرد؛
- ۲- طرز کار سرعت‌سنج را توضیح دهد؛
- ۳- کیلومتر شمار را توضیح دهد.
- ۴- سرعت‌سنج خودرو را پیاده و سوار کند.
- ۵- طرز کار دورسنج را توضیح دهد.
- ۶- انواع دورسنج را نام ببرد؛
- ۷- مدار الکتریکی دورسنج را توضیح دهد.
- ۸- دورسنج را پیاده و سوار کند.
- ۹- مدار اخطار سرعت‌سنج را توضیح دهد.

ساعت‌های آموزش

جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲



## پیش‌آزمون (۱۲)

۱- شکل زیر را توضیح دهید (نام و وظیفه).



۲- تفاوت شکل زیر با شکل سؤال (۱) را توضیح دهید.



۳- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۴- درجه‌بندی سرعت‌سنج خودروها برحسب کدام یک از واحدهای اندازه‌گیری است؟

الف - کیلومتر در ساعت

ب - کیلومتر

ج - مایل در ساعت

د - گزینه‌های الف و ج

۵- دور موتور اندازه‌گیری شده در شکل چه قدر است؟





شکل ۱۲-۱

## ۱۲-۱ آشنايی با سرعت‌سنج خودرو

سرعت‌سنج<sup>۱</sup> در صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های جلوی راننده قرار گرفته است و سرعت حرکت خودرو را بر حسب کيلومتر يا مایل در ساعت نشان می‌دهد. در شکل ۱۲-۱، سرعت‌سنج يك نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲

حداکثر سرعت خودرو از طرف کارخانه‌ی سازنده تعیین و روی درجه‌بندی نشان‌دهنده سرعت درج می‌شود. در بعضی از خودروها سرعت‌سنج بر حسب هر دو نوع واحد سنجش سرعت درجه‌بندی شده است. در شکل ۱۲-۲، نشان‌دهنده سرعت خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۳

در روی نشان‌دهنده سرعت، نمایشگر مسافت (کيلومترشمار) نیز پیش‌بینی و نصب می‌شود، که مسافت پیموده شده توسط خودرو را اندازه‌گیری و بر حسب کيلومتر يا مایل نشان می‌دهد. مسافت‌سنج تا يك صد هزار کيلومتر يا مایل را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد. سپس دو مرتبه از صفر شروع می‌کند و به نمایش می‌گذارد. در شکل ۱۲-۳ کيلومتر شمار (مسافت‌سنج) يك نوع خودرو با فلاش نشان داده شده است.



۱—کیلومتر شمار اصلی  
۲—سرعت سنج  
۳—مسافت سنج  
۴—صفر کن مسافت سنج

شکل ۱۲-۴—سرعت سنج و کیلومتر شمار

در بعضی خودروها علاوه بر نمایشگر مسافت، نمایشگر چهار رقمی دیگری نصب می‌شود که تا یک هزار کیلومتر یا مایل را اندازه‌گیری می‌کند. این مسافت‌سنج به رانتده امکان می‌دهد تا مسافت‌های کوتاه را نیز اندازه‌گیری نماید. بدین منظور یک اهرم فشاری روی صفحه‌ی نشان‌دهنده پیش‌بینی شده است که می‌توان به وسیله‌ی آن و به دلخواه رانتده، پس از اندازه‌گیری مسافت قبلی دوباره مسافت‌سنج موقت را در وضعیت ابتدایی شروع اندازه‌گیری (حالت صفر) قرار داد و مسافت دیگر مورد نیاز را اندازه‌گیری نمود (شکل ۱۲-۴).



(الف)



(ب)

در بعضی از خودروها نشان‌دهنده‌های نصب شده در پانل جلوی رانتده از نوع الکترونیکی است. در این نوع خودروها نمایشگر نشان‌دهنده‌ها دیجیتالی اند و به صورت عددی (رقمی) و یا نمودار میله‌ای مقدار سرعت خودرو، میزان مسافت طی شده، دور موتور، مقدار سوخت داخل پاک خودرو، درجه‌ی حرارت سیستم خنکاری (آب موتور)، فشار روغن موتور و ... را نشان می‌دهد. در شکل ۱۲-۵-الف، صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ای یک نوع خودرو دیده می‌شود.

فرم ظاهری صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها متنوع است و در شکل ظاهری گوناگونی طراحی شده و در پانل جلوی رانتده نصب می‌شود. در شکل ۱۲-۵-ب، طرح دیگری از صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های خودرویی دیده می‌شود، که در آن سرعت‌سنج با فلاش قرمزرنگ و کیلومتر شمار با فلاش سبزرنگ نشان داده شده است.


شکل ۱۲-۵



شکل ۶-۱۲- سرعت‌سنج



شکل ۷-۱۲- سیم کیلومتر



شکل ۸-۱۲- مکانیزم سرعت‌سنج

## ۱۲-۲- ساختمان و طرز کار سرعت‌سنج


سرعت‌سنج از قطعات زیر تشکیل یافته است :

- عقریه
  - صفحه‌ی مدرج
  - آهنربای دائم
  - پوسته‌ی ثابت
  - فنر حلقه‌نی
  - صفحه‌ی غیرفلزی نگه‌دارنده عقریه
- در شکل ۶-۱۲، سرعت‌سنج یک نوع خودرو نشان داده شده است.

در این نوع سرعت‌سنج دور تبدیل شده‌ی شفت خروجی جعبه‌دنده (گیربکس) به وسیله‌ی سیم کیلومتر به آهنربای دائم روی محور سرعت‌سنج منتقل و باعث چرخش آن می‌شود. در شکل ۷-۱۲، یک نوع سیم کیلومتر مورد استفاده در خودروهای سواری نشان داده شده است. در ابتدا و انتهای سیم کیلومتر مهره‌ی آج‌داری قرار دارد که سیم کیلومتر را به سرعت‌سنج و واسطه روی جعبه‌دنده متصل می‌کند.

هنگام حرکت خودرو و چرخش آهنربای سرعت‌سنج، میدان مغناطیسی متحرکی ایجاد می‌گردد که دور صفحه‌ی متصل به عقریه، نیروی کششی دورانی وارد می‌کند و باعث حرکت عقریه در جهت دوران خود می‌شود. فنر حلقه‌نی متصل به عقریه سرعت‌سنج نیز همواره در مقابل حرکت چرخشی عقریه مقاومت می‌کند و تمایل دارد آن را روی عدد صفر صفحه نگه‌دارد. بنابراین، عقریه سرعت‌سنج در هر لحظه توسط دو نیروی متقابل به نوسان در می‌آید و با برآیند نیروها وضع متعادلی پیدا می‌کند. با افزایش نیروی حوزه‌ی مغناطیسی دوار، نیروی فنر خنثی می‌شود و عقریه در روی صفحه‌ی مدرج حرکت می‌کند. با کاهش نیروی حوزه‌ی مغناطیسی در اثر کاهش دور شفت خروجی جعبه‌دنده، عقریه به سمت عدد صفر منحرف می‌شود. تغییر موقعیت عقریه روی صفحه‌ی مدرج، که در اثر تغییرات سرعت حوزه‌ی

مغناطیسی آهنربای گردن به وجود می‌آید، بر حسب درجه‌بندی صفحه‌ی سرعت‌سنج مقدار سرعت خودرو را نشان می‌دهد. شکل ۱۲-۸، تصویر شماتیک ساختمان سرعت‌سنج نشان داده شده است.




شکل ۱۲-۹

برای تأمین روشنایی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها از لامپ‌های کوچکی استفاده می‌شود که در مدار الکتریکی چراغ‌های پارک قرار دارد و با سوئیچ، چراغ‌های پارک خودرو روشن می‌شود تا در شب‌ها و هنگام تاریک شدن هوا امکان مشاهده‌ی سرعت‌سنج و سایر نشان‌دهنده‌ها برای راننده‌ی خودرو فراهم آید. در شکل ۱۲-۹، روشنایی صفحه‌ی سرعت‌سنج دو نوع خودرو دیده می‌شود.




شکل ۱۲-۱۰

— نکته‌ی ایمنی: تعیین حداقل سرعت مجاز حرکت خودروها به وسیله‌ی علائم و تابلوهای هشداردهنده در جاده مشخص می‌شود و رانندگان خودروها موظف‌اند، قوانین و مقررات اعلام شده را رعایت کنند (شکل ۱۲-۱۰).



شکل ۱۲-۱۱

۳-۱۲- ساختمان و مکانیزم کار کیلومترشمار مسافت‌سنج یا کیلومترشمار مکانیکی دارای حلقه‌های شماره‌گذاری شده‌اند، که روی محورهای دندانه‌دار سوار شده و نیروی محرک آن‌ها از طریق دندنه‌ی حلزونی روی محور آهنربای دائم سرعت‌سنج به وسیله‌ی چرخ‌دنده تأمین می‌گردد. در شکل ۱۲-۱۱، شماره‌های روی حلقه‌ها با فلش زردرنگ و دندانه‌های روی محور با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۱۲

ارتباط چرخ دنده‌ها در کیلومترشمار به گونه‌ای طراحی شده است که ابتدا اولین حلقه‌ی سمت راست کیلومترشمار چرخش می‌کند و به ازای یک دور چرخش خود، که معادل یک کیلومتر یا یک مایل مسافت پیموده شده است، باعث چرخش  $\frac{1}{10}$  دور دومین حلقه می‌گردد. حلقه‌های بعدی نیز به ترتیب با یک دور چرخش خود، حلقه‌ی سمت چپ را به اندازه‌ی  $\frac{1}{10}$  دور می‌چرخانند و به این ترتیب مسافت طی شده توسط خودرو اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۱۲-۱۲، نوع دیگری از کیلومترشمار دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۱۳

همان‌طور که ذکر شده انتقال دور به سرعت‌سنج به وسیله‌ی سیم کیلومترشمار صورت می‌گیرد. در شکل ۱۲-۱۳ مکانیزم انتقال دور به سیم کیلومترشمار دیده می‌شود. چرخ دنده‌ی روی محور داخل واسطه‌ی سرعت‌سنج با دنده‌ی روی شفت خروجی جعبه‌دنده درگیر می‌شود و دور خروجی از طریق چرخ دنده‌ها به سیم کیلومترشمار منتقل می‌گردد.



شکل ۱۲-۱۴

پوسته‌ی نگه‌دارنده‌ی چرخ دنده‌ی انتقال دور شفت خروجی جعبه‌دنده (گیربکس) به سرعت‌سنج به وسیله‌ی پیچ در روی بدنه‌ی جعبه‌دنده بسته می‌شود. برای خارج کردن چرخ دنده لازم است با بازکردن پیچ نگه‌دارنده، پوسته را از روی بدنه جدا نمود. در شکل ۱۲-۱۴ پیچ نگه‌دارنده‌ی پوسته‌ی چرخ دنده با فلش نشان داده شده است.

برای جلوگیری از آسیب دیدن دنده‌ی روی شفت خروجی جعبه‌دنده و کاهش هزینه‌ی تعمیرات خودرو، چرخ دنده‌ی کیلومترشمار از جنس پلاستیک فشرده انتخاب و ساخته می‌شود.

زمان : ۱ ساعت

#### ۱۲-۴ دستور العمل پیاده و سوار کردن چرخ دنده‌ی کیلومترشمار

وسایل لازم:

- جعبه ابزار

برای باز کردن دنده‌ی کیلومترشمار و تعویض آن به ترتیب زیر عمل کنید :

- اتصال سیم کیلومترشمار به پوسته‌ی چرخ دنده را باز کنید. در شکل ۱۲-۱۵ باز کردن مهره‌ی اتصال سیم کیلومترشمار به پوسته‌ی چرخ دنده در یک نوع خودرو دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۱۵




شکل ۱۲-۱۶



شکل ۱۲-۱۷

- به وسیله‌ی آچار بکس یا آچار رینگی، پیچ اتصال پوسته‌ی چرخ دنده به بدنه‌ی جعبه دنده را باز کنید. شکل ۱۲-۱۶ باز کردن پیچ به وسیله‌ی آچار بکس را نشان می‌دهد.


- چرخ دنده‌ی سیم کیلومترشمار را از دنده‌ی روی شفت جعبه دنده جدا و آن را خارج کنید. شکل ۱۲-۱۷، بیرون آوردن پوسته و چرخ دنده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲-۱۸



شکل ۱۲-۱۹. واحد تولید صدا



شکل ۱۲-۲۰. مدار شماتیک سیستم اخطار سرعت

- محور چرخ دنده را از روی پوسته‌ی نگهدارنده‌ی آن آزاد کنید و چرخ دنده‌ی معیوب را با چرخ دنده‌ی سالم و با همان مشخصات تعویض کنید. شکل ۱۲-۱۸ تعویض چرخ دنده‌ی معیوب و چرخ دنده‌ی سالم را نشان می‌دهد. (چرخ دنده‌ی معیوب با حرف (A) و چرخ دنده‌ی سالم با (B) مشخص شده است)
- مراحل سوار کردن چرخ دنده‌ی کیلومتر شمار عکس مراحل پیاده کردن آن است.

## ۱۲-۵. مدار اخطار سرعت سنج

در مکانیزم سرعت سنج بعضی از خودروها به منظور اخطار و جلب توجه راننده به سرعت خودرو از مدار اخطار سرعت استفاده می‌شود که در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی طراحی و در روی خودرو نصب می‌شود. مکانیزم کار مدار اخطار به گونه‌ای است که از یک سرعت مشخص شده به بعد که بر حسب نظر کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو تعیین می‌شود مدار هشدار صوتی تعییه شده در پشت صفحه‌ی نشان دهنده‌ها را فعال می‌کند. در شکل ۱۲-۱۹. دو نوع واحد تولید صدا<sup>۱</sup> نشان داده شده است.

در نوع مکانیکی مدار اخطار سرعت سنج از پلاتین و بادامک استفاده شده است، که پس از رسیدن عقره‌ی نشان دهنده به سرعت تعیین می‌شود و پلاتین‌ها به وسیله‌ی بادامک روی هم قرار می‌گیرد و جریان الکتریکی واحد تولید صدا برقرار می‌گردد (مدار اخطار معمولاً برای سرعت  $120^{\circ}$  کیلومتر در ساعت و بیشتر طراحی می‌شود). وظیفه واحد تولید صدا ایجاد فرکانس معین صوتی قابل شنیدن و پخش آن در داخل اتاق خودرو است. در شکل ۱۲-۲۰ مدار شماتیک اخطار سرعت نشان داده شده است.

## ۱۲-۶ دورسنج موتور

دورسنج<sup>۱</sup> موتور جزء دستگاه‌های اطلاع‌رسانی خودرو است، که در هر لحظه از کار موتور تعداد دوران میل‌لنگ را اندازه‌گیری می‌کند و آن را بر حسب دور در دقیقه (RPM) نشان می‌دهد. دورسنج در کنار سرعت‌سنج خودرو در روی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های جلوی راننده نصب می‌شود. در شکل ۱۲-۲۱، دورسنج نصب شده در پانل جلوی راننده‌ی یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲۱



شکل ۱۲-۲۲



شکل ۱۲-۲۳

صفحه‌ی دورسنج بر مبنای نوع طراحی کارخانه‌ی سازنده برحسب  $\frac{1}{100}$  یا  $\frac{1}{1000}$  دور درجه‌بندی می‌شود. در شکل ۱۲-۲۲ تقسیم‌بندی صفحه‌ی دورسنج خودرویی دیده می‌شود، که بر مبنای  $\frac{1}{100}$  است و تعداد واقعی دور موتور، از حاصل ضرب عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقربه در ضریب  $100^0$  به دست می‌آید.


در دورسنج‌هایی که صفحه‌ی آن بر مبنای  $\frac{1}{1000}$  تقسیم‌بندی شده، تعداد دوران میل‌لنگ (دور موتور)  $1000^0$  برابر عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقربه‌ی دورسنج است. در شکل ۱۲-۲۳، دورسنج خودرویی دیده می‌شود که تقسیمات صفحه‌ی آن  $\frac{1}{1000}$  و تعداد در موتور خودرو در لحظه‌ی تصویربرداری برابر است با :

$$100.1000.1500 \text{ RPM}$$



شکل ۱۲-۲۴

دور موتور در خودروهایی که مکانیزم نشان دهنده‌ی آن دیجیتالی است، به صورت عددی (رقمی) و یا نمودار میله‌ای در روی صفحه‌ی نشان دهنده درج می‌شود. تقسیم‌بندی نشان دهنده‌ی دور موتور دیجیتالی نیز بر مبنای  $\frac{1}{100}$  یا  $\frac{1}{1000}$  صورت می‌گیرد. در شکل ۱۲-۲۴، دورسنج یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲۵ – مدار الکتریکی دورسنج



شکل ۱۲-۲۶

در خودروهای قدیمی، مکانیزم کار دورسنج مکانیکی بود و از طریق اتصال چرخ دنده به دنده‌ی روی شفت میل دلکو دور موتور اندازه‌گیری و نشان داده می‌شد. در خودروهای جدید دورسنج‌ها، الکتریکی و یا الکترونیکی اند. دورسنج الکتریکی در مدار کویل قرار می‌گیرد و بر حسب تعداد دفعات قطع و وصل شدن مدار اولیه‌ی جرقه، دور موتور را اندازه‌گیری می‌کند و روی صفحه‌ی مدرج با انحراف عقربه نشان می‌دهد. در شکل ۱۲-۲۵ مدار الکتریکی دورسنج نشان داده شده است.

## ۱۲-۷ - دستگاه دورسنج

در خودروهایی که فاقد نشان دهنده‌ی دور موتور (دورسنج) هستند از دستگاه دورسنج برای اندازه‌گیری دور موتور استفاده می‌شود. در شکل ۱۲-۲۶ یک نوع دستگاه دورسنج نشان داده شده است. این دستگاه علاوه بر اندازه‌گیری دور موتور، برای اندازه‌گیری زاویه‌ی داول و مقاومت دهانه‌ی پلاتین در حالت بسته بودن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۲-۲۷

دستگاه دارای دو رشته سیم یا کابل با گیره‌های به رنگ قرمز و سیاه است، که سیم با گیره‌ی قرمز رنگ به ترمینال سی‌بی (CB) یا منفی کویل وصل شده و سیم یا کابل دوم با گیره‌ی سیاه رنگ اتصال بدنه می‌شود. کلید وضعیت شماره‌ی (۱) برای تعیین تعداد سیلندر موتور و ولوم شماره‌ی (۲) برای مشخص نمودن نوع کاربری دستگاه است (اندازه‌گیری دور موتور، زاویه‌ی داول<sup>۱</sup> یا مقاومت دهانه پلاتین در حالت بسته بودن آن) (شکل ۱۲-۲۷).



شکل ۱۲-۲۸

برای اندازه‌گیری دور موتور صفحه‌ی نمایشگر این نوع دستگاه دارای دو ردیف عدد گذاری شده بر حسب دور دقیقه (RPM) است. زمانی که ولوم تعیین وضعیت در حالت Lo-RPM قرار گیرد دور اندازه‌گیری شده در محدوده‌ی صفر الی ۱۲۰۰ RPM است و از روی اعداد ردیف پایین خوانده می‌شود (شکل ۱۲-۲۸).

با قرار دادن ولوم تعیین وضعیت در حالت Hi - RPM می‌توان دورهای مختلف موتور را در حد فاصله‌ی صفر تا ۶۰۰۰ RPM با توجه به اعداد ردیف بالا اندازه‌گیری نمود.

در روی دستگاه دورسنج پیچ تنظیم موقعیت عقربه‌ی صفحه‌ی نمایش پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آن قبل از استفاده از دستگاه عقربه‌ی روی عدد صفر میزان می‌شود.

#### ۱۲-۸\_عوامل مؤثر بر دور موتور (شکل ۱۲-۲۹)

عوامل زیر در ایجاد تغییرات دور موتور مؤثر است:

- زاویه‌ی داول

- فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین در دلکوهای پلاتین دار

- آوانس استاتیکی، وزنه‌ای و خلئی دلکو

- فاصله‌ی الکترودهای شمع‌ها

- اختلاف سوخت و هوا



شکل ۱۲-۲۹

<sup>۱</sup>\_Dwell

## ۱۲-۹- دستورالعمل اندازه‌گیری دور آرام موتور

وسایل لازم:

خودرو، دستگاه دورسنج موتور


برای اندازه‌گیری دور موتور به ترتیب زیر اقدام کنید :

- لوله دستگاه دورسنج را در موقعیت Lo- RPM قرار دهید.

- کلید وضعیت تعداد سیلندر را بر مبنای تعداد سیلندرهای موتور خودرو در موقعیت صحیح قرار دهید.

- گیره‌ی قرمز رنگ متصل به سیم دستگاه دورسنج را به CB یا (-) کویل وصل کنید.

- گیره‌ی سیاه رنگ دستگاه دورسنج را اتصال بدنه کنید در شکل شماتیک ۱۲-۳۰ نحوه‌ی قرارگرفتن دورسنج در مدار الکتریکی جرقه‌ی خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳۰- نحوه‌ی اتصال دورسنج به مدار جرقه




شکل ۱۲-۳۱

- موتور خودرو را روشن کنید. و اجازه دهید تا درجه‌ی حرارت آب موتور و رادیاتور در وضعیت نرمال قرار گیرد.

- دور موتور را در روی صفحه‌ی نمایش دورسنج مشاهده کنید و مقدار آن را یادداشت کرده و با میزان توصیه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو مقایسه نمایید. در شکل ۱۲-۳۱، اندازه‌گیری دور موتور خودرویی دیده می‌شود که سیم متصل به کویل دستگاه دورسنج با فلاش قرمز رنگ و سیم اتصال بدنی دستگاه با فلاش زرد رنگ مشخص شده است.

**توجه:**

طرح قاب مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های روی پانل جلو راننده در خودروهای مختلف متفاوت است و براساس طرح متعلقات آن توسط کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو ساخته می‌شود. لذا هنگام پیاده کردن آن‌ها لازم است ابتدا دفترچه‌ی تعمیراتی خودرو را مطالعه و به توصیه‌های آن عمل کنید. در شکل ۱۲-۳۲ یک نوع از قاب مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۳۲

زمان: ۴ ساعت



شکل ۱۲-۳۳



شکل ۱۲-۳۴

**۱۰-۱۲- دستور العمل پیاده و سوار کردن سرعت‌سنج و دورسنج خودرو و عیب‌یابی و رفع عیب آن‌ها**

**وسایل لازم:**

– جعبه ابزار

برای پیاده و سوار کردن سیم کیلومترشمار به ترتیب زیر

**اقدام کنید:**

– مهره‌ی آج دار اتصال سیم کیلومتر به رابط جعبه دندۀ را در جهت عکس حرکت عقره‌های ساعت بیچانید و آن را از محل خود خارج کنید. در شکل ۱۲-۳۳، موقعیت اتصال سیم کیلومتر شمار به جعبه دندۀ یک نوع خودرو نشان داده شده است.

– انتهای دیگر این نوع سیم کیلومترشمار دارای خارضامن است، لذا با فشار دادن به خارضامن، آن را از محل خود در روی سرعت‌سنج خارج کنید. شکل ۱۲-۳۴، واسطه‌ی اتصال سیم کیلومتر شمار به سرعت‌سنج خودرو را پس از جدا کردن آن نشان می‌دهد.

(سوار کردن سیم کیلومترشمار عکس مراحل باز کردن آن است).



شکل ۱۲-۳۵

برای پیاده کردن مجموعه نشاندهنده‌های خودرو به

ترنیب زیر عمل کنید :

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.
- قاب روی فلکه‌ی (غربالک) فرمان را از محل خود جدا کنید.

– مهره‌ی نگهدارنده فلکه‌ی فرمان را به وسیله‌ی آچار بکس باز کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. شکل ۱۲-۳۵ باز کردن مهره ثابت کننده فلکه‌ی فرمان در روی میله‌ی فرمان را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲-۳۶

– فلکه فرمان را از محل خود خارج نمایید و آن را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید. در شکل ۱۲-۳۶ قاب و نشاندهنده‌های روی پانل جلوی راننده دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۳۷

برای دسترسی به مجموعه نشاندهنده‌های خودرو لازم است که قاب دور صفحه‌ی نشاندهنده‌ها را از روی پانل جلوی راننده جدا نمود. در شکل ۱۲-۳۷ محل پیچ‌های قسمت زیرین قاب با فلش زرد رنگ و محل اتصال پیچ‌های بالای قاب دور صفحه‌ی نشاندهنده‌ها با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.




شکل ۱۲-۳۸

— با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی پایین قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها را باز کنید، در شکل ۱۲-۳۸ بازکردن پیچ‌های اتصال قاب به پانل جلوی راننده نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳۹

— با توجه به محدودیت فضای داخل قاب صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، استفاده از پیچ گوشتی معمولی برای بازکردن پیچ‌ها امکان‌پذیر نیست و باید از پیچ گوشتی چهارسوی کوتاهتری برای بازکردن پیچ‌های اتصال قاب به بدنه‌ی پانل، استفاده کرد. در شکل ۱-۳۹، بازکردن سه عدد پیچ قسمت بالای قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۴۰


— قسمت سمت راست قاب در روی محفظه‌ی پره‌های سیستم تهویه‌ی خودرو قرار گرفته است و به وسیله‌ی سه عدد پیچ چهارسو به بدنه‌ی پانل متصل می‌شود. با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب را باز کنید و آن‌ها را در کنار سایر پیچ‌ها قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۰ محل اتصال پیچ‌ها و بازکردن آن‌ها در تصاویر A و B و C نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۴۱


– قاب دور مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌ها را با احتیاط از محل خود جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۱، خارج کردن قاب دیده می‌شود.

توجه: قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها در بعضی از خودروها از جنس پلاستیک فشرده و کائوچویی است، که در مقابل ضربه آسیب‌پذیر و شکننده است. لذا پس از جدا کردن از محل خود، آن را در محل مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید.



شکل ۱۲-۴۲


– قاب نشان‌دهنده‌ها به وسیله‌ی چهار عدد پیچ چهارسو به بدنه‌ی پانل متصل می‌شود. تعداد دو پیچ در سمت راست قاب قرار می‌گیرد و دو عدد پیچ دیگر نیز در سمت چپ قاب را به بدنه متصل می‌کند. به وسیله‌ی پیچ گوشته چهارسو، دو عدد پیچ سمت چپ را باز کنید و آن‌ها را در کنار سایر پیچ‌ها قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۲، پیچ‌های اتصال سمت چپ قاب با فلش زردرنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۴۳


– پیچ‌های اتصال سمت راست قاب نشان‌دهنده‌ها را نیز به وسیله‌ی پیچ گوشته باز کنید. در شکل ۱۲-۴۳ پیچ‌های نگهدارنده مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های جلو خودرو با فلش سبزرنگ نشان داده شده است.

– پس از آزادشدن قاب نشان‌دهنده‌ها، آن را با احتیاط به سمت داخل خودرو بکشید و از محفظه‌ی پانل جلوی راننده جدا کنید.



شکل ۱۲-۴۴

– خار پلاستیکی روی واسطه سیم کیلومتر شمار را فشار دهید و پس از آزاد کردن واسطه، آن را از محور سرعت سنج جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۴ اتصال سیم کیلومتر شمار به محور سرعت در پشت صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، که با فلاش سبزرنگ مشخص شده است، دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۴۵

– سوکت اتصال دسته سیم مدار الکتریکی به صفحه چایی نشان‌دهنده‌ای خودرو را با احتیاط جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۵، سوکت اتصال مدار الکتریکی به صفحه چایی دیده می‌شود. در بعضی از خودروها سوکت دسته سیم به وسیله‌ی خار پلاستیکی در محل خود قفل و ثابت می‌شود.



شکل ۱۲-۴۶

– مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌ها را در روی میز کار قرار دهید. شکل ۱۲-۴۶، نشان‌دهنده‌ای خودرو را، پس از پیاده کردن آن از پانل جلوی راننده، نشان می‌دهد.




شکل ۱۲-۴۷

– نشاندهنده‌های روی صفحه‌ی چاپی به وسیله‌ی طلق و قاب دور آن، که به وسیله‌ی نه عدد پیچ چهارسو روی صفحه چاپی بسته شده است، حفاظت می‌شود لذا با استفاده از پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های اتصال تلق به صفحه‌ی چاپی نشاندهنده‌ها را باز کنید. در شکل ۱۲-۴۷، محل قرارگرفتن پیچ‌ها با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.




شکل ۱۲-۴۸

– پس از بازکردن پیچ‌ها، تلق روی صفحه‌ی نشاندهنده‌ها را جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۸ سرعت‌سنجدور، دورسنج موتور، سوخت‌نما، نشاندهنده‌ی درجه‌ی آب موتور، فشارسنج روغن و نشاندهنده‌ی مدار شارژ و لامپ‌های روشنایی نصب شده در صفحه‌ی نشاندهنده‌ها، پس از جدا کردن تلق محافظ، دیده می‌شوند.



شکل ۱۲-۴۹

– سرعت‌سنجدور به وسیله‌ی چهار عدد پیچ روی صفحه‌ی چاپی ثابت شده است. با بازکردن پیچ‌ها سرعت‌سنجدور را از محل خود روی صفحه‌ی چاپی جدا کنید و آن را روی میز کار قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۹ پیچ‌های اتصال سرعت‌سنجدور با فلش نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۰

– دورسنج موتور در کنار سرعتسنج به وسیله‌ی پنج عدد پیچ روی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها نصب شده است. برای خارج نمودن دورسنج، ابتدا به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی دورسنج را باز و سپس آن را از محل خود روی صفحه چاپی جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۰، پیچ‌های اتصال دورسنج با فلاش زرد رنگ نشان داده شده است.




شکل ۱۲-۵۱

– همان‌گونه که ذکر شد، کیلومتر شمار، کیلومتر شمار موقعت و سرعتسنج، هر سه در یک مجموعه طراحی و ساخته می‌شوند. شکل ۱۲-۵۱، سرعتسنج خودرو، پس از جدا کردن آن از صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، دیده می‌شود. چرخ‌نده‌ی انتقال دور به کیلومترشمار و چرخ حلقه‌نی درگیر با آن نیز در تصویر مشخص شده است.




شکل ۱۲-۵۲

– برای دست‌یابی به کیلومترشمار، ابتدا عقربه‌ی سرعتسنج را با احتیاط جدا کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت، دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی صفحه‌ی سرعتسنج روی بدنه را باز کنید و صفحه‌ی مدرج را از بدنه‌ی سرعتسنج جدا نمایید. در شکل ۱۲-۵۲، باز کردن پیچ نگهدارنده‌ی صفحه‌ی مدرج سرعتسنج دیده می‌شود.




شکل ۱۲-۵۳

- کیلومترشمار، کیلومترشمار موقت، آهنربای دائمی و سایر متعلقات آنها در داخل پوسته‌ی (قاب) دو قسمتی قرار دارند که به وسیله‌ی چهار عدد پیچ به یکدیگر متصل شده‌اند. به وسیله‌ی پیچ گوشی تخت، پیچ‌های اتصال پوسته‌ی دو قسمتی را باز کنید. در شکل ۱۲-۵۳، باز کردن پیچ‌های پوسته‌ی یا قاب کیلومترشمار نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۴

- پس از باز کردن پیچ‌های اتصال، قاب قسمت بالایی را با احتیاط از قاب پایینی جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۴، جدا کردن دو قسمت قاب کیلومترشمار دیده می‌شود. اهرم صفرکن کیلومترشمار موقت با فلاش زرد رنگ در تصویر مشخص شده است.



شکل ۱۲-۵۵

- چرخ‌نده‌های کیلومترشمار و کیلومترشمار موقت را از نظر معیوب بودن (شکستگی یا ترک در چرخ‌نده) بررسی کنید و در صورت نیاز نسبت به تعویض آنها اقدام کنید. برای پیاده کردن چرخ‌نده‌ها پین نگهدارنده‌ی چرخ‌نده پایینی را از محل خود خارج نمایید و سپس چرخ‌نده را از محل خود جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۵، بیرون اوردن پین نگهدارنده‌ی چرخ‌نده با فلاش آبی رنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۶

- برای جدا کردن و خارج نمودن سایر چرخ دنده ها، ابتدا خار فلزی ثابت کننده ی چرخ دنده را با استفاده از پیچ گوشتی تخت، از روی پین فلزی چرخ دنده جدا و سپس چرخ دنده را خارج نمایید. شکل ۱۲-۵۶، خار فلزی نگهدارنده ی چرخ دنده را پس از جدا کردن آن از روی محور چرخ دنده نشان می دهد.



شکل ۱۲-۵۷

- عیب متداول چرخ دنده های استفاده شده در مکانیزم کیلومترشمار، ایجاد ترک در سطوح چرخ دنده و ساییده شدن یا شکستگی در دنده های آن است. در شکل ۱۲-۵۷، چرخ دنده های معیوب و نوع سالم آن ها نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۸

- پس از بررسی چرخ دنده های مکانیزم انتقال حرکت کیلومترشمار، چرخ دنده های سالم را با چرخ دنده های معیوب تعویض کنید و سپس عکس مراحل باز کردن و خارج نمودن چرخ دنده های معیوب، چرخ دنده های سالم را مجدداً نصب کنید. در شکل ۱۲-۵۸، تعویض چرخ دنده های سالم با چرخ دنده های معیوب نشان داده شده است.

- خارهای فلزی را در روی محور چرخ دنده ها نصب کنید.


مراحل سوار کردن نشان دهنده ها عکس مراحل بیانده کردن آن است.

## آزمون پایانی (۱۲)

۱- با توجه به شکل وظیفه و طرز کار سرعت‌سنج خودرو را توضیح دهید.




۲- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.



۳- در شکل زیر، فلش چه قسمتی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.



۴- مکانیزم کار قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۵- تعداد دور موتور اندازه‌گیری شده در دورسنج شکل زیر چه قدر است؟



۶- نحوه‌ی اندازه‌گیری دور موتور خودرویی را، که فاقد دورسنج است، توضیح دهید.